論理名設定一覧表	システム名		作成日	更新日	作成者	頁
	J-StandardMagic		07/11/27		ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ	1

論理名	説　明
PRJ	ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾌｫﾙﾀﾞ(最後に¥を付ける)
CPJ	COMMONﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾌｫﾙﾀﾞ(最後に¥を付ける)
JPN	環境ﾌｧｲﾙのﾌｫﾙﾀﾞ(最後に¥を付ける)
DAT	ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾌｫﾙﾀﾞ(最後に¥を付ける　SQL系のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの場合、空白にする)
XML	xmlﾌｧｲﾙのﾌｫﾙﾀﾞ(最後に¥を付ける)
WRK	ﾜｰｸﾌｧｲﾙのﾌｫﾙﾀﾞ(最後に¥を付ける)
KNO	M_管理ﾏｽﾀを使用する時の[M_KAN_管理番号]
LGN	ﾛｸﾞｲﾝ使用区分　0:使用しない　1:使用する
SRV	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾊﾞ名(SQL系のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの場合に必要　ORCLの場合は接続文字列を指定する)
USR	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾕｰｻﾞ名(SQL系のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの場合に必要)
PAS	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(SQL系のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの場合に必要)
DBN	ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ名(SQL系のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの場合に必要)
EPG	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ最終番号
EVL	共通変数最終番号