

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|--|----------|-----|-------|---|
| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
| | J-StandardMagic | G.SUB_メッセージボックス | 9 | | 07/11/28 | | ジューター | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------|--------|--------|-----|---|---------------|
| | 処理概要 | | | | | | |
| | メッセージ画面を表示する。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ファイル | ファイル名 | ファイルID | アクセス | 共有 | | 備 考 |
| 1 | | | | | | | USER32.DLLを使用 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | I/O | 引数説明 | |
| 1 | P_表示文字列 | | A | 300 | I | 表示メッセージ文字列 | |
| 2 | P_キャプションバー表示文字列 | | A | 100 | I | ウィンドウタイトル文字列 | |
| 3 | P_メッセージボックスタイプ | | N | 7 | I | グローバル変数の[G.MB]の組み合わせ 例) [はい][いいえ]、疑問符アイコン、2番目のボタンフォルト、最前面ウィンドウの場合 G.MB_ [はい][いいえ]+G.MB_ 疑問符アイコン+G.MB_ 2番目のボタンフォルト+G.MB_ 最前面ウィンドウ をパラメータとする | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 戻り値 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | 戻り値説明 | |
| 1 | V_戻り値 | 17 | N | 4 | | 画面で選択されたボタンにより、G.MBRT_[OK] ~ G.MBRT_[いいえ](1 ~ 7) が返る | |

| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
|--------------|-----------------|--|--------------------|-------|--|----------|-----|-------|---|
| | J-StandardMagic | | G.SUB_入力ファンクションボタン | 13 | | 07/11/28 | | ジューター | 7 |

| 処理概要 | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----|------|--------|------|-----|--|-----|
| 入力画面用ファンクションボタンを表示し、各ボタンクリック時にイベントを発生させる。 | | | | | | | | | |
| [発生イベント] | | | | | | | | | |
| | ボタン | イベント | ボタン | イベント | ボタン | イベント | | | |
| | ESC | Esc | F5 | F5 | F10 | F10 | | | |
| | F1 | F1 | F6 | F6 | F11 | F11 | | | |
| | F2 | F2 | F7 | F7 | F12 | F12 | | | |
| | F3 | F3 | F8 | F8 | | | | | |
| | F4 | F4 | F9 | F9 | | | | | |
| | ファイル | ファイル名 | | | ファイルID | アクセス | 共有 | | 備 考 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | I/O | 引数説明 | |
| 1 | P_ボタンESC名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'終了[ESC]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 2 | P_ボタンF1名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'[F1]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 3 | P_ボタンF2名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'取消[F2]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 4 | P_ボタンF3名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'削除[F3]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 5 | P_ボタンF4名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'行追加[F4]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 6 | P_ボタンF5名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'ズーム[F5]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 7 | P_ボタンF6名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'広域[F6]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 8 | P_ボタンF7名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'[F7]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 9 | P_ボタンF8名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'[F8]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 10 | P_ボタンF9名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'[F9]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 11 | P_ボタンF10名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'[F10]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 12 | P_ボタンF11名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'[F11]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 13 | P_ボタンF12名 | | 1 | A | 12 | | I | [G_ボタン名デフォルト設定]の場合'更新[F12]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 戻り値 | 項目名 | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | | 戻り値説明 | |
| 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------|--|----------|-----|-------|---|
| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
| | J-StandardMagic | G.SUB_印刷ファンクションボタン | 14 | | 07/11/28 | | ジューター | 8 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|------|-----|--|--|
| 処理概要 | | | | | | | | | |
| 印刷指示画面用ファンクションボタンを表示し、各ボタンクリック時にイベントを発生させる。 | | | | | | | | | |
| [発生イベント] | | | | | | | | | |
| | ボタン | イベント | ボタン | イベント | ボタン | イベント | | | |
| | ESC | Esc | F11 | F11 | | | | | |
| | F2 | F2 | F12 | F12 | | | | | |
| | F5 | F5 | | | | | | | |
| | F9 | F9 | | | | | | | |
| | F10 | F10 | | | | | | | |
| | ファイル | ファイル名 | | ファイルID | アクセス | 共有 | | 備 考 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | I/O | 引数説明 | |
| 1 | P ボタンESC名 | | 1 | A | 12 | | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'終了[ESC]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 2 | P ボタンF2名 | | 1 | A | 12 | | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'取消[F2]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 3 | P ボタンF5名 | | 1 | A | 12 | | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'ズーム[F5]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 4 | P ボタンF9名 | | 1 | A | 12 | | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'[F9]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 5 | P ボタンF10名 | | 1 | A | 12 | | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'[F10]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 6 | P ボタンF11名 | | 1 | A | 12 | | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'[F11]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 7 | P ボタンF12名 | | 1 | A | 12 | | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'印刷[F12]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 戻り値 | 項目名 | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | | 戻り値説明 | |
| 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------|--|----------|-----|-------|---|
| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
| | J-StandardMagic | G.SUB_更新ファンクションボタン | 15 | | 07/11/28 | | ジューター | 9 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|--------|------|--|-----|
| 処理概要 | | | | | | | |
| 更新指示画面用ファンクションボタンを表示し、各ボタンクリック時にイベントを発生させる。 | | | | | | | |
| [発生イベント] | | | | | | | |
| ボタン | イベント | ボタン | イベント | ボタン | イベント | | |
| ESC | Esc | F11 | F11 | | | | |
| F2 | F2 | F12 | F12 | | | | |
| F5 | F5 | | | | | | |
| F9 | F9 | | | | | | |
| F10 | F10 | | | | | | |
| ファイル | ファイル名 | | | ファイルID | アクセス | 共有 | 備 考 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | I/O | 引数説明 | |
| 1 | P ボタンESC名 | 1 | A | 12 | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'終了[ESC]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 2 | P ボタンF2名 | 1 | A | 12 | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'取消[F2]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 3 | P ボタンF5名 | 1 | A | 12 | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'ズーム[F5]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 4 | P ボタンF9名 | 1 | A | 12 | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'[F9]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 5 | P ボタンF10名 | 1 | A | 12 | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'[F10]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 6 | P ボタンF11名 | 1 | A | 12 | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'[F11]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 7 | P ボタンF12名 | 1 | A | 12 | I | [G.ボタン名デフォルト設定]の場合'実行[F12]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 戻り値 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | 戻り値説明 | |
| 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------------|-------|--|----------|-----|---------|----|
| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
| | J-StandardMagic | G.SUB_ｽｰﾑﾌｧﾝｸｼｮﾝﾎﾞﾀﾝ | 16 | | 07/11/28 | | ｼﾞｭﾋﾞﾀｰ | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|------|--------|--------|----|-----|---|--|
| | 処理概要 | | | | | | | | | |
| | ズーム画面(検索画面)用ファンクションボタンを表示し、各ボタンクリック時にイベントを発生させる。 | | | | | | | | | |
| | [発生イベント] | | | | | | | | | |
| | ボタン | イベント | ボタン | イベント | ボタン | イベント | | | | |
| | Enter | 選択 | | | | | | | | |
| | ESC | 終了 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ファイル | ファイル名 | | | ファイルID | アクセス | 共有 | | 備 考 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | I/O | 引数説明 | |
| 1 | PボタンEnter名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合'選択[Enter]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 2 | PボタンESC名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合'終了[ESC]'、その他は渡された文字がボタンに表示される | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 戻り値 | 項目名 | | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | | 戻り値説明 | |
| 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------|--|----------|-----|-------|----|
| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
| | J-StandardMagic | G.SUB_メニューボタン | 17 | | 07/11/28 | | ジューター | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-----|------|--------|--------|----|-----|---|
| 処理概要 | | | | | | | | | |
| メニュー画面用ファンクションボタンを表示し、各ボタンクリック時にイベントを発生させる。 | | | | | | | | | |
| [発生イベント] | | | | | | | | | |
| | ボタン | イベント | ボタン | イベント | ボタン | イベント | | | |
| | | Up | 終了 | 終了 | | | | | |
| | | Down | | | | | | | |
| | | Left | | | | | | | |
| | | Right | | | | | | | |
| | Enter | Enter | | | | | | | |
| | ファイル | ファイル名 | | | ファイルID | アクセス | 共有 | | 備 考 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | I/O | 引数説明 |
| 1 | Pボタン 名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合' '、その他は渡された文字がボタンに表示される |
| 2 | Pボタン 名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合' '、その他は渡された文字がボタンに表示される |
| 3 | Pボタン 名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合' '、その他は渡された文字がボタンに表示される |
| 4 | Pボタン 名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合' '、その他は渡された文字がボタンに表示される |
| 5 | PボタンEnter名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合'Enter'、その他は渡された文字がボタンに表示される |
| 6 | Pボタン終了名 | | | 1 | A | 12 | | I | [Gボタン名デフォルト設定]の場合'終了'、その他は渡された文字がボタンに表示される |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 戻り値 | 項目名 | | | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | | 戻り値説明 |
| 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------|--|----------|-----|-------|----|
| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
| | J-StandardMagic | G.SUB_郵便番号変換(結合版) | 19 | | 07/11/28 | | ジューター | 13 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--------|--------|-----|---|----------------|
| | 処理概要 | | | | | | |
| | 郵便番号から住所を求める。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ファイル | ファイル名 | ファイルID | アクセス | 共有 | | 備 考 |
| 1 | 8 | M_郵便番号マスタ | M_YBN | R | W | | 引数の[P_郵便番号]で読む |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | I/O | 引数説明 | |
| 1 | P_郵便番号 | 29 | A | 8K0 | I | M_郵便番号マスタを読むキー | |
| 2 | P_住所 | 30 | A | 70K1 | O | M_郵便番号マスタ[M_YBN_都道府県]、[M_YBN_市区町村]、[M_YBN_町域]の前後の空白を削除し、結合してセット | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 戻り値 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | 戻り値説明 | |
| 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------|--|----------|-----|-------|----|
| サブプログラムIO仕様書 | システム名 | プログラム名 | プログラム | | 作成日 | 更新日 | 作成者 | 頁 |
| | J-StandardMagic | G.SUB_郵便番号変換(分割版) | 20 | | 07/11/28 | | ジューター | 14 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|--------|--------|-----|---------------------------|----------------|
| | 処理概要 | | | | | | |
| | 郵便番号から住所を求める。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ファイル | ファイル名 | ファイルID | アクセス | 共有 | | 備 考 |
| 1 | 8 | M_郵便番号マスタ | M_YBN | R | W | | 引数の[P_郵便番号]で読む |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 引数 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | I/O | 引数説明 | |
| 1 | P_郵便番号 | 29 | A | 8K0 | I | M_郵便番号マスタを読むキー | |
| 2 | P_住所1(都道府県) | 53 | A | 10K1 | O | M_郵便番号マスタ[M_YBN_都道府県]をセット | |
| 3 | P_住所2(市区町村) | 54 | A | 22K1 | O | M_郵便番号マスタ[M_YBN_市区町村]をセット | |
| 4 | P_住所3(町域) | 55 | A | 70K1 | O | M_郵便番号マスタ[M_YBN_町域]をセット | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 戻り値 | 項目名 | タイプ | 型 | 桁数(書式) | | 戻り値説明 | |
| 1 | | | | | | | |

