

TRUECRYPT

FREE OPEN-SOURCE ON-THE-FLY ENCRYPTION
USER'S GUIDE

www.truecrypt.org

バージョン情報

TrueCrypt User's Guide, version 7.0a
発行元 TrueCrypt Foundation 発行日 2010年9月6日

Legal Notices

この文書の内容は、あるがままに提供され、表記されているかどうか、解釈はどうか、法律的にどうかということを含むあらゆる種類の保証はありません。この文書の品質、正確さ、厳密さ、完全性などについてのリスクは、あなたが負うものとします。契約、厳格な責務、不法行為（過失を含みますが、これに限定されません）、あるいはこのソフトウェアの目的外使用、このソフトウェアあるいは文書（または、それらの一部）の複製、修正、再配布、またはこのソフトウェアや文書が使用不可であり、障害が予測される、あるいは作者、著作権者、第三者が障害の可能性について知っていたとしても、どのような場合でも、このソフトウェアや文書の作者や関連する著作権者、このソフトウェアや文書の複製者、再配布者は、あなたや第三者への、このソフトウェアによる直接的、間接的、特別な、偶發的、懲罰的、重要な損害賠償の責を負いません。（データの破損や損失、あなたや第三者の何らかの損失、このソフトウェアと他の製品との併用の問題、財やサービス代替品の調達、ビジネスでの障害 を含みますが、これらに限定されません）

このソフトウェアや、その複製や再配布品や修正版（文書や一部だけの場合を含む）を使ったり、インストールすることで、あなたは TRUECRYPTバイナリとソースコードに含まれる License.txt に記載された TRUECRYPTライセンスの条項に制約されることを受け入れ、同意したことになります。

目次

はじめに.....	7
初心者のためのチュートリアル.....	8
TrueCrypt コンテナの作り方と使い方.....	8
TrueCrypt 暗号化パーティション/デバイスの作り方と使い方.....	26
TRUECRYPT ボリューム.....	27
新規 TRUECRYPT ボリュームの作成.....	27
ハッシュアルゴリズム.....	27
暗号化アルゴリズム.....	27
クイックフォーマット.....	28
ダイナミック.....	28
クラスタのサイズ.....	28
CD や DVD にある TrueCrypt ボリューム.....	29
ハードウェア/ソフトウェア・レイドと Windows ダイナミックボリューム.....	29
ボリューム作成に関する追加情報.....	29
お気に入りボリューム.....	31
システムお気に入りボリューム.....	33
システム暗号化.....	35
隠し OS.....	35
システム暗号化ができる OS.....	36
TrueCrypt レスキューディスク.....	36
みせかけの拒否.....	39
隠しボリューム.....	40
隠しボリュームを破損から守る.....	42
隠しボリュームの安全に関する条件と予防策.....	45
隠し OS.....	50
隠し OS 作成手順.....	51
みせかけの拒否とデータ漏洩防御.....	53
単一ドライブに二つの TrueCrypt パーティションがあることの説明のしかた.....	53
隠し OS の安全に関する条件と予防策.....	55
メインプログラムウィンドウ.....	57
ファイルの選択.....	57
デバイスの選択.....	57
マウント.....	57
デバイスの自動マウント.....	57
アンマウント.....	58

すべてアンマウント.....	58
記憶したパスワードの消去.....	58
履歴を保存しない.....	58
終了.....	58
ボリュームツール.....	60
プログラムメニュー.....	61
ボリューム -> デバイスのボリュームをすべて自動でマウント.....	61
ボリューム -> ボリュームのパスワードを変更する.....	61
ボリューム -> ヘッダーキー導出アルゴリズムの設定.....	61
ボリューム -> ボリュームへのキーファイルの追加/削除.....	62
ボリューム -> ボリュームから全てのキーファイルを削除.....	62
お気に入り -> マウントされたボリュームをお気に入りに追加.....	62
お気に入り -> お気に入りボリュームを編成.....	62
お気に入り -> お気に入りに登録したボリュームをマウント.....	62
お気に入り -> マウントされたボリュームをシステムお気に入りに追加.....	62
お気に入り -> システムお気に入りボリュームを編成.....	62
システム-> パスワードの変更.....	62
システム -> 起動前認証をせずにマウント.....	62
ツール -> ボリューム履歴を消去.....	63
ツール -> トラベラーディスクセットアップ.....	63
ツール -> キーファイル生成.....	63
ツール -> ボリュームヘッダのバックアップ.....	63
ツール -> ボリュームヘッダのリストア.....	63
設定 -> 各種設定.....	65
TRUECRYPT ボリュームのマウント.....	67
パスワードをドライバのメモリーに記憶する.....	67
マウントオプション.....	67
平行動作.....	69
パイプライン動作.....	69
ハードウェアによる高速化.....	70
ホットキー.....	71
キーファイル.....	72
キーファイルダイアログウインドウ.....	74
セキュリティトークンとスマートカード.....	74
キーファイル検索パス.....	75
空のパスワードとキーファイル.....	76
簡易選択.....	76
ボリューム -> ボリュームへのキーファイルの追加/削除.....	76
ボリューム -> ボリュームから全てのキーファイルを除去.....	76

ツール -> キーファイル生成.....	77
設定 -> デフォルトキーファイル.....	77
セキュリティトークンとスマートカード.....	78
ポータブルモード.....	79
ツール -> トラベラーディスクのセットアップ.....	79
言語パック.....	81
インストール	81
暗号化アルゴリズム.....	82
AES.....	82
Serpent.....	83
Twofish.....	83
AES-Twofish.....	83
AES-Twofish-Serpent.....	83
Serpent-AES.....	84
Serpent-Twofish-AES.....	84
Twofish-Serpent.....	84
ハッシュアルゴリズム.....	85
RIPEMD-160.....	85
SHA-512.....	85
Whirlpool.....	85
動作対象 OS.....	86
コマンドラインの使い方.....	87
文法.....	90
使用例.....	90
セキュリティモデル.....	91
安全のための条件と予防策.....	94
データ漏洩.....	94
ページングファイル.....	95
メモリダンプファイル.....	96
ハイバネーションファイル.....	96
RAM にある暗号化されていないデータ.....	97
物理的安全策.....	98
マルウェア.....	98
マルチユーザー環境.....	99
完全性と信頼性.....	100
パスワードとキーファイルの変更.....	100
Trim 動作.....	101

ウェアレベリング.....	101
セクターの再配置.....	102
デフラグ.....	102
ジャーナリングファイルシステム.....	102
ボリュームの複製.....	103
追加の安全に関する条件と予防策.....	103
安全なバックアップのとり方.....	104
非システムボリューム.....	104
システムパーティション.....	105
一般的注意事項.....	106
その他の情報.....	107
TrueCrypt を管理者権限なしで使う.....	107
ネットワーク間の共有.....	108
TrueCrypt の常駐.....	109
リムーバブルメディアとしてマウントされたボリューム.....	110
TrueCrypt システムファイルとアプリケーションデータ.....	111
暗号化を解除するには.....	113
TrueCrypt のアンインストール.....	114
デジタル署名.....	115
問題が起こったら.....	117
非互換性.....	126
既知の問題と制限.....	127
既知の問題.....	127
制限.....	127
よくある質問(FAQ)と答え.....	130
技術解説.....	144
表記法.....	144
暗号化の仕組み.....	145
動作モード.....	147
ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数.....	148
乱数発生機構.....	149
キーファイル.....	151
TRUECRYPT ボリュームフォーマット仕様.....	153
準拠規格.....	155
ソースコード	155
今後の開発予定.....	156

法律の情報.....	156
バージョン履歴.....	157
謝辞.....	159
参考文献	160

まえがき

この文書のほとんどの章はほぼすべてのバージョンの**TrueCrypt**に対応していますが、いくつかの節では基本的に**Windows**版**TrueCrypt**ユーザーを対象としていることに注意してください。そのため、それらの節ではいくつかの箇所に**Mac OS X**版や**Linux**版には適切ではない情報があるかもしれません。

はじめに

TrueCrypt は自動即時暗号化するボリューム(データ保存装置)の、作成と維持についてのソフトウェアです。自動即時暗号化(*on-the-fly-encryption*)というのは、データが読み出しちゃうかは保存の直前にユーザーの介在なしに自動的に暗号化されるということです。暗号化されたボリュームのデータは、正しいパスワード/キーファイルまたは暗号化キーがなければ、読むことはできません。ファイルシステム全体(ファイル名、ディレクトリ名、空き領域、メタデータ他)が暗号化されます。

ファイルは通常のディスクと同じくマウントされた**TrueCrypt** ボリュームから、またはそのボリュームへコピー(たとえば、単純なドラッグ・アンド・ドロップ操作でも可能)することができます。ファイルは暗号化された**TrueCrypt** ボリュームから読み込まれたりコピーされたりするつど(メモリー中で)即時に自動的に復号されます。同様に、ファイルは**TrueCrypt** ボリュームに書き込む直前に即時に自動的に **RAM** で暗号化されます。ただし、このことは暗号化されるまたは復号されるファイル全体が **RAM** 中に存在しなければならないということではありません。**TrueCrypt** には特別なメモリー(**RAM**)の必要はありません。これがどのように実行されるかは、以下を参照してください。

.avi ビデオファイルが **TrueCrypt** ボリュームに保存されている(つまり、ビデオファイルはまるごと暗号化されている)とします。ユーザーは正しいパスワードまたはキーファイルによって **TrueCrypt** ボリュームをマウント(オープン)します。ユーザーがビデオファイルのアイコンをダブルクリックすると、**OS** はそのファイルタイプに関連づけられたアプリケーション(通常はメディアプレーヤー)を起動します。メディアプレーヤーは再生するためにビデオファイルの最初の一部分を **TrueCrypt** 暗号化ボリュームから **RAM**(メモリー)へと読み込み始めます。この一部分が読み込まれるときに **TrueCrypt** は自動的に(**RAM** に)それを復号します。復号されたビデオの一部分はメディアプレーヤーで再生されます。この一部分が再生されているときに、メディアプレーヤーは **TrueCrypt** 暗号化ボリュームからビデオファイルの次の一部分を **RAM**(メモリー)へと読み込み、この過程がくりかえされます。この過程を自動即時(オン・ザ・ライ)暗号化/復号と呼び、ビデオファイルだけでなくすべてのファイルタイプについて機能します。

TrueCrypt は絶対に復号されたデータをディスクには置きません。一時的に **RAM**(メモリー)に置くだけです。ボリュームがマウントされていても、そのボリュームに保存されているデータは暗号化されたままです。**Windows** を再起動したり **PC** の電源を切ったりすると、ボリュームはアンマウントされそこに保存されたファイルは暗号化された状態で、アクセス不能となります。正しいシャットダウン手順なしで電源供給が突然遮断されたとしても、そのボリュームに保存されたファイルは暗号化された状態で、アクセス不能となります。ふたたびアクセス可能にするには、正しいパスワードやキーファイルを使ってボリュームをマウントする必要があります。

初心者のためのチュートリアル


TrueCrypt コンテナの作り方と使い方

この章では TrueCrypt ボリュームの作り方、マウントのしかたと使い方を順を追って説明します。なお、他の章にも重要な情報が記載されているので、それらもぜひお読みください。

ステップ 1:


まず TrueCrypt をダウンロードし、インストールしてください。それから TrueCrypt.exe をダブルクリックするか Windows スタートメニューの TrueCrypt ショートカットをクリックして起動してください。

ステップ 2:



TrueCrypt のメインウィンドウが表示されます。「ボリュームの作成」をクリックしてください。(赤で囲われている部分)

ステップ 3:




TrueCrypt ボリューム作成 ウィザードの ウィンドウが表示されます。

このステップでは、どこに TrueCrypt ボリュームを作成するかを決める必要があります。TrueCrypt ボリュームはファイル(この形態をコンテナと呼びます)として作成したり、パーティションやドライブにしたりすることができます。このチュートリアルでは最初のオプションを選択し、ファイルに TrueCrypt ボリュームをつくることとします。

オプションはデフォルトのままでいいので、あなたは「次へ」をクリックするだけです。

注意: 以降のステップでは ウィザード ウィンドウの右側だけを掲載します。


ステップ 4:



このステップでは、TrueCrypt 標準ボリュームを作成するか TrueCrypt 隠しボリュームを作るかを選択する必要があります。このチュートリアルでは上のオプションを選び、TrueCrypt 標準ボリュームを作ることとします。

そのオプションがデフォルトで選択されているので、そのまま「次へ」をクリックするだけです。

ステップ 5:




このステップでは、TrueCrypt ボリューム(ファイルコンテナ)をどこに作るのかを決めます。TrueCrypt コンテナは通常ファイルとまったく同じであることに留意してください。したがって、普通のファイルと同様に移動、コピー、削除ができます。また、次のステップで説明するようにファイル名を必要とします。

「ファイルの選択」をクリックしてください。

Windows の標準的なファイル選択ダイアログが表示されます。(TrueCrypt ボリューム作成ウィザードは背景に開いたままです)

ステップ 6:



このチュートリアルでは TrueCrypt ボリュームを上のスクリーンショットのとおり *D:\My Documents* に置くこととし、ボリューム(コンテナ)のファイル名を(上のスクリーンショットのとおりに) *My Volume* とします。もちろん、他のファイル名、他の場所(たとえば USB メモリ)、にすることができます。

この時点ではまだ *My Volume* は存在しません。—TrueCrypt がこれから作成します。

重要 : TrueCrypt は TrueCrypt コンテナ作成時には既存のファイルを暗号化するのではないことに注意してください。 このステップで、既存のファイルを選択すると、それは新しく生成されるボリュームで上書きされます。(つまり、元ファイルは暗号化されるのではなく、失われることになります) これから作成する TrueCrypt ボリュームにあとで既存ファイルをコピーすることで、暗号化が可能になります。¹

ファイル選択でコンテナを置きたいパスを選んでください。

コンテナの希望のファイル名を入力して、


ダイアログの「保存」をクリックしてください。

ファイル選択ウィンドウは消えます。

以降のステップでは TrueCrypt ボリューム作成ウィザードへ戻ります。


¹TrueCrypt ボリュームに既存の非暗号化ファイルをコピーしたあと、元の非暗号化ファイルを完全削除するべきです。完全削除のためのツールは(多くはフリーで)存在します。

ステップ 7:




ボリューム作成ウィザードで「次へ」をクリックします。

ステップ 8:




ここで暗号化アルゴリズムとハッシュアルゴリズムを選択します。どれを選べばいいかわからなければ、既定値のままで「次へ」をクリックしてください。（詳細は暗号化アルゴリズムとハッシュアルゴリズムの章を参照）

ステップ 9:



ここでは例として TrueCrypt コンテナのサイズ(容量)を 1MB にします。もちろん、これとは異なるサイズにすることができます。希望するサイズを入力欄(赤でマーク)に記入し「次へ」をクリックします。

ステップ 10:




ここは重要なステップです。ここでボリュームの「良い」パスワードを決めなくてはいけません。

どのようなパスワードが「良い」のかウィザードウィンドウの説明を注意深く読んでください。

良いパスワードを決めたら、最初の入力欄に記入し、その直下の入力欄に同じものをもう一度記入して、「次へ」をクリックしてください。

注意：「次へ」ボタンは両方の欄に同じパスワードを記入しないと、クリックできるようになります。

ステップ 11:



ウィザードウィンドウの中ですくなくとも 30 秒間、マウスをランダムに動かしてください。動かすのが長ければ長いほど、いいのです。これは暗号化キーの強度を非常に高めることになり、安全性を向上させることになります。


「フォーマット」をクリックしてください。

ボリューム作成が始まります。TrueCrypt は(ステップ 6 で指定したように)My Documents フォルダーに **My Volume** という名前のボリュームを作ります。このファイルは TrueCrypt コンテナであり、暗号化された TrueCrypt ボリュームを含みます。ボリュームの大きさによってはボリューム生成に時間がかかるかもしれません。完了すると、次のダイアログが表示されます。



OK をクリックしてダイアログを閉じてください。

ステップ 12:




これで TrueCrypt ボリューム(ファイルコンテナ)の作成ができました。

TrueCrypt ボリューム作成ウィザードの「終了」をクリックしてください。

ウィザードウィンドウが消えます。

残りのステップでは、作ったばかりのボリュームをマウントします。TrueCrypt ウィンドウに戻りますが、これは表示されたままのはずです。もし、そうでなければステップ 1 に戻って TrueCrypt を起動し、ステップ 13 から続けてください。


ステップ 13:



リストから(赤で囲ってある)ドライブレターを選んでください。これが TrueCrypt コンテナがマウントされるドライブレターになります。

注意: このチュートリアルではドライブ M を選びます。しかし、もちろんどの空きドライブレターでも選ぶことができます。


ステップ 14:



「ファイルの選択」をクリックしてください。

標準ファイル選択ウィンドウが表示されます。

ステップ 15:




ファイル選択でコンテナファイル(ステップ 6~11 で作成したもの)を探し、それを選択してください。

ファイル選択ウィンドウの「開く」をクリックしてください。

ファイル選択ウィンドウが消えます。

以降のステップでは、TrueCrypt のメインウィンドウに戻ります。


ステップ 16:



TrueCrypt メインウィンドウで、「マウント」をクリックしてください。


パスワード入力 требуетダイアログが表示されます。

ステップ 17:



ステップ 10 で設定したパスワードをパスワード入力欄(赤で囲んである)に記入してください。

ステップ 18:




パスワード入力ウィンドウの **OK** をクリックしてください。

TrueCrypt はボリュームをマウントしようとします。もしパスワードが一致しなければ(たとえばパスワード入力を間違えたとか)、その旨が報告され、前のステップに戻って、パスワードを再入力し **OK** をクリックすることになります。パスワードが一致すれば、ボリュームはマウントされます。

(次のページに続く)

最終ステップ:



これでコンテナを仮想ディスク M:としてマウントできました。

仮想ディスクは全体(ファイル名、アロケーションテーブル、空き領域など)が暗号化されており、実際のディスクと同じに扱えます。ファイルをそこに保存(またはコピー、移動)すれば、書込時に即時に暗号化されます。


たとえばメディアプレーヤーで TrueCrypt ボリュームにあるファイルを開くと、ファイルは読み出し時に即時に RAM(メモリ)に復号されます。

重要: TrueCrypt ボリュームにファイルを保存したりコピーしたりするときには、パスワード入力を求められません。パスワードはボリュームをマウントするときに必要なだけです。

上のスクリーンショットでいえば、赤で囲まれた項目をダブルクリックすることで、マウントされたボリュームを開くこともできます。

(次のページに続く)

また、通常のボリュームを参照するのと同じ方法でマウントされたボリュームを参照することもできます。たとえば、コンピュータ(またはマイ コンピュータ)を開いて該当のドライブ文字(この場合はM:)をダブルクリックするということです。




ファイルを TrueCrypt ボリュームから、あるいは TrueCrypt ボリュームへコピーするのはほかの通常のディスクに対するのと同じに実行できます。(たとえば、単純にドラッグ・アンド・ドロップもできます) 暗号化された TrueCrypt ボリュームから読み出したりコピーしたりされるファイルは、自動的に即時に(メモリ/RAM に)復号されます。

同様に、暗号化された TrueCrypt ボリュームに書き込まれるファイルは、自動的に(ディスクに書き込まれる直前に)RAM に暗号化されます。

TrueCrypt は絶対に復号されたデータをディスクに書き込みません。一時的に RAM(メモリ)に置くだけです。ボリュームがマウントされていても、そのボリュームにあるデータは暗号化されたままであります。Windows を再起動したり電源を切ったりしたときにはボリュームはアンマウントされそこに保存されたファイルは(暗号化されているので)アクセスできなくなります。電源供給が(正しい手順ではなく)突然停止してもボリュームのファイルはアクセスできなくなります。もう一度アクセスするには、そのボリュームをマウントする必要があります。この手順はステップ 13~18 です。

(次のページに続く)

ボリュームを閉じてそこに保存されたファイルにアクセスできないようにするには、OSを再起動するかボリュームをアンマウントしてください。それは以下の手順で実行します。



主 TrueCrypt ウィンドウのマウントされたボリュームのリスト(上のスクリーンショットで赤く囲まれた部分)を選択し、アンマウント(同様に赤で囲まれています)をクリックしてください。そこに保存されたファイルに再度アクセス可能にするには、ステップ 13~18 を再度実行してください。

TrueCrypt 暗号化パーティション/デバイスの作り方と使い方

ファイルコンテナのかわりに、物理的パーティションやドライブを暗号化する(TrueCrypt デバイス型ボリューム)ことができます。これを実行するには、このチュートリアルのステップ 1~18 を実行してください。ただし、ステップ 3 で 2 番目か 3 番目のオプションを選び、ウィザードの残りの指示にしたがってください。非システムパーティション/デバイスにデバイス型 TrueCrypt ボリュームを作成する場合には、主 TrueCrypt ウィンドウで「デバイスの自動マウント」をクリックすることでマウントすることができます。システムパーティション/ドライブの暗号化についての情報は、システム暗号化に記載しています。

重要: このマニュアルの他の章にはチュートリアルを簡単にするため省略した重要な情報が含まれています。それらの章もぜひ読んでください。

TrueCrypt ボリューム

二つのタイプの TrueCrypt ボリュームがあります:

- ファイル型 (コンテナ)
- パーティション/デバイス型

注意: 上記の仮想ボリューム作成に加えて、TrueCrypt は Windows がインストールされている物理的なパーティション/ドライブを暗号化することもできます。(詳細は、システム暗号化を参照)

TrueCrypt ファイル型ボリュームは、どんな記憶装置にでも存在することができる通常のファイルです。これは内部に、暗号化され完全に独立した仮想ディスク・デバイスを含みます。

TrueCrypt パーティションは TrueCrypt で暗号化されたハードディスクのパーティションです。ハードディスク、USB ハードディスク、USB メモリスティック、および他の形式の記憶装置の全体を暗号化することもできます。

新規 TrueCrypt ボリュームの作成

新しく TrueCrypt のファイル形式ボリュームを作ったりパーティションを暗号化(管理者権限が必要)するには、メインウィンドウの「ボリュームの作成」をクリックしてください。TrueCrypt ボリューム作成ウィザードが現れます。ウィザードは現れたらすぐに、新規ボリュームのためのマスターキー、第二キー(XTS モード)、ソルトを生成するためのデータを集めはじめます。収集されたデータは可能なかぎりランダムであるべきで、マウスの動き、マウスボタンのクリック、キーストロークなどを含み、システムから集められます。(詳細は、乱数発生機構を参照) ウィザードは、新規 TrueCrypt ボリュームを確実に作るために必要な情報とヘルプを提供します。しかしながら、いくつかの項目ではさらに詳細な説明が必要です。

ハッシュアルゴリズム

TrueCrypt がどのハッシュ・アルゴリズムを使うかを選択することができます。選択されたハッシュ・アルゴリズムは、マスターキー、第二キー(XTS モード)、ソルトを生成する乱数発生機構(疑似乱数混合関数)で使われます。(詳細は乱数発生機構を参照) また、これはボリュームの新規ヘッダーキー、第二ヘッダーキーを導出することにも使われます。(詳細はヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照)

実装されているハッシュアルゴリズムについては、ハッシュアルゴリズムを参照してください。

ハッシュ関数の出力はけっして直接には暗号化キーとして使われないことを知っておいてください。詳細は技術解説を参照してください。

暗号化アルゴリズム

新規ボリュームを暗号化する暗号化アルゴリズムを選択することができます。暗号化アルゴリズムはボリューム作成後には変更できないことに注意してください。詳細は暗号化アルゴリズムを

参照してください。

クリックフォーマット

ここにチェックが入っていない場合、新規ボリュームの各セクターはフォーマットされます。このことは、新規ボリュームはランダムなデータで完全に満たされるということを意味します。クリックフォーマットははるかに速く実行されますが、安全性は劣ります。なぜなら、ボリューム全体がファイルで満たされるまでは、(空き領域がランダムデータで前もって満たされなかつた場合には)どれだけのデータがそのボリュームに存在するかがわかつてしまうかもしれませんからです。クリックフォーマットをしてもよいかどうか判断がつかない場合には、このオプションにチェックをいれないことを勧めます。パーティション/デバイスを暗号化する場合のみ、クリックフォーマットが可能になることに注意してください。

重要: 隠しボリュームを後で作成するつもりのパーティション/デバイスを暗号化する場合は、このオプションにチェックをいれないとください。

ダイナミック

ダイナミックな(動的な)**TrueCrypt** コンテナは、データの増加にともなって物理的容量(実際のディスク上のサイズ)が増加する NTFS スペースファイルに割り当てられます。**TrueCrypt** ボリューム上でファイルを削除してもコンテナの物理的容量(実際にディスク上でコンテナが占めるサイズ)は減少しないことに留意してください。コンテナの物理的容量はボリューム生成過程でユーザーがきめた最大値まで増加するだけです。きめられた最大値に達すると、コンテナの物理的容量はそこで一定することになります。

スペースファイルは NTFS ファイルシステムにのみ作成することができます。FAT ファイルシステムにコンテナを作るときには「ダイナミック」オプションは選択不可になります。

Windows や TrueCrypt から返されるダイナミックな(スペースファイルの)**TrueCrypt** ボリュームのサイズは常にボリューム作成時に指定した最大容量になります。コンテナの現在の物理的容量(ディスク上の実際のサイズ)を知るには、Windows のエクスプローラーウィンドウでコンテナファイルを右クリックして、プロパティを選び「ディスク上のサイズ」を見てください。(TrueCrypt のウィンドウ上では、このようになります)

警告: ダイナミックな(スペースファイルの)**TrueCrypt** ボリュームでの速度は通常のボリュームよりも大きく悪化します。また、ダイナミックな(スペースファイルの)**TrueCrypt** ボリュームはどのセクターが未使用かを知ることができるので、セキュリティも劣ります。さらに、ホストファイルシステムに充分な空き領域がない場合にダイナミックなボリュームに書き込みをすると、暗号化したファイルシステムが破損する可能性があります。

クラスタのサイズ

クラスタはファイル配置の単位です。 例えば、1バイトのファイルのために FAT ファイルシステムで少なくとも 1 個のクラスタを割り当てられます。ファイルがクラスタ境界を越えて大きくなると、別のクラスタが割り当てられます。理論的に、クラスタサイズが大きくなるほど、(性能はあがりますが)ディスクにより多く無駄な部分が増えます。クラスタサイズにどのような値をセットすればいいかわからなければ、初期値のままにしておいてください。

CD や DVD にある TrueCrypt ボリューム

TrueCrypt ボリュームを CD や DVD に置きたい場合には、まずファイル形式のボリュームをハードディスクに作成して、それを CD/DVD 書き込みソフト(Windows XP 以降ならば、OS 標準の CD 書き込みツールでも可)でそれを CD/DVD に書き込んでください。

Windows2000 で読み出し専用メディア(CD/DVD 他)にある TrueCrypt ボリュームをマウントする場合には、TrueCrypt ボリュームを FAT でフォーマットしなくてはならないことを憶えておいてください。なぜなら Windows2000 では読み取り専用メディアの NTFS ファイルシステムはマウントできないからです。(Windows XP 以降なら可能です)

ハードウェア/ソフトウェア・レイドと Windows ダイナミックボリューム

TrueCrypt はハードウェア/ソフトウェア・レイドと同様に Windows のダイナミックボリュームをサポートします。


Windows Vista 以降 : ダイナミックボリュームは「デバイスの選択」ダイアログに ¥Device¥HarddiskVolumeN として表示されます。

Windows XP/2000/2003 : Windows ダイナミックボリュームを TrueCrypt ボリュームとしてフォーマットする場合には、Windows ダイナミックボリュームを(Windows ディスク管理ツールで)作成した後に TrueCrypt ボリューム作成ウィザードの「デバイスの選択」ダイアログにボリュームを表示させるためにシステムを再起動する必要があることに留意してください。また、「デバイスの選択」ダイアログでは Windows ダイナミックボリュームは单一のデバイス(項目)として表示されないことも注意してください。また、「デバイスの選択」ウィンドウでは、Windows ダイナミックボリュームは单一のデバイス(項目)としては表示されません。そのかわり、Windows ダイナミックボリュームを構成するすべてのボリュームが表示されるので、ダイナミックディスク全体をフォーマットするために、そのうちのどれか一つを選択してください。

ボリューム作成に関する追加情報

ボリューム作成ウィザードの最終段階で「フォーマット」ボタンをクリックしたあと、システムが追加のランダムデータを得るのに少し間があります。その後、新規ボリュームのためのマスターキー、ヘッダーキー、第二キー(XTS モード)、ソルトなどが生成され、マスターキーとヘッダーキーの内容が表示されます。

セキュリティを強化するために、該当のフィールドの右上のチェックボックスにチェックを入れないことで、ランダムプール、マスターキー、ヘッダーキーの内容を表示しないようにできます。



プール/キーの最初の 128 ビットだけが表示されます(全体の内容ではありません)

TrueCrypt では **FAT**(**FAT12**、**FAT16**、**FAT32** のいずれかはクラスタの数で自動的に決定される) か **NTFS** のボリュームを作成することができます。(しかし、**NTFS** ボリュームを作成するには、管理者権限が必要です) マウントされた TrueCrypt ボリュームは、いつでも **FAT**(**FAT12**、**FAT16**、**FAT32**) や **NTFS** にフォーマットしなおすことができます。これらは通常のディスク・デバイスと同じに扱うことができるので、マウントされた TrueCrypt ボリュームのドライブレターを(たとえば、「コンピュータ」または「マイ コンピュータ」の中で)右クリックしてフォーマットを選択してください。

TrueCrypt ボリュームに関する詳細については、隠しボリュームも参照してください。

お気に入りボリューム

お気に入りボリュームは、以下のような場合に有用です。

- 常に特定のドライブ文字にマウントする必要があるボリュームがある。
- ホストデバイスがコンピューターに接続されると、自動マウントの必要なボリュームがある。(たとえば、USB フラッシュドライブや USB ハードディスクにコンテナがある場合)
- OS にログオンしたときに、自動マウントの必要なボリュームがある。
- 常に読み出し専用やリムーバブルメディアとしてマウントする必要があるボリュームがある。

TrueCrypt ボリュームをお気に入りボリュームとして設定するには、以下の手順によります。

- ボリュームをマウントする。(毎回マウントしたいドライブ文字に割り当ててください)
- TrueCrypt メインウィンドウのドライブリストで、マウントしたボリュームを右クリックし「お気に入りに追加」を選択。
- お気に入りボリューム編成ウィンドウが表示されます。その中で、各種のオプションを設定してください。(詳細は下記)
- OK をクリックしてください。

お気に入りボリュームは、いくつかの方法でマウントできます。

お気に入りボリュームをマウントするには、「お気に入り → お気に入りに登録したボリュームをマウント」を選択するか、「お気に入りをマウント」のホットキー(設定 → ホットキー)を押してください。複数のお気に入りボリュームのうちの一つだけをマウントするには、「お気に入り」メニューのリストから目的のものを選択してください。そうすると、メモリー中に記憶されていない限り、そのパスワード(またはキーファイル)を問い合わせてきます。それが正しければ、マウントされます。すでにマウントされていれば、そのエクスプローラーウィンドウが開きます。

特定の、あるいは全部のお気に入りボリュームをログオン時に、自動マウントできます。

手順は下記のとおりです。

- ログオン時に自動マウントしたいボリュームをマウントする。(毎回マウントしたい特定のドライブ文字にマウントする)
- メイン TrueCrypt ウィンドウのドライブリストで、マウントしたボリュームを右クリックし、「お気に入りに追加」を選択する。
- お気に入り編成ウィンドウが表示されます。その中で、「選択したボリュームをログオン時にマウントする」を有効にして、OK を押してください。

これで、ログオンするとそのボリュームのパスワード(またはキーファイル)を問い合わせてきます。それが正しければ、ボリュームはマウントされます。

注意：起動前認証のパスワードを記憶しておく設定(設定 -> システムの暗号化)になっており、ボリュームのパスワードがシステムパーティション/ドライブと同じであれば、TrueCrypt はパス

ワード入力を要求しません。

特定の、あるいは全部のお気に入りボリュームを、ホストデバイスをコンピューターに接続した時に、自動マウントできます。

手順は下記のとおりです。

1. 毎回マウントしたい特定のドライブ文字にボリュームをマウントする。
2. メイン TrueCrypt ウィンドウのドライブリストで、マウントしたボリュームを右クリックし、「お気に入りに追加」を選択する。
3. お気に入り編成ウィンドウが表示されます。その中で、「選択したボリュームをホストデバイスが接続されたときにマウントする」を有効にして、OK を押してください。

これで、TrueCrypt ボリュームがある USB フラッシュドライブを USB ポートに挿入すると、メモリー中に記憶されていない限り、そのボリュームのパスワード(またはキーファイル)を問い合わせてきます。それが正しければ、ボリュームはマウントされます。

注意：起動前認証のパスワードを記憶しておく設定(設定 -> システムの暗号化)になっており、ボリュームのパスワードがシステムパーティション/ドライブと同じであれば、TrueCrypt はパスワード入力を要求しません。

それぞれのお気に入りボリュームにラベルをつけることができます。

このラベルはファイルシステムのラベルとは異なり、TrueCrypt のユーザーインターフェースでボリュームのパスの代わりに表示されるものです。ラベル付けは下記の手順によります。

1. 「お気に入り -> お気に入りボリュームを編成」を選択。
2. お気に入り編成ウィンドウが表示されます。その中で、ラベルを編集したいボリュームを選択してください。
3. 「選択したお気に入りボリュームのラベル」の入力欄にラベルを入力して、OK をクリックしてください。

注意：お気に入り編成ウィンドウ(「お気に入り -> お気に入りボリュームを編成」)では個々のお気に入りボリュームに他のさまざまなオプションを設定できます。たとえば、読み出し専用やリムーバブルメディアとしてマウントするというようなことです。

他のオプションは下記手順で設定できます。

1. 「お気に入り -> お気に入りボリュームを編成」を選択。
2. お気に入り編成ウィンドウが表示されます。その中で、オプションを設定したいボリュームを選択してください。
3. オプションを設定して、OK をクリックしてください。

お気に入り編成ウィンドウ(「お気に入り -> お気に入りボリュームを編成」)に表示されるお気に入りボリュームの順番は、「お気に入り -> お気に入りに登録したボリュームをマウント」を選択したか、「お気に入りをマウント」のホットキー(設定 -> ホットキー)を押したときにマウントされる順番です。「上へ」や「下へ」ボタンでボリュームの順番を変更できます。

お気に入りボリュームは、起動前認証なしにマウントされた暗号化システムのキー範囲内のパーティション(たとえば、起動中ではない他のOSの暗号化システムドライブにあるパーティション)であってもかまいません。そのようなボリュームをマウントしてお気に入りに追加すると、「システム -> 起動前認証をせずにマウント」を選択したり、マウントオプションの「システムを暗号化したパーティションを起動前認証せずにマウント」を有効化する必要はなくなります。ボリュームがどのようにマウントされたかは、お気に入りボリュームのリストを含む設定ファイルに保存されるので、上記のように何もオプションを指定せずにお気に入りボリュームをマウントするだけです。

警告：お気に入りボリュームを割り当てたドライブ文字(設定ファイルに保存済)が空いていない場合には、ボリュームはマウントされずエラーメッセージも表示されません。

お気に入りボリュームリストからボリュームを削除するには、「お気に入り -> お気に入りボリュームを編成」で、ボリュームを選択し「登録解除」をクリックし、OKをクリックしてください。

システムお気に入りボリューム

システムお気に入りボリュームは、下記のような場合に役立ちます。

- ユーザーがログオンする前、システムやサービスが開始する前に、ボリュームをマウントする必要がある。
- TrueCryptボリュームにネットワークで共有しているフォルダーがある。この場合に、そのボリュームをシステムお気に入りに登録しておくと、OSが起動する都度確実にネットワーク共有を回復できる。
- 特定のボリュームを、OS起動時に毎回同じドライブ文字に割り当てたい。

通常の(非システム)お気に入りとは異なり、システムお気に入りボリュームは起動前認証を使います。このため、システムパーティション/ドライブは暗号化されている必要があることに注意してください。(また、起動前認証のパスワード記憶を有効にする必要はないことにも、注意してください)

システムお気に入りボリュームは、管理者権限があるユーザーのみがTrueCryptで設定(「設定 -> システムお気に入りボリューム -> システムお気に入りボリュームの表示およびアンマウントを管理者のみに限定する」を選択)できます。管理者権限がないユーザーがアンマウントすることを防止するために、サーバーではこのオプションを有効にしておくべきです。サーバーでなければ、このオプションは通常のTrueCryptの動作(たとえば、「すべてアンマウント」、自動アンマウントなど)が、システムお気に入りボリュームに及ぶのを防止するために使えます。さらに、管理者権限なしでTrueCryptが動いているとき(Windows Vista以降の初期状態)には、システムお気に入りボリュームはTrueCryptメインウィンドウのドライブ文字リストには表示されません。

TrueCryptボリュームをシステムお気に入りボリュームとして設定するには、以下の手順により

ます。

1. ボリュームをマウントする。(毎回マウントしたいドライブ文字に割り当ててください)
2. TrueCryptメインウィンドウのドライブリストで、マウントしたボリュームを右クリックし「システムお気に入りに追加」を選択。
3. お気に入りボリューム編成ウィンドウが表示されます。その中で、各種のオプションを設定して、OKをクリックしてください。

お気に入り編成ウィンドウ(「お気に入り → システムお気に入りボリュームを編成」)に表示されるシステムお気に入りボリュームの順番は、ボリュームがマウントされる順番です。「上へ」や「下へ」ボタンでボリュームの順番を変更できます。

それぞれのシステムお気に入りボリュームにラベルをつけることができます。

このラベルはファイルシステムのラベルとは異なり、TrueCryptのユーザーインターフェースでボリュームのパスの代わりに表示されるものです。ラベル付けは下記の手順によります。

1. 「お気に入り → システムお気に入りボリュームを編成」を選択。
2. システムお気に入り編成ウィンドウが表示されます。その中で、ラベルを編集したいボリュームを選択してください。
3. 「選択したお気に入りボリュームのラベル」の入力欄にラベルを入力して、OKをクリックしてください。

注意：お気に入り編成ウィンドウ(「お気に入り → お気に入りボリュームを編成」)では個々のお気に入りボリュームに他のさまざまなオプションを設定できます。たとえば、読み出し専用やリムーバブルメディアとしてマウントするというようなことです。

警告：システムお気に入りボリュームを割り当てたドライブ文字(設定ファイルに保存済)が空いていない場合には、ボリュームはマウントされずエラーメッセージも表示されません。

システムお気に入りボリュームがマウントされる前に、Windowsはいくつかのファイル(ページングファイル、アクティブディレクトリファイル)を使う必要があることに注意してください。したがって、このようなファイルをシステムお気に入りボリュームに置くことはできません。しかし、システム暗号化のキー範囲のパーティション(TrueCryptで全体を暗号化されたシステムドライブにある、システムパーティションまたは任意のパーティション)に置くことは可能です。

システムお気に入りボリュームリストからボリュームを削除するには、「お気に入り → システムお気に入りボリュームを編成」で、ボリュームを選択し「登録解除」をクリックし、OKをクリックしてください。

システム暗号化

TrueCrypt はシステムパーティションまたはシステムドライブ全体(**Windows** がインストールされ起動するパーティションやドライブ)を自動即時暗号化することができます。

システム暗号化は、**Windows** とアプリケーションが作成しシステムパーティションに置かれるすべての臨時ファイル(一般的には使用者が知ることも同意もなく作られる)やハイバネーションファイル、スワップファイルなども常に(とつぜんの電源断でも)完全に暗号化するため、安全性とプライバシー保護を最高レベルにします。また、**Windows** は大量の秘密にするべきであろうデータ、たとえば開いたファイルや使ったアプリケーションの名前や保存場所など、を記録します。このようなすべてのログファイルやレジストリ項目も同様に常に暗号化されます。

システム暗号化は起動前認証をともないます。これは、暗号化システムを起動したり暗号化システムドライブに保存されたファイルの読み書きをしようとする場合には、**Windows** がブート(開始)する前に毎回正しいパスワード入力が必要になるということです。起動前認証は、ブートドライブ(起動ドライブ)および TrueCrypt レスキューディスク(下記参照)の最初のトラックにある TrueCrypt ブートローダーが扱います。

TrueCrypt は既存の非暗号化システムパーティション/ドライブを OS が動作中にそのままの状態で暗号化できることに留意してください。(システムが暗号化されている間、そのコンピュータを制限なしに通常のように使うことができます) おなじように、TrueCrypt で暗号化されたシステムパーティション/ドライブは OS が動作中にそのままの状態で復号されます。暗号化または復号のプロセスはいつでも中断できますし、パーティション/ドライブの一部を非暗号化状態のままにしたり、再起動、終了することもでき、プロセスは中断したところから再開されます。

システム暗号化の動作モードは XTS(動作モードを参照)です。 システム暗号化についての技術的詳細は技術解説の暗号化の仕組みの節を読んでください。

システムパーティションまたはシステムドライブ全体を暗号化するには「システム -> システムパーティション/ドライブの暗号化」を選択し、ウィザードの指示に従ってください。システムパーティション/ドライブを復号するには、「システム -> システムパーティション/ドライブの暗号化を解除」を選択してください。

注意: 初期設定では Windows 7 以降では特別な小さいパーティションから起動します。このパーティションはシステムを起動するのに必要なファイルが格納されます。Windows は(起動中に)このパーティションに書き込みをするのに管理者権限を必要とします。TrueCrypt は(Windows がインストールされているパーティションだけを暗号化する場合とは異なり)システムドライブ全体を暗号化する場合のみ、このパーティションを暗号化します。

隠し OS

誰かに OS を復号するように強制されるかもしれません。脅迫されるなど、それを拒否できないこともあるでしょう。TrueCrypt では(一定の手順に従うなら)存在することを証明することができない隠し OS を作成することができます。

ですから、隠し OS を復号したり隠し OS のパスワードを明かしたりする必要はありません。詳細

はみせかけの拒否の隠し OS を参照してください

システム暗号化ができる OS

注意 : TrueCrypt のこのバージョンが公開された後、OS の新バージョンが公開され、TrueCrypt の動作確認がされることがあります。したがって、TrueCrypt の最新安定化バージョンを使ってい
るならば、この章の最新情報を下記で確認してください。

<http://www.truecrypt.org/docs/?s=sys-encryption-supported-os>

TrueCrypt は今のところ、下記の OS を暗号化することができます。

Windows 7

Windows 7 x64 (64 bit) Edition

Windows Vista (SP1 以降)

Windows Vista x64 (64-bit) Edition (SP1 以降)

Windows XP

Windows XP x64 (64-bit) Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008 x64 (64-bit)

Windows Server 2003

Windows Server 2003 x64 (64-bit)

TrueCrypt レスキューディスク

システムパーティション/ドライブの暗号化の準備過程で、TrueCrypt は以下の目的のため
TrueCrypt レスキューディスク(CD/DVD)の作成を要求します。

コンピュータを起動しても TrueCrypt ブートローダー画面が表示されない(あるいは、Windows が起動しない)ときには、TrueCrypt ブートローダーが破損しているかもしれません。TrueCrypt レスキューディスクはそれを復旧し、暗号化されたシステムやデータに再度アクセスできる(ただし、正しいパスワード入力は必要)ようにします。レスキューディスク画面で、「Repair Options > Restore TrueCrypt Boot Loader (修復オプション -> TrueCrypt ブートローダーの復旧)」を選択してください。動作選択を確認するために Y を押し、レスキューディスクを CD/DVD ドライブから取り外し、コンピュータを再起動してください。

TrueCrypt ブートローダーが(例えば、不適切に設計されたアクティベーションソフトなどで)頻繁に破損するとか、他の OS のブートローダーを使うためなどで、ハードディスクに格納された
TrueCrypt ブートローダーを使いたくない場合には、ハードディスクにブートローダーを格納せずに TrueCrypt レスキューディスク(ブートローダーが格納されています)から直接起動ができます。
レスキューディスクを CD/DVD ドライブに入れてレスキューディスクの画面でパスワードを入力してください。

正しいパスワードを入力しても TrueCrypt がパスワードが間違っていると回答してくる場合は、
マスターキーまたは他の重要なデータが破損している可能性があります。TrueCrypt レスキューデ
ィスクはそれを復旧し、暗号化されたシステムやデータに再度アクセスできる(ただし、正しいパ
スワード入力は必要)ようにします。レスキューディスク画面で、「Repair Options > Restore key

data (修復オプション -> キーデータの復旧)」を選択してください。それからパスワードを入力し、動作選択を確認するために Y を押し、レスキューディスクを CD/DVD ドライブから取り外し、コンピュータを再起動してください。

注意：この機能は隠し OS(隠し OS の節を参照)が存在する隠しボリュームのヘッダーを復旧することには使えません。このようなボリュームのヘッダーを復旧するには、「デバイスの選択」をクリックし、ブートパーティションの直後のパーティションを選択し OK とし、「ツール -> ボリュームヘッダのリストア」を選択し、あとは指示にしたがってください。

警告：TrueCrypt レスキューディスクでキーデータを復旧することは、パスワードも TrueCrypt レスキューディスクを作成した時点で有効だったものにもどるということです。ですから、パスワードを変更するつど、TrueCrypt レスキューディスクを破棄して、新しい TrueCrypt レスキューディスクを作成するべきです。（「システム -> レスキューディスク作成」を選択）そうでないと、攻撃者がキーロガーなどで古いパスワードを知っていて、古い TrueCrypt レスキューディスクを入手すると、それらを使ってキーデータを古いパスワードで暗号化されたマスターキーに戻すことができ、システムパーティション/ドライブを復号することができてしまいます。

Windows が破損し起動できない場合は、TrueCrypt レスキューディスクが Windows 起動前にパーティション/ドライブを完全に非暗号化状態に戻す(復号する)ことができます。レスキューディスク画面で、「**Repair Options > Permanently decrypt system partition/drive (修復オプション -> システムパーティション/ドライブの暗号化を解除)**」を選択してください。それから正しいパスワードを入力し、復号が完了するまで待ってください。その後、MS Windows インストール CD から起動して、Windows を修復してください。この機能は隠し OS(隠し OS の節を参照)が存在する隠しボリュームのヘッダーを復旧することには使えません。

注意：ほかの手段として、Windows が破損(起動しない)して、それを修復(あるいはそのファイルにアクセスする)必要があるなら、以下の手順でシステムパーティション/ドライブを復号せずにすますこともできます。コンピューターに複数の OS がインストールされているなら、起動前認証を必要としない OS を起動してください。もし複数の OS がインストールされていないなら、WinPE または BartPE CD/DVD からブートするか、システムドライブを他のコンピューターのセカンダリまたは外付けドライブとして接続し、そのコンピューターの OS をブートしてください。システムが起動したら、TrueCrypt を起動し、「デバイスの選択」をクリックし問題のシステムパーティションを選択します。次に「システム -> 起動前認証をせずにマウント」を選択し、起動前認証用のパスワードを入力し OK をクリックしてください。それでパーティションは通常の TrueCrypt ボリュームとしてマウントされます。(データは通常どおり、アクセスするつど RAM で即時に復号/暗号化されます)

TrueCrypt レスキューディスクはドライブの最初のトラックの元の(TrueCrypt ブートローダーが書き込まれる前の)内容のバックアップを持っています。このため、必要ならそれを復旧することもできます。最初のトラックには通常はシステムローダーかブートマネージャーがあります。レスキューディスク画面で、「**Repair Options > Restore original system loader (修復オプション -> 元のシステムローダーの復旧)**」を選択してください。

もし、TrueCrypt レスキューディスクを紛失し、敵対者がそれを入手したとしても、正しいパスワードなしではシステムパーティションやドライブを復号することはできません。

TrueCrypt レスキューディスクから起動するには、それを CD/DVD ドライブに挿入しコンピュー

ターを再起動してください。TrueCrypt レスキューディスク画面が表示されない(または画面上の'Keyboard Controls'に'Repair Options'がない)場合には、BIOS が CD/DVD よりハードディスクからの起動を優先する設定になっている可能性があります。その場合には、コンピュータを再起動し F2 または Delete キーを(BIOS 開始画面がでるとすぐに)押してください。もし、BIOS 設定画面が表示されなければ、再度コンピュータを起動してコンピュータ起動直後から F2 か Delete を押し続けてください。BIOS 設定画面が表示されたら、BIOS を CD/DVD からの起動を優先するように設定してください。(具体的には BIOS かマザーボードの説明書を読むか、メーカーのサポートに問い合わせてください)その後コンピュータを再起動してください。こんどは TrueCrypt レスキューディスク画面が表示されるはずです。注意：TrueCrypt レスキューディスク画面では F8 を押すことで'Repair Options'を選択することができます。

レスキューディスクが破損した場合は、「システム -> レスキューディスク作成」を選択すれば新しいものを作成できます。TrueCrypt レスキューディスクが破損しているかどうかを調べるには、それを CD/DVD ドライブに挿入し、「システム -> レスキューディスクのベリファイ」を選択してください。

みせかけの拒否

敵対者があなたにパスワードを明かすことを強制するような場合、TrueCryptは2レベルのみせかけの拒否(もっともらしい説明で相手をごまかす)の手段をあなたに提供します。

1. 隠しボリューム(詳細は後記の隠しボリュームの節と隠しOSの節を参照)

2. 復号されるまではTrueCryptボリュームはランダムなデータにしか見えません。

(TrueCryptボリュームであるという「署名」のようなものはありません) ですから、あるファイル、パーティション、デバイスが(安全のための条件と予防策の章に記載してある予防策に従っているならば)TrueCryptボリュームであるとか暗号化されているということを証明することはできません。 完全にランダムなデータしかないパーティション/デバイスが存在する理由の説明としては、ランダムデータの上書きでデータを消去するツールで完全削除をしたからだと言うことができます。(実際にTrueCryptは空のパーティション/デバイス型ボリュームを作成することで、そのパーティション/デバイスのデータを完全削除することにも使えます) しかし、データ漏洩防止と、起動ドライブを暗号化した場合には、ドライブの最初のトラックには暗号化されていないTrueCryptブートローダーがあり、そのことは簡単にわかつてしまうこと(詳細はシステム暗号化の章を参照してください)に注意してください。システムを暗号化する場合には、隠しOS(隠しOSの節を参照)を作ることで、みせかけの拒否をうまくやることができます。


ファイル型TrueCryptボリューム(コンテナ)も同様に「署名」ではなく、復号されるまでは単なるランダムデータに見えますが、上記のような「みせかけの拒否」はできません。 いうのも、そのようなランダムデータのファイルが存在するもっともらしい説明ができないからです。 しかし、内部に隠しボリュームを作る(上記参照)ことで、ファイル型TrueCryptボリューム(コンテナ)でも「みせかけの拒否」をすることができます。

注意

- ハードディスクのパーティションをTrueCryptボリュームとしてフォーマットする(または、その場でパーティションを暗号化する)場合でも、パーティショントーブル(パーティションタイプを含む)は変更されません。(TrueCryptの署名やIDのようなものはパーティショントーブルには書き込まれません)
- ランダムデータからなるファイルやデバイスを探す方法があります。しかし、これが「みせかけの拒否」に影響を与えることはありません。敵対者はそれがTrueCryptボリュームであるかどうか、そのファイル、パーティション、デバイスなどが隠しボリュームを含むかどうかを知ることはできないのです。(安全のための条件と予防策や隠しボリュームの安全に関する条件と予防策に記載された予防策に従っているならば、です)。

隠しボリューム

誰かが暗号化ボリュームのパスワードを明かすよう強要するかもしれません。それを拒否できない状況、たとえば脅迫などもあり得ます。そこで、いわゆる「隠しボリューム」を使うことで、ボリュームのパスワードを明かさずに策略で解決する方法があります。



隠しボリューム作成前後の標準TrueCryptボリュームの状態

他の TrueCrypt ボリュームの空き領域に TrueCrypt ボリュームを作るというのが、ポイントです。外殻ボリュームがマウントされた状態でも、それが隠しボリュームを含むかどうかを判断することはできません¹。なぜなら、どの TrueCrypt ボリュームの空き領域も作成時にランダム値で埋められているからです。そして、マウントされていない隠しボリュームのどの部分もランダムデータと区別できません。また、TrueCrypt は外殻ボリュームのファイルシステム(空き領域情報など)を変更することもありません。

隠しボリュームのパスワードは、外殻ボリュームのパスワードとは異なったものでなくてはいけません。隠しボリュームを作成する前に、外殻ボリュームには本当には隠そうとは思っていない何か秘密情報らしいファイルをいくつかコピーしておいてください。これらのファイルは、あなたにパスワードを明かすことを強要する人に見せるためのものです。隠しボリュームのパスワー

¹TrueCrypt ボリューム作成ウィザードの指示にすべて従い、隠しボリュームの安全に関する条件と予防策にある注意をまもった場合です。

²クリックフォーマットとダイナミックのオプションが無効で、そのまま暗号化されたファイルシステムを含まない場合です。(TrueCrypt はこのようなボリュームに隠しボリュームを作成することはできません)空き領域をランダムデータで満たす方法については、技術解説の章、TrueCrypt ボリュームフォーマット仕様を参照してください。

ドは守り、外殻ボリュームのものだけを明かせばいいのです。本当に秘密にしたいファイルは隠しボリュームに入れてください。

隠しボリュームは通常の **TrueCrypt** ボリュームと同じ手順でマウントできます。「ファイルの選択」または「デバイスの選択」をクリックし外殻ボリュームを選択してください。(重要: それらがすでにマウントされていないことを確認してください) 「マウント」をクリックし、隠しボリュームのパスワードを入力してください。隠しボリュームがマウントされるか、外殻ボリュームがマウントされるかは、入力されたパスワードで決定されます。(つまり、外殻ボリュームのパスワードを入力すれば外殻ボリュームが、隠しボリュームのパスワードを入力すれば隠しボリュームがマウントされます)

TrueCrypt は最初に、入力されたパスワードを使って標準ボリュームヘッダーを復号しようとします。それに失敗すると隠しボリュームのヘッダーが存在する可能性がある領域 (65536-131071 バイト。隠しボリュームがない場合には、この領域はすべてランダムデータが書き込まれています) を **RAM** に読み込み入力されたパスワードで復号しようとします。

隠しボリュームのヘッダーはそれとわかるようにはなっていないことに留意してください。それはまったくランダムなデータとしか見えません。ヘッダーがうまく復号できたら(**TrueCrypt** がどうやってうまく復号できたかを判断するかについては、暗号化の仕組みの節を参照)、復号されたヘッダー(**RAM** に保持)から隠しボリュームのサイズについての情報が得られ、隠しボリュームがマウントされます。(そのサイズはオフセットを決定することになります)

隠しボリュームはどのようなタイプの **TrueCrypt** ボリュームにでも作成することができます。ファイル型にでもパーティション/デバイス型(管理者権限が必要)にでも、です。**TrueCrypt** の隠しボリュームを作成するには、メインウィンドウで「ボリュームの作成」をクリックし「**TrueCrypt** 隠しボリュームを作成する」を選択してください。ウィザードは **TrueCrypt** 隠しボリュームを作成するためのヘルプと必要な情報を表示します。

隠しボリューム作成時に、隠しボリュームが外殻ボリュームのデータを上書きしてしまわないように隠しボリュームの容量を決めるのは、経験のないユーザーには難しい、あるいはほとんど不可能です。ですから、ボリューム作成ウィザードは隠しボリュームが生成される前に外殻ボリュームのクラスタ配置を調べて、隠しボリュームを作成可能な最大容量を決めます。¹

隠しボリュームを作成するに何か問題があれば、問題が起こったらの章で解決策を探してください。


隠しボリュームに **OS** を置き、それからブートすることもできます。（詳細はみせかけの拒否の隠し **OS** を参照）

¹ ウィザードは外殻ボリュームの終端に一致する連続した空き領域のサイズを得るように、クラスタ配置を調査します。それが得られれば、この領域が隠しボリュームとなり、隠しボリュームの作成可能な最大容量となります。Linux と Mac OS では、ウィザードは実際にはクラスター配置を調査しませんが、ドライバーが外殻ボリュームに書かれたデータを検出し、前述したようにそのデータ位置を使用します。


隠しボリュームを破損から守る

隠しボリュームを含む TrueCrypt ボリュームをマウントすると、何の危険もなしに外殻ボリュームのデータを読むことができます。しかし、あなた(あるいはシステム)が外殻ボリュームにデータを保存しようとすると、隠しボリュームの一部が上書きされ破損する危険があります。これを防ぐため、ここで記載する方法で保護してください。

外殻ボリュームをマウントするときに、パスワードを入力し、OK をクリックする前に「マウントオプション」をクリックしてください。



「マウントオプション」ダイアログで「隠しボリュームを外殻ボリュームへの書き込みによる破損から保護する」を有効にしてください。つぎに「隠しボリュームパスワード」の入力欄に隠しボリュームのパスワードを記入してください。そして OK をクリックし、メインパスワード入力ダイアログの OK をクリックしてください。




両方のパスワードが正しいものでなくてはいけません。そうでなければ、外殻ボリュームはマウントされません。隠しボリューム保護が有効な場合、TrueCrypt は隠しボリュームをマウントするのではなく(RAM にある)ヘッダーを復号し、隠しボリュームのサイズを(復号されたヘッダーから)得るだけです。そして、外殻ボリュームがマウントされ、(外殻ボリュームがアンマウントされるまで)隠しボリューム領域へのどんなデータ保存も拒否されます。TrueCrypt は外殻ボリュームのファイルシステム(クラスタ割り当て情報、空き領域情報など)をいっさい変更しません。ボリューム

ムがアンマウントされると、ただちに保護は機能しなくなります。そのボリュームが再マウントされても、そのボリュームが隠しボリューム保護に使われているかどうかの判別はできません。隠しボリューム保護機能はユーザーが隠しボリューム用の正しいパスワード(またはキーファイル)を入力/提供した場合のみ、有効となります。

隠しボリューム領域への書き込み動作が(隠しボリューム保護のため)拒否/防止されるとただちにホストボリューム(外殻ボリュームと隠しボリュームの両方)はアンマウントされるまで書き込み不可に設定(TrueCrypt ドライバーがそのボリュームへの書き込みに対して「不正なパラメータ」エラーを返す)されます。これが「みせかけの拒否」を守ります。(そうでなければ、ある種のファイルシステムの矛盾がそのボリュームが隠しボリューム保護を使っているということを示してしまうかもしれません)隠しボリューム破損が防止されると、警告が表示されます。(TrueCrypt が常駐している場合のみ表示 -TrueCrypt の常駐を参照)

さらに、メインウィンドウで表示されるマウントされている外殻ボリュームのタイプは「外殻(!)」に変わります。




さらに、「ボリュームのプロパティ」の「隠しボリューム保護」フィールドでは「はい(破損は防止されました!)」と表示されます。

隠しボリュームの破損が防止されても、そのことについての情報はボリュームには書き込まれません。外殻ボリュームをアンマウントして、ふたたびマウントしてもボリュームプロパティには「破損は防止されました」というメッセージは表示されません。


隠しボリュームが破損から保護されているかどうかを調べるには、いくつかの方法があります。

1. 外殻ボリュームがマウントされたあと、確認メッセージボックスに隠しボリュームは保護されているという表示がでます。(これが表示されなければ、隠しボリュームは保護されていません)
2. 「ボリュームプロパティ」ダイアログで、「隠しボリューム保護」は「はい」になります。
3. マウントされた外殻ボリュームは「外殻」と表示されます。



重要: 敵対者が外殻ボリュームをマウントするよう求めてきた場合には、当然のことながら隠しボリューム保護を有効にして外殻ボリュームをマウントしてはいけません。通常ボリュームとしてマウントしてください。そうすればTrueCryptは「外殻」とは表示せず「通常」と表示します。隠しボリューム保護を有効にして外殻ボリュームをマウントしていると、敵対者は(ボリュームがアンマウントされるまでは)外殻ボリュームに隠しボリュームが存在することを発見できてしまうことに注意してください。

警告: 「マウントオプション」ダイアログウィンドウの「隠しボリュームを外殻ボリュームへの書き込みによる破損から保護する」というオプションは、マウント試行が完了すると、マウントが成功したか否かによらず自動的に不可になります。(すでに保護されているすべての隠しボリュームは、もちろん保護されたままです) したがって、(隠しボリュームを保護したいなら)外殻ボリュームをマウントしようとするときには毎回オプションをチェックする必要があります。



キャッシュされたパスワードを使って、隠しボリュームを保護しながら外殻ボリュームをマウントしたいなら、次のステップで実行してください。: コントロール(Ctrl)キーを押しながらマウントをクリック(または、ボリュームメニューの「ボリュームをオプションを指定しながらマウント」をクリック。「マウントオプション」ダイアログが開きます。「隠しボリュームを外殻ボリュームへの書き込みによる破損から保護する」を有効にしてください。そして、パスワードを空欄のままにし、OKをクリックしてください。

外殻ボリュームをマウントする必要があるが、どのようなデータもそこに保存しないということがわかっている場合には、隠しボリュームを破損から保護する最も簡単な方法は読み出し専用で外殻ボリュームをマウントすることです。(マウントオプション参照)

隠しボリュームの安全に関する条件と予防策

隠しボリュームを使うなら、以下の条件と安全予防策にしたがってください。免責条項：この節ではすべての安全上の問題や、敵対者の攻撃、TrueCrypt が隠しボリュームのデータを保全する能力を制限したり、もつもとらしい拒否の機能などについてのすべてをリスト化しているという保証はありません。

- もし敵対者が、アンマウントされた TrueCrypt ボリュームの特定の場所を何回もアクセスすると、ボリュームのどのセクターに変更があったかをつきとめることができます。あなたがファイルをつくったり、コピーしたり、ファイルの更新、削除、リネーム、移動などで隠しボリュームの内容に変更を加えると、隠しボリュームにあるセクターの内容（暗号化出力されたデータ）は変更されることになります。外殻ボリュームのパスワードを教えたにもかかわらず、なぜこれらのセクターの内容に変更が生じているのかについて追求されるかもしれません。あなたの回答如何によっては、相手はボリュームに隠されたボリュームがあると疑うかもしれません。

上記の問題に似たことは以下のような場合でも起きる可能性があります。

- ファイル型 TrueCrypt コンテナをデフラグして、ホストボリューム(デフラグされたファイルシステム)の空き領域にコンテナや断片のコピーが残っている場合。これを防ぐ

には以下のどれかを実行してください。

- ファイル型のかわりに、パーティション/デバイス型 TrueCrypt ボリュームを使う
 - ホストボリューム(デフラグされたファイルシステム)の空き領域に完全消去をかける
 - TrueCrypt ボリュームを格納するファイルシステムではデフラグをしない
- ファイル型 TrueCrypt コンテナが(NTFS のような)ジャーナリングファイルシステムに格納されている場合。TrueCrypt コンテナあるいはその断片のコピーがホストボリュームに残る可能性があります。これを防ぐには以下のどれかを実行してください。
 - ファイル型のかわりに、パーティション/デバイス型 TrueCrypt ボリュームを使う
 - FAT32 のようなジャーナリング機能を持たないファイルシステムにコンテナを格納する
 - ファイル型 TrueCrypt ボリュームがウェアレベリング機構を持つデバイスまたはファイルシステム(たとえば、フラッシュメモリーの SSD や USB フラッシュメモリ)に格納されている場合。TrueCrypt ボリュームの断片のコピーがそのようなデバイス/ファイルシステムに残る可能性があります。ウェアレベリングについての詳細は安全のための条件と予防策のウェアレベリングを参照してください。
 - あるブロックが他のブロックより早く書き込まれたとか、あるブロックの読み書き回数とかの時刻やカウント数を保存するデバイス/ファイルシステム(または、システムやデバイスがそのようなデータを保存するように監視や制御しているデバイス/ファイルシステム)に、TrueCrypt がある場合。このようなデバイス/ファイルシステムに隠しボリュームを作成してはいけません。デバイスがそのような値を保存するかどうかは、付属文書を参照するか、販売店またはメーカーに問い合わせてください。
 - 磨耗しやすいデバイス(あるブロックが他のブロックより多く読み書きされていることが分かるかもしれない)に TrueCrypt ボリュームがある場合。デバイスが磨耗しやすいかどうかは、付属文書を参照するか、販売店またはメーカーに問い合わせてください。
 - ホストボリュームを複製して隠しボリュームをバックアップする、あるいはホストボリュームを複製して新しい隠しボリュームを作成する場合。このようなことは、しないでください。詳細は安全なバックアップのとり方およびボリュームの複製の指示に従ってください。
- 隠しボリュームを作ろうとするパーティション/デバイスを暗号化するときには、クイックフォーマットをしてはいけません。
 - Windows では、隠しボリュームをつくろうとするボリュームのどのファイルも削除していないことを確認してください。(クラスタ配置調査ツールでは、削除されたファイルを検出できません)
 - Linux や Mac OS X ではファイル型 TrueCrypt ボリュームの中に隠しボリュームを作る場合には、スペース(sparse)ファイルシステムのボリュームであってはいけません。(Windows 版では TrueCrypt はスペースファイルシステムを区別し、その中に隠しボリュームを作ることはできないようになっています)
 - 隠しボリュームがマウントされると、OS や他社のアプリケーションは非隠しボリューム（通常は暗号化されていないシステムボリューム）に、隠しボリュームに保存されている情報（フ

ファイル名、最近使ったファイルの保存場所、ファイル索引ツールが作成するデータベースなど) や非暗号化形式のデータそのもの (テンポラリファイルなど) 、または隠しボリュームのファイルシステムに関する暗号化されていない情報 (これはファイルシステムを特定し外殻ボリュームにファイルシステムが存在すると結論付けるかもしれない)などを書き込むかもしれません。このため、以下のガイドラインと事前の注意にしたがってください。

- Windows : 隠し OS を作成し (作成方法については隠し OS を参照) 、隠し OS が稼働中のときだけ隠しボリュームをマウントする。

注意 : 隠し OS が稼働中の場合には、TrueCrypt はすべての非暗号化ファイルシステムと TrueCrypt の非隠しボリュームを読み取り専用 (つまり、それらのファイルシステムや TrueCrypt ボリュームにはいっさいのファイルは書き込まれないということ) にします。データは TrueCrypt の隠しボリュームにのみ書き込みができます。

- Linux : 使っている Linux OS の「live CD」版 (CD/DVD にまるごと Linux システムが格納されてそれからブートできるようになっている) を作るかダウンロードし、システムボリュームに書かれるすべてのデータが RAM ディスクに書き込まれるようにしてください。このような「live CD」システムが稼動中であるときのみに、隠しボリュームをマウントするようにしてください。このセッションの間には TrueCrypt 隠しボリュームにあるファイルシステムのみが読み書き可としてマウントが可能 (外殻または非暗号化ボリューム/ファイルシステムは読み取り専用でマウントするか、まったくマウントしない、アクセス不可にしておくこと) です。このような「live CD」版が入手できないとか、アプリケーションや使っている通常の (「live CD」ではない) OS が上記のような機密データを非隠しボリューム (またはファイルシステム) に書き込まないようにできないなら、Linux で TrueCrypt 隠しボリュームを作ったりマウントするべきではありません。
- Mac OS X : アプリケーションや OS が上記のような機密データを非隠しボリューム (またはファイルシステム) に書き込まないようにできないなら、Mac OS X で TrueCrypt 隠しボリュームを作ったりマウントするべきではありません。

- 隠しボリューム内の OS (隠し OS を参照) を使うなら、前述の注意点に加えて、下記の条件と安全策に従ってください。

- 自分のコンピュータを使うときにはできるだけ多く囮 OS を使うべきです。たとえば、機密データを使わない場合すべてについてです。そうでないと隠し OS についてのみせかけの拒否は敵対者には通用しにくくなるかもしれません。 (囮 OS へのパスワードを明かしたら、そのシステムがあまり使われていないことが判明し、それは隠された OS がある可能性を示していると考えられるかもしれません) 囮 OS のパーティションには隠しボリュームが破損する危険なしにいつでも書き込みができるように留意してください。(なぜなら、囮 OS は外殻ボリュームにインストールされるわけではありません)
- OS がアクティベーションを必要としているなら、複製 (複製は隠し OS 作成のプロセスの一部です-隠し OS を参照) をする前に実行し、隠し OS (つまり複製) で絶対に再アクティベーションをしてはいけません。これは、隠し OS はシステムパーティションの内容をコピーすることで作成され、元の OS がアクティベートされていなければ隠し OS もアクティベートされていないことになるからです。もし隠し OS をアクティベートまたは再アクティベートすると、アクティベーション日時やその他のデータがマイ

クロソフトのサーバーと隠しOSに記録され、囮OSには記録されないことになります。したがって、囮のOSへのパスワードを明かし、敵対者がサーバーに保存されたデータにアクセスしたりサーバーへの要求を傍受したりすると、囮OSのアクティベート日時が異なることをつきとめ、隠されたOSが存在するかもしれないという手がかりを与えることになるかもしれません。

同様の理由で、アクティベーションを必要とするアプリケーションは隠しOSを作成する前にインストールし、アクティベーションを実行しておかなければなりません。

- 隠しOSをシャットダウンし囮OSを起動する必要がある場合には、コンピュータの再起動をしてはいけません。代わりに、シャットダウンか休止にして、数分間(長いほうが良い)は電源オフの状態にしたあと、電源を入れて囮OSを起動してください。これは機密データを含むメモリーをクリアするのに必要なことです。詳細は安全のための条件と予防策のRAMにある暗号化されていないデータを参照してください。
- コンピュータのネットワーク（インターネットを含む）接続は、囮OSが起動中のときにだけにしてください。隠しOS稼働中のネットワーク（インターネットを含む）接続はするべきではありません。（ネットワーク接続を回避するもっとも確実な方法のひとつは、ネットワーク接続ケーブルを外すことです）リモートサーバーへのアップロードやダウンロードはサーバーにアクセス時刻他のデータを残します。さまざまなデータはOSにも記録を残します。（たとえばWindows自動アップデートのデータ、アプリケーションの稼動記録、エラー記録他）したがって、囮OSへのパスワードを明かし、敵対者がサーバーに保存されたデータにアクセスしたりサーバーへの要求を傍受したりすると、ネットワーク接続が囮OSで実行されたのではないことが判明し、隠されたOSが存在するかもしれないという手がかりを与えることになるかもしれません。

隠しOSでネットワーク間でのファイルシステムの共有（ファイルシステムがローカルカリモートかを意識しない）をすると、同様な問題がおきます。ですから、隠しOS稼働中にはネットワーク間（双方向）でのファイルシステム共有はしてはいけません。

- 敵対者が検出可能などのような行為も(または、マウントされた隠しボリュームの外でのデータを変更するなどのような行為も)、(このような操作をするのにlive-CDを使うなど、他のみせかけの拒否の説明ができる場合を除き)囮OS稼働中になされるべきです。たとえば、「自動的に夏時間の調整をする」を囮システムだけに有効にしておくことです。
- BIOS、EFI、または何らかの機構が電源断あるいはその他のイベントを記録し、それが(Windowsのログと比較することで)隠しボリューム/システムを使ったことの手がかりになるようなら、そのような機能を使用不可にするか、セッションごとに記録を確実に消去するか、他の適切な方法でこの問題を回避するべきです。

上記事前注意事項に加えて、下記の章に記載された安全の条件と予防策にしたがってください。

- 安全のための条件と予防策
- 安全なバックアップのとり方

隠し OS

TrueCrypt でシステムパーティションあるいはシステムドライブを暗号化している場合、コンピュータを起動あるいは再起動したあとに TrueCrypt ブートローダー画面でパスワード入力が必要になります。このようなときに、誰かに OS を復号するとか起動前認証のパスワードを明かすよう強要されることがあるかもしれません。こういった要求を拒否できない場合（たとえば 暴力による場合）も多く想定できます。TrueCrypt は隠し OS を作成することを可能にし、これは（ガイドラインにしたがっていれば-下記参照）存在することすらわかりません。これによって、隠し OS を復号したり隠し OS のパスワードを明かしたりしなくてすみます。

この節を読む前に、隠しボリュームの節を読み、TrueCrypt 隠しボリュームとは何かということを理解しておいてください。

隠し OS とは TrueCrypt 隠しボリュームにインストールされたシステム（たとえば Windows や Windows XP）のことです。隠しボリュームは（下記のガイドラインにしたがっていれば-詳細は隠しボリューム参照）存在することすらわかりませんし、そのために隠し OS が存在するかどうかも判別できません。

しかし、TrueCrypt で暗号化されたシステムを起動するには、TrueCrypt ブートローダーの暗号化されていないコピーがシステムドライブか TrueCrypt レスキューディスクに格納されている必要があります。ということは、TrueCrypt ブートローダーが存在するということが、そのコンピュータに TrueCrypt で暗号化されたシステムがあるということを示していることにもなります。したがって、TrueCrypt ブートローダーが存在することについてのもっともらしい説明ができるように、TrueCrypt ウィザードは隠し OS を作成する過程で第二の暗号化 OS(囮 OS と呼ぶ)を作る手助けをします。囮 OS はいかなる機密ファイルを含んでいてもいけません。その存在は秘密ではありません（隠しボリュームにインストールされるのではない）。囮 OS のパスワードは起動前認証のパスワードを明かすよう強要する相手に公開しても安全なのです。¹

自分のコンピュータを使うときにはできるだけ囮 OS を使うべきです。たとえば、機密データを使わない場合すべてについてです。そうでないと隠し OS についてのみせかけの拒否は敵対者には通用しにくくなるかもしれません。（囮 OS へのパスワードを明かしたら、そのシステムがあまり使われていないことが判明し、それは隠された OS がある可能性を示していると考えられるかもしれません）

二つの起動前認証パスワードが必要になります。一つは隠し OS に、もう一つは囮 OS に使われます。隠し OS を起動したいなら TrueCrypt ブートローダー画面（コンピュータの電源を入れるか再起動時に表示）で隠し OS 用パスワードを入力すればいいだけです。同様に囮 OS を起動したい（たとえば OS 起動を強要された場合）には、TrueCrypt ブートローダー画面で囮 OS 用のパスワードを入力するだけです。

注意：起動前認証でパスワード入力があると TrueCrypt は最初に（そのパスワードを使って）システムドライブの最初の論理トラック（通常なら隠し OS ではない暗号化システムパーティション/ドライブのマスターキーの暗号化されたデータを格納）の最後の 512 バイトを復号しようとします。そ


¹OS を单一のパーティションに含まれる 2 個の TrueCrypt ボリュームにインストールするのは実際的ではなく、サポートもされていません。なぜなら、外部の OS はしばしば隠し OS 領域にデータを書き込もうとするからです。（このような書き込み動作が隠しボリューム保護機能で防がれると、システムクラッシュ、たとえばブルースクリーン・エラーを引き起こすでしょう）

れに失敗し起動パーティションの後にパーティションがあれば、TrueCrypt ブートローダーは(実際にはそのドライブに隠しボリュームがなかったとしても)自動的に同じパスワードを使って起動パーティションのすぐ後のパーティションの隠しボリュームの暗号化されたヘッダーが格納されているかもしれない領域を復号しようとします。TrueCrypt は事前に隠しボリュームがあるかどうかを知ることはできないということに留意してください。これは隠しボリュームのヘッダーを特定することはできず、そうであったとしても単なるランダムデータにしか見えないためです。ヘッダーの復号が成功すれば(成功したかどうかを TrueCrypt がどのように判断するかについては暗号化の仕組みを参照)、隠しボリュームのサイズを(RAM に保存されている)復号されたヘッダーから得て、隠しボリュームがマウント(サイズがオフセットを決定します)されます。技術的詳細については技術解説の暗号化の仕組みを参照してください。

稼動中には隠し OS は元になっている OS(囮 OS)と同じパーティションにインストールされているように見えます。しかし実際には(隠しボリューム中の)囮 OS の後にインストールされています。読み書きのすべてはシステムパーティションから隠しボリュームへと透過的にリダイレクトされます。OS もアプリケーションもシステムパーティションへの読み書きが実際には(隠しボリューム中の)後ろにあるパーティションに対するものだということを認識しません。どのようなデータも通常のように(囮 OS とは異なる暗号化キーを使って)読み書きは即時に暗号化されたり復号されたりします。

パスワードはもう一つあることに注意してください。外殻ボリュームのパスワードです。これは起動前認証のパスワードではなく、通常の TrueCrypt ボリュームのパスワードです。これは、(隠し OS がある)隠しボリュームを設定してある暗号化パーティションのパスワードであり、パスワードを明かすよう強要する相手に開示しても安全です。このことに確信を持てないとか、外殻ボリュームとは何であるかがわからないなら、隠しボリュームの節を読んでください。

要約すると、合わせて 3 個のパスワードがあるということになります。2 個は囮 OS と外殻ボリューム用であり、攻撃者に明かしてもかまいません。最後のパスワード、つまり隠し OS のパスワードを秘密にすればいいのです。



隠し OS があるシステムドライブのレイアウト例

隠し OS 作成手順

隠し OS 作成を開始するには「システム -> 隠し OS を作成」を選択し、ウィザードの指示にしたがってください。

最初に、ウィザードはシステムドライブに隠し OS に適したパーティションがあるかどうかを確認します。隠し OS を作る前に、システムドライブにパーティションを作つておく必要があることに注意してください。それはシステムパーティションの直後に置かなくてはなりませんし、システムパーティション(現在稼動中の OS がインストールされているパーティション)より少なくとも 5% 大きい必要があります。しかし、外殻ボリューム(システムパーティションと混同しないように)が NTFS でフォーマットされていれば、隠し OS のパーティションの大きさは少なくとも 110%(2.1 倍)の大きさが必要になります。というのは、NTFS ファイルシステムは常に内部データを正確にボリュームの中央に置くため、システムパーティションの複製を置く隠しボリュームはそのパーティションの後半部分を使うことになるからです。

次のステップでは、ウィザードはシステムパーティションの直後のパーティションに二つの TrueCrypt ボリューム(外殻と隠し)を作ります。隠しボリュームは隠し OS を格納することになります。隠しボリュームの大きさは常にシステムパーティションと同じです。その理由は、隠しボリュームはシステムパーティションの内容の複製(下記参照)を格納しなくてはならないからです。複製は元のものとは異なる暗号化キーで暗号化されることに留意してください。いくつかの秘密にしているように見せるファイルを外殻ボリュームにコピーする前に、ウィザードは隠しボリュームに充分な空き領域が残るように、ファイルが占めることができる最大領域サイズをユーザーに通知します。

注意: 秘密にしているように見せるファイルを外殻ボリュームにコピーした後に、外殻ボリュームの最後に一致する連続した空き領域サイズを決定するために、クラスター配置が調査されます。この領域は隠しボリュームを格納することになり、それが可能なサイズの上限になります。隠しボリュームの最大可能サイズが決定され、システムパーティションより大きいかどうか(システムパーティションの全内容が隠しボリュームにコピーされる必要があるから - 下記参照)が確認されます。このようにして、外殻ボリュームにあるデータがどれも隠しボリュームに書かれるデータ(つまりシステムの複製)で上書きされないことを確実にします。隠しボリュームのサイズは常にシステムパーティションのサイズと同じになります。

次に TrueCrypt はシステムパーティションの内容を隠しボリュームにコピーすることで、隠し OS を作成します。コピーされるデータは囮 OS とは異なるキーで同時に暗号化されます。コピー作業はブート前(Windows 開始前)に実行され、完了まで長時間がかかります。システムパーティションの大きさやコンピュータの性能によりますが、数時間から数日かかることもあります。作業を中断してコンピュータをシャットダウンし、OS を開始して作業を再開することもできます。しかし、中断するとシステムコピーの全過程を最初からやりなおすことになります。(なぜならシステムパーティションの内容は複製中に変更があってはいけないからです)隠し OS はウィザードを開始した OS の複製なのです。

Windows はユーザーが知ることも同意もなくシステムパーティションにいろいろな記録ファイル(ログファイル)や臨時ファイルを作ります。同様に RAM の内容を休止(ハイバネーション)ファイルやページングファイルに書き出します。このことは、敵対者が元の OS(隠し OS の複製元)があるパーティションのファイルを調べると、TrueCrypt ウィザードを隠し OS 作成モードで使ったこと(コンピュータに隠し OS があることを示す)に気づくかもしれません。このようなことを防ぐために、TrueCrypt は元の OS があるパーティションの全内容を安全に消去します。その後みせかけの拒否をするために TrueCrypt はユーザーにそのパーティションに新しいシステムをインストールし、TrueCrypt で暗号化するよう通知します。このようにして囮 OS が作成され、隠し OS 作成の全過程が完了します。

みせかけの拒否とデータ漏洩防御

安全上の理由から、隠し OS が稼動中の場合には TrueCrypt はすべての非暗号化ファイルシステムと非隠しボリュームを読み取り専用(つまり、そのようなファイルシステムや TrueCrypt ボリュームには何のファイルも書き込まれない)として扱います。¹データは TrueCrypt 隠しボリュームにのみ(隠しボリュームが非暗号化ファイルシステムあるいは他の読み出し専用ファイルシステムにあるコンテナに置かれていなければ)書き込みが可能です。

このような対策が組み込まれているのには三つの理由があります。

1. このようにすることで、TrueCrypt 隠しボリュームをマウントする安全な環境を作ります。隠しボリュームは隠し OS 稼動中にのみマウントされるようにすることを公式に推奨します。詳細は隠しボリュームの安全に関する条件と予防策を参照してください。
2. いくつかの場合に、OS の特定の状態(たとえばファイルシステムジャーナルやタイムスタンプ、アプリケーションログ、エラーログの分析や比較によって)の元で特定の時刻に特定のファイルシステムがマウントされない(あるいはファイルシステムの特定のファイルが保存されないと、内部からアクセスできない)ようになります。これはコンピュータに隠し OS がインストールされていることを示してしまうかもしれません。この対策はこの問題を防止します。
3. データ破損を防止し、安全なハイバネーションを可能にします。Windows がハイバネーションから復帰するときには、Windows はすべてのマウントされたファイルシステムはハイバネーションに入ったときと同じ状態であると考えています。TrueCrypt は囮 OS や隠し OS の両方のファイルシステムを書き込み保護にすることで、これを確実にします。このような保護がないと、あるシステムが他のシステムがハイバネーションにあるときにファイルシステムをマウントすると、破損が発生します。

囮 OS から隠しシステムに安全にファイルを転送する必要があるなら、下記の手順にしたがってください。

1. 囮システムを開始する。
2. ファイルを非暗号化ボリュームか TrueCrypt 外殻/通常ボリュームに保存する。
3. 隠し OS を開始する。
4. TrueCrypt ボリュームに保存したなら、マウントする。(自動的に読み取り専用でマウントされる)
5. ファイルを隠しシステムパーティションあるいは他の隠しボリュームにコピーする。

單一ドライブに二つの TrueCrypt パーティションがあることの説明のしかた

敵対者が、ディスク全体を一つの暗号化キーで暗号化せずに、單一ドライブに二つの TrueCrypt パーティション(システムパーティションと非システムパーティション)を作った理由を聞いてくるかもしれません。そうした理由としてはいろいろと考えられます。しかし、何も思いつかない(隠し OS を作ったこと以外)なら例として下記の説明のうちの一つを答えればいいでしょう。

- システムドライブに二つ以上のパーティションがあり、二つ(システムパーティションとそ

¹これは CD/DVD のようなメディアや、非標準的なデバイスやメディアには適用されません。

の直後のもの)を暗号化し、それ以外のパーティションを非暗号化のままにしたい(たとえば、機密ではないデータの非暗号化パーティションへの読み書きの性能を高めるため)なら、唯一の方法は両方のパーティションを別々に暗号化することです。(TrueCryptは单一の暗号化キーではシステムドライブ全体、つまりシステムドライブ上のすべてのパーティションを暗号化することはできますが、二つだけを選んで暗号化することはできないことに注意してください。單一キーでは一つのパーティションだけか、すべてのパーティションを暗号化するかのどちらかです)結果として、システムドライブには隣接した二つ(第一にシステムパーティション、次に非システムパーティション)のTrueCryptパーティションがあることになり、それぞれが異なったキーで暗号化されます。(隠しOSを作った場合でも同様で、これが説明になります)

システムドライブに複数のパーティションがなければならない、いい理由を思いつかなければ：

一般的に非システムファイル(文書)はシステムファイルと別にしておくことが推奨されています。このためにはシステムドライブに二つのパーティション、一つはOS用、もう一つは文書(非システムファイル)用、を作るのがもっとも簡単で確実な方法です。

この方法が推奨されている理由は

- パーティションの一つのファイルシステムが破損すると、そのパーティションのファイルは破損したり失われたりするかもしれません。しかし、他のパーティションのファイルは影響を受けません。
- 文書を失うことなしに、システムの再インストールが容易になります。(OSの再インストールはシステムパーティションの再フォーマットをともない、そのパーティションにあるすべてのファイルは失われます)システムが破損した場合には、しばしば再インストールしか方法がないことがあります。
- カスケード(多段処理)暗号化アルゴリズム(たとえば、AES-Twofish-Serpent)は非カスケードのもの(たとえばAES)より4倍遅くなることがあります。しかし、カスケード暗号化アルゴリズムは非カスケードのものより安全性が高くなります。(たとえば暗号化理論の進歩によって、三つの個別の暗号化アルゴリズムが破られる可能性は、一つだけのものが破られる可能性より、はるかに低くなります)したがって、囮OSは非カスケードで、外殻ボリュームをカスケード暗号化アルゴリズムで暗号化したとすると、システムパーティションには最高の性能(付随して安全性も)が、機密ではあるものの(非常に頻繁に使い、最高の性能がほしいOSではなく)アクセスが比較的少ないデータを保存する非システムパーティション(つまり外殻ボリューム)には最高の安全性(性能は落ちますが)が欲しかったと答えることができます。システムパーティションには、非システムパーティション(つまり外殻ボリューム)に保存するものより重要ではない(しかし頻繁にアクセスする)データを置きます。
- 外殻ボリュームをカスケード暗号化アルゴリズム(たとえば、AES-Twofish-Serpent)で暗号化し、囮OSを非カスケードのもの(たとえばAES)で暗号化しているならば、これはシステム暗号化のときにカスケード暗号化アルゴリズムを選択しようとすると警告が出る(下記の問題リスト参照)のを避けるためだと答えることもできます。しかし、それでも非常に機密性が高いデータを守るために、(非カスケードより安全な)カスケード暗号化アルゴリズムを使いたかったので、第二パーティションを作つて、上記の問題が出ない(システムパーティションではないから)ので、カスケード暗号化アルゴリズムで暗号化した、というわけです。システムパーティションには、非システムパーティション(つまり外殻ボリューム)に保存するものより重要ではない(しかし頻繁にアクセスする)データを置きます。

注意：システムパーティションをカスケード暗号化アルゴリズムで暗号化しようとすると、TrueCryptは下記の問題が起こりうるという警告を出し、非カスケード暗号化アルゴリズムを選ぶことを推奨します。

- カスケード暗号化アルゴリズムではTrueCryptブートローダーのサイズが通常より大きくなります。そのため最初のトラックにTrueCryptブートローダーのバックアップを格納する余地がなくなります。それが破損した場合(ある種のプログラムの不適切に設計された不正コピー対策ツールのように、しばしば発生します)には、ユーザーはTrueCryptブートローダーを修復したりブートしたりするためにTrueCryptレスキューディスクを使わなくてはなりません。
 - いくつかのコンピュータではハイバネーションからの復帰に時間がかかります。
- TrueCrypt非システムボリュームのパスワードにくらべて、起動前認証のパスワードはコンピュータの電源を入れたときや再起動時には毎回入力する必要があります。したがって、起動前認証のパスワードが長い(安全にはそのほうがよい)と頻繁に入力するのは面倒です。このため、システムパーティション(囮OS)に短い(弱い)パスワードを使うほうが簡単だし、もっとも機密にしたい(しかし、頻繁にはアクセスしない)データを非常に長いパスワードをつけたTrueCrypt非システムパーティション(つまり、外殻ボリューム)に保存するほうが便利だと答えることができます。
システムパーティションのパスワードは短く弱いため、機密データをシステムパーティションに保存してはいけません。しかし、機密にしたほうがいい、あるいは適度に機密であるデータ(たとえば、ブラウザが記憶する訪問したオンラインフォーラムのパスワードやブラウジング履歴、使ったアプリケーション、その他)はコンピュータの日々の使用によってシステムパーティションに保存されるので、システムパーティションが暗号化されているほうが望ましいといえます。
 - (外でノートPCを使っていましたりして)攻撃者がTrueCryptボリュームがマウントされた状態のコンピュータを入手してしまった場合、通常はボリュームの内容すべてを(即時復号などで)読まれてしまいます。ですから、ボリュームがマウントされている時間を最小にするのが賢明なことです。しかし、機密データがシステムパーティションあるいは全体的に暗号化されたシステムドライブに置かれていると、このようにするのは明らかに不可能です。(なぜなら、コンピュータを使う時間を最小にしなくてはならなくなってしまうからです)ですから、機密重要データを保管するために(システムパーティションとは別のキーで暗号化した)別のパーティションを作り、必要なときだけマウントし(ボリュームがマウントされている時間を極小にするために)可能なかぎりすぐにアンマウントするようにしていると答えることができます。システムパーティションには、非システムパーティション(つまり外殻ボリューム)に保存するものより重要ではない(しかし頻繁にアクセスする)データを置きます。

隠しOSの安全に関する条件と予防策

隠しOSはTrueCrypt隠しボリュームに置かれるので、隠しOSを使う場合には通常のTrueCrypt隠しボリュームの安全のための条件と予防策にしたがうべきです。これらの条件と予防策は隠しOSに関連する追加の条件と予防策と同様に隠しボリュームの安全に関する条件と予防策に記載されています。

警告：隠しボリュームを保護(方法については隠しボリュームを破損から守るを参照)しないなら、外殻ボリューム(囮OSは外殻ボリュームにインストールされているのではないことに注意)に書込

みをしてはいけません。そうでないと、隠しボリューム(および、その中の隠しOS)を破損してしまうでしょう。

ウィザードのすべての指示にしたがい、隠しボリュームの安全に関する条件と予防策で述べられている条件と予防策にしたがっていれば、外殻ボリュームがマウントされていたり囮OSが非暗号化されたり開始したりしていても、隠しボリュームや隠しOSが存在することを立証することは不可能です。

メインプログラムウィンドウ

ファイルの選択

ファイル形式の **TrueCrypt** ボリュームを選びます。選択したあとで、いろいろな操作(たとえば「マウント」をクリックすることでマウント)ができます。ボリュームのアイコンを **TrueCrypt.exe** のアイコンまたはメインプログラムウィンドウにドラッグ&ドロップして、**TrueCrypt** を起動させることもできます。

デバイスの選択

TrueCrypt パーティションか記憶デバイス(たとえば **USB** メモリスティック)を選びます。選択したあとで、いろいろな操作(たとえば「マウント」をクリックすることでマウント)ができます。

補足: **TrueCrypt** パーティション/デバイスをマウントするもっと簡単な方法があります。デバイスの自動マウントを参照してください。

マウント

「マウント」をクリックすると、**TrueCrypt** はキャッシュにパスワードがあればそれを使ってマウントしようとします。キャッシュになければ、ユーザーにパスワード入力を要求します。正しいパスワードを入力すれば、マウントされることになります。正しいパスワードを入力するか(あるいは正しいキーファイルを指定すれば)、ボリュームはマウントされます。

重要: **TrueCrypt** アプリケーションを終了しても **TrueCrypt** ドライバーが機能しており、どの **TrueCrypt** ボリュームもアンマウントされません。

デバイスの自動マウント

この機能を使うと(「デバイスの選択」を使って)手動で目的のパーティション/デバイスを選択しなくとも **TrueCrypt** パーティション/デバイスをマウントすることができます。**TrueCrypt** はあなたのシステムの有効なパーティション/デバイス(**DVD** ドライブや類似のものを除く)のヘッダーを調べて、それぞれを **TrueCrypt** ボリュームとしてマウントしようとします。**TrueCrypt** パーティション/デバイスであるかどうかは特定できず、使われている暗号の種類も特定できないことに注意してください。ですから、プログラムは目的の **TrueCrypt** パーティションを直接には見つけることはできません。そのかわり、**TrueCrypt** は暗号化されていてもいなくても、すべての暗号化アルゴリズムと(存在するなら)キャッシュにあるパスワードを使って、パーティション/デバイスを一つずつ試します。このため遅いマシンでは、このプロセスに長時間かかるることは了承してください。

入力したパスワードが不正であれば、キャッシュのパスワードを(存在すれば)使ってマウントを試行します。デバイスの自動マウントでは、空のパスワードを入力し「キーファイルの使用」にチェックが入っていなければ、パーティション/デバイスのマウント試行にはキャッシュされたパスワードのみが使われます。マウントオプションを設定する必要がなければ、「デバイスの自動マウント」でシフトキーを押しながらクリックすることで、パスワード入力要求をとばしてしまえることができます。(この場合、存在すればキャッシュされたパスワードのみが使われます)

ドライブレターはメインウィンドウのドライブリストで選択された最初のものに割り当てられます。

アンマウント

TrueCrypt ボリュームをアンマウントすると、そのボリュームは読み書き不可になります。

すべてアンマウント

TrueCrypt ボリュームをアンマウントすると、そのボリュームは読み書き不可になります。この機能は、現在マウントされているすべての TrueCrypt ボリュームをアンマウントします。

記憶したパスワードの消去

ドライバのメモリーに記憶(キャッシング)されたすべてのパスワード(処理されたキーファイルの内容を含む)を消去します。キャッシングにパスワードが存在しなければ、このボタンは押せないようになっています。(詳細はパスワードをドライバのメモリーに記憶するを参照)

履歴を保存しない

これが無効になっていると、マウントしたボリュームの直近 20 件のファイル名やパスは履歴ファイルに保存されます。(履歴はメインウィンドウのボリュームのコンボボックスをクリックすると表示されます) このオプションが有効になると、TrueCrypt はコンテナやキーファイルが Windows のファイル選択でどこから選択されていようと Windows のファイル選択機能が TrueCrypt について作成したレジストリエントリをクリアし、現在のディレクトリをユーザーのホームディレクトリとして設定します。(トラベラーモードの場合は、TrueCrypt が起動されたディレクトリに設定します) ですから、Windows のファイル選択機能は最後にマウントされたコンテナ(または最後に選択されたキーファイル)のパスを記憶しません。さらに、このオプションが有効になっていれば、TrueCrypt をどこに隠したとしても TrueCrypt の主ウィンドウのボリュームパス入力欄はクリアされます。

補足: 「ツール → ボリューム履歴の消去」を選んで、ボリューム履歴を消去することができます。

終了

TrueCrypt アプリケーションを終了します。ドライバーは継続して動作し、TrueCrypt ボリュームはアンマウントされません。ポータブルモードのときには、ドライバは必要がなくなれば(つまり、主アプリケーションとボリューム作成ウィザードが閉じられ、マウントされた TrueCrypt ボリュームがない状態になったとき)、メモリーから除去されます。しかし、TrueCrypt がポータブルモードで動いているときに、TrueCrypt ボリュームが強制的にアンマウントされるとか、Windows Vista で書き込み可能な NTFS フォーマットのボリュームをマウントすると、「終了」しても TrueCrypt ドライバーは除去されません。(システムを停止するかリスタートする場合のみ、除去されます) これは Windows のバグによって引き起こされるいろいろな問題(たとえば、アンマウントされたボリュームを使っているアプリケーションがあると TrueCrypt を再起動できない)を防止

します。

ボリュームツール

ボリュームパスワードの変更

ボリューム -> ボリュームのパスワードを変更するを参照

ヘッダーキー導出アルゴリズムの設定

ボリューム -> ヘッダーキー導出アルゴリズムの設定を参照

ボリュームヘッダーのバックアップ

ツール -> ボリュームヘッダのバックアップを参照

ボリュームヘッダーのリストア

ツール -> ボリュームヘッダのリストアを参照

プログラムメニュー

注意: 自明のメニュー項目は、このドキュメントでは説明しません。

ボリューム → デバイスのボリュームをすべて自動でマウント

デバイスの自動マウントの項を参照。

ボリューム → ボリュームのパスワードを変更する

現在選ばれている TrueCrypt ボリュームのパスワードを変更することができます。(通常ボリュームか隠しボリュームかを問いません) ヘッダーキーと第二ヘッダーキー(XTS モード)のみが変更され、マスターキーは変更されません。この機能は、新しいパスワードから導出されるヘッダー暗号化キーを使ってボリュームヘッダーを再暗号化します。ボリュームヘッダーはボリュームを暗号化するマスターキーを格納していることに留意してください。ですから、この機能を使ってもボリュームに保存されたデータが失われることはありません。(パスワード変更は、ほんの数秒で完了します)

TrueCrypt ボリュームのパスワードを変更するには、「ファイルの選択」か「デバイスの選択」をクリックし、ボリュームを選択し、「ボリュームツール」メニューで「ボリュームパスワードの変更」を選んでください。

注意: 起動前認証用パスワードの変更のしかたについては、システム->パスワードの変更を参照してください。

安全のための条件と予防策も参照してください。

導出アルゴリズム:

この入力欄では、新しいボリュームヘッダーキー(詳細はヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照)の導出と新しいソルト(詳細は乱数発生機構を参照)を生成したり、新しいソルトを生成(乱数発生機構を参照)するアルゴリズムを選択することができます。

注意: TrueCrypt がボリュームヘッダーを再暗号化する場合、敵対者が微視的残留磁気[17]から上書きされたヘッダーを復元できないようにするために、最初に元のボリュームヘッダーをランダムデータで 256 回の上書きをします。(安全のための条件と予防策も参照)

ボリューム → ヘッダーキー導出アルゴリズムの設定

この機能は、異なる PRF 関数で導出されたヘッダーキーでボリュームヘッダーの再暗号化を可能にします。(たとえば、HMAC-RIPemd のかわりに HMAC-Whirlpool を使うということが可能です) ボリュームヘッダーはボリュームを暗号化するマスターキーを含んでいることに留意してください。このため、この機能を使ってもボリュームに保存されたデータはいっさい失われることはありません。詳細は「技術解説」の章、ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照してください。

注意: TrueCrypt がボリュームヘッダーを再暗号化する場合、敵対者が微視的残留磁気[17]から上書きされたヘッダーを復元できないようするため、最初に元のボリュームヘッダーをランダムデータで 256 回の上書きをします。(安全のための条件と予防策も参照)

ボリューム → ボリュームへのキーファイルの追加/削除

ボリューム → ボリュームから全てのキーファイルを削除

キーファイルの章を参照。

お気に入り → マウントされたボリュームをお気に入りに追加

お気に入り → お気に入りボリュームを編成

お気に入り → お気に入りに登録したボリュームをマウント

お気に入りボリュームの章を参照。

お気に入り → マウントされたボリュームをシステムお気に入りに追加

お気に入り → システムお気に入りボリュームを編成

システムお気に入りボリュームの章を参照。

システム-> パスワードの変更

起動前認証用パスワードを変更します。(システム暗号化を参照)

警告: TrueCrypt レスキューディスクはキーデータ破損時にキーデータを復旧することができます。これは、パスワードも TrueCrypt レスキューディスクを作成した時点で有効だったものにもどるということです。ですから、パスワードを変更するつど、TrueCrypt レスキューディスクを破壊廃棄して、新しい TrueCrypt レスキューディスクを作成するべきです。(「システム -> レスキューディスク作成」を選択) そうでないと、攻撃者が古い TrueCrypt レスキューディスクを発見し、それでキーデータを復旧すると、古いパスワードを使ってシステムパーティション/ドライブを復号できるかもしれません。安全のための条件と予防策も参照してください。

パスワードの変更についての詳細はボリューム -> ボリュームのパスワードを変更するを参照してください。

システム -> 起動前認証をせずにマウント

システム暗号化のキーの効力の範囲にあるパーティションを起動前認証をせずにマウントする必

要がある場合には、ここをチェックしてください。たとえば、稼働中でないほかの OS の暗号化システムドライブにあるパーティションをマウントする必要があるような場合です。これは TrueCrypt で暗号化された OS を(他の OS 上で)修復したり、バックアップするときに役立ちます。

注意 1: 複数のパーティションを同時にマウントする必要があれば、「デバイスの自動マウント」を選択し、「マウントオプション」をクリックし、「システムを暗号化したパーティションを起動前認証せずにマウント」を有効にしてください。

この機能は全体的に暗号化されたシステムドライブにある拡張(論理)パーティションでは使えないことに注意してください。

ツール -> ボリューム履歴を消去

直近 20 件の正常にマウントされたボリュームのファイル名(ファイル型の場合)とパスのリストを消去します。

ツール -> トラベラーディスクセットアップ

モードの章を参照してください。

ツール -> キーファイル生成

キーファイルの章の -> キーファイル生成を参照してください。

ツール -> ボリュームヘッダのバックアップ

ツール -> ボリュームヘッダのリストア

TrueCrypt ボリュームのヘッダーが破損すると、ほとんどの場合はマウント不可能になります。このため TrueCrypt 6.0 以降で作成されたボリュームはボリュームの最後の部分にバックアップを付加しています。さらに安全にするために、外部にボリュームヘッダーのバックアップを作成することができます。このためには、「デバイスの選択」または「ファイルの選択」をクリックし、「ツール -> ボリュームヘッダのバックアップ」を選択し、指示にしたがってください。

注意 : (付加された、または外部の)バックアップヘッダーはオリジナルのヘッダーキーのコピーではなく、異なるソルトを使って導出された異なるヘッダーキーで暗号化されています。(ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照) ボリュームパスワードやキーファイルが変更されたり、ヘッダーが付加された(または外部の)ヘッダーバックアップから復旧されたりすると、ボリュームヘッダーと(ボリュームに付加された)バックアップヘッダーは新しく生成されたソルト(バックアップヘッダーのソルトとボリュームヘッダーのソルトは異なります)で導出されたヘッダーキーで再暗号化されます。それぞれのソルトは TrueCrypt 乱数発生機構で生成されます。(乱数発生機構を参照)

両方の(付加されたものと外部の)ヘッダーバックアップはボリュームヘッダーの破損を修復するのに使えます。このためには「デバイスの選択」または「ファイルの選択」をクリックし、「ツール -> ボリュームヘッダのリストア」を選択し、指示にしたがってください。

警告：ボリュームヘッダーを復旧すると、ボリュームパスワードもバックアップが作成された時点のものに戻ります。さらに、バックアップが作成された時点でキーファイルが必要だったとすると、ボリュームヘッダー復旧後にマウントするには前と同じキーファイルが必要になります。詳細は技術解説の暗号化の仕組みを参照してください。

ボリュームヘッダーバックアップ作成後にボリュームパスワードやキーファイルを変更したら、新しいバックアップを作成する必要があります。そうしないと、ボリュームヘッダーの変更はバックアップに反映されないままということになります。

注意：ソルト(連続したランダム値)は別として、外部のヘッダーバックアップは非暗号化情報をいっさい含まず、正しいパスワードやキーファイルなしに復号することはできません。詳細は技術解説を参照してください。

外部にヘッダーバックアップを作成すると、標準ボリュームヘッダーと隠しボリュームのヘッダーが格納されているかもしれない領域の両方がバックアップされます。そのボリュームに隠しボリュームがないとしても(隠しボリュームのみせかけの拒否を確実にするために)、そのようになります。ボリュームに隠しボリュームがなければ、バックアップファイルの隠しボリュームのヘッダーがあるはずの領域は(みせかけの拒否のために)ランダムな値になります。

ボリュームヘッダーをリストアするときには、隠しボリュームのヘッダーか標準ボリュームのヘッダーかを選択することになります。一度に一つのヘッダーのみをリストアすることができます。両方のヘッダーをリストアする場合は、この機能を二回実行する必要があります。(「ツール」->「ボリュームヘッダのリストア」)ユーザーはボリュームヘッダーのバックアップが作成された時点で有効だったパスワードやキーファイルが必要になります。復旧しようとするボリュームの種類によってパスワードやキーファイルは自動的に決定されます。つまり、標準か隠しかということです。(TrueCryptは試行してみることで種類を決定することに留意してください)

注意：ボリュームマウント時に正しいパスワード入力やキーファイルの選択に2回連続して失敗すると、ユーザーがボリュームをマウントしようとするたびに(キャンセルがクリックされるまで)、TrueCryptは自動的に(正規のヘッダーに加えて)付加されたバックアップヘッダーを使ってマウントしようとします。TrueCryptが正規のパスワードの復号に失敗しても、付加されたバックアップヘッダーの復号に同時に成功すれば、ボリュームはマウントされ、ユーザーにはボリュームヘッダーが破損しているという警告が(修復方法の案内とともに)出されます。

補足：この仕組みは企業などで、ユーザーがパスワードを忘れた(あるいは、キーファイルを失った)場合の対策として使うこともできます。ボリュームを作ったあと、管理者権限を持たないユーザーにそのボリュームの使用を認める前に、(ツール->ボリュームヘッダのバックアップを選択して)そのヘッダーのバックアップをとります。パスワード/キーファイルから導出された暗号化されたヘッダーキーで暗号化されているボリュームヘッダーは、ボリュームを暗号化したマスターキーを持っています。そこで、ユーザーにパスワードを選んでもらいその人のためにパスワードを設定します。(ボリューム->ボリュームのパスワード変更) そうすれば、ユーザーにそのボリュームの使用許可を与えるとともに、いつでも管理者の許可や助力なしで任意のパスワードに変更させることができます。ユーザーが自分が決めたパスワードを忘れた場合でも、ボリュームヘッダーのリストアを実行(ツール->ボリュームヘッダのリストア)することで、ボリュームのパスワードをオリジナルの管理者パスワード/キーファイルに戻すことができます。

設定 -> 各種設定

設定ダイアログを起動して、下記のいろいろな項目を変更できます。

終了時に記憶していたパスワードを消去

有効にされていれば、ドライバのメモリーに記憶されているパスワード(処理されたキーファイルを含む)を、TrueCrypt 終了時に消去します。

パスワードをドライバのメモリーに記憶する

チェックされていると、直近の正常にマウントされた TrueCrypt ボリュームのパスワードやキーファイルの内容を最大 4 件まで記憶します。これはボリュームをマウントするときに、繰り返し同じパスワードを入力したりキーファイルを選択したりしなくてもよくします。TrueCrypt は絶対にいかなるパスワードもディスクには保存しません。(しかし、安全のための条件と予防策も参照してください) パスワードの記憶は設定(設定 -> 各種設定)とパスワード入力ウィンドウで有効にも無効にもできます。

マウント成功時にそのボリュームのウィンドウを開く

このオプションがチェックされていると、TrueCrypt ボリュームが正常にマウントされたあと、エクスプローラのウィンドウが自動的に開きそのボリュームのルートディレクトリ(たとえば T:\) を表示します。

ボリュームがアンマウントされたときウィンドウを閉じる

TrueCrypt ボリュームをアンマウントしたいときに、そのボリュームにある何かのファイルかフォルダーが使用中でロックされているためにアンマウントできないことがあります。エクスプローラウィンドウが TrueCrypt ボリュームにあるディレクトリを表示しているときも同様です。このオプションがチェックされていると、そのようなウィンドウはアンマウント前にすべて自動的にクローズされ、ユーザーが手動でクローズする必要がありません。

TrueCrypt の常駐 - 常駐する

「TrueCrypt の常駐」を参照してください。

TrueCrypt の常駐 - マウントされたボリュームがなくなれば常駐終了

このオプションがチェックされていると、TrueCrypt はマウントされたボリュームがなくなったら、自動的に何もメッセージは出さずに常駐終了します。詳細は TrueCrypt の常駐を参照してください。このオプションは TrueCrypt がポータブルモードで稼働しているときには、不可にはできないことに注意してください。

右に示す時間内に読み書きがなければ自動的にアンマウント

TrueCrypt ボリュームに n 分間書き込みも読み出しもなければ、そのボリュームは自動的にアンマウントされます。

ボリュームに開かれたファイルやフォルダーがあつても強制的にアンマウント

このオプションは、自動アンマウントのみに適用されます。(通常のアンマウントには適用されません) これは、ボリュームのファイルやフォルダー(ディレクトリ)が開いている場合でもメッセージを出さずに強制的に自動アンマウントをします。(システムやアプリケーションで使われているファイルやディレクトリがあった場合です)

TrueCrypt ボリュームのマウント

まだ実行したことがなければ、「メインプログラムウィンドウ」の章のマウントとデバイスの自動マウントを読んでください。

パスワードをドライバのメモリーに記憶する

このオプションは特定のマウント試行にのみ適用されるように、パスワード入力ダイアログで設定することができます。また、「設定」で既定値として設定することもできます。詳細は設定 -> 各種設定の節、「パスワードをドライバのメモリーに記憶する」を参照してください。

マウントオプション

マウントオプションはボリュームのマウントのされかたに影響します。マウントオプションダイアログはパスワード入力ダイアログのマウントオプションボタンをクリックすることで開きます。正しいパスワードが記憶されていると、マウントをクリックするだけでボリュームは自動的にマウントされます。記憶されたパスワードを使ってボリュームをマウントするときにマウントオプションを変更したい場合には、コントロール(**Ctrl**)を押しながらマウントをクリックするか、ボリュームメニューのオプションを指定してボリュームをマウントを選択してください。

マウントオプションの既定値は、メインプログラム設定(設定 -> 各種設定)で設定しなおすことができます。

ボリュームを読み取り専用でマウント

チェックが入っていると、マウントされたボリュームにはいっさい書き込みができません。なお、Windows 2000 では NTFS ボリュームを読み取り専用ではマウントできません。

ボリュームをリムーバブルメディアとしてマウント

リムーバブルメディアとしてマウントされたボリュームを参照。

可能ならボリュームに付加されたバックアップヘッダーを使う

TrueCrypt 6.0 以降で作成されたすべてのボリュームには(ボリュームの最後に置かれる)付加されたバックアップヘッダーがあります。このオプションをチェックすると、TrueCrypt は付加されたバックアップヘッダーを使ってマウントしようとします。ボリュームヘッダーが破損した場合には、こを使う必要はありません。そのかわりのオプションなりに、「ツール -> ボリュームヘッダのリストア」を選択して、ヘッダーを修復することができます。

システムを暗号化したパーティションを起動前認証せずにマウント

システム暗号化のキーの効力の範囲にあるパーティションを起動前認証をせずにマウントする必要がある場合には、ここをチェックしてください。たとえば、稼働中でないほかの OS の暗号化システムドライブにあるパーティションをマウントする必要があるような場合です。これは TrueCrypt で暗号化された OS を(他の OS 上で)修復したり、バックアップするときに役立ちます。注意: このオプションは「デバイスの自動マウント」や「全てのデバイス型ボリュームをマウン

ト」でも有効化できます。

隠しボリュームの保護

隠しボリュームを破損から守るを参照してください。

平行動作

コンピューターがマルチコア プロセッサ/CPU ならば、TrueCrypt は暗号化と復号の平行動作にすべてのコア(またはプロセッサ)を使います。たとえば、TrueCrypt があるデータを復号する場合には、最初にそのデータをいくつかの小さい断片に分割します。断片の数はコア(またはプロセッサの数)と同じです。次にすべての断片は平行して(断片 1 はスレッド 1 で、断片 2 はスレッド 2 で)復号されます。暗号化でも同様です。

従って、クオドコア(4 コア)プロセッサであれば、同等仕様の場合にはシングルコアプロセッサの 4 倍の速度で暗号化と復号を実行します。(同様にデュアルコアなら 2 倍の速さです)

暗号化と復号速度の向上は、コアまたはプロセッサの数に比例します。

マルチコアプロセッサ/CPU では、ヘッダーキーの生成も平行化されます。その結果、同等仕様であればボリュームのマウントがシングルコアプロセッサ/CPU より数倍早くなります。

補足: 平行動作は TrueCrypt 6.0 から採用されています。

パイプライン動作

TrueCrypt は暗号化と復号にパイプライン動作(非同期処理)と呼ばれるものを使います。アプリケーションが TrueCrypt 暗号化ボリュームからファイルを読み出すとき、TrueCrypt は自動的に(RAM で)復号をします。パイプライン動作のおかげで、アプリケーションはそのファイルの一部が復号されるのを待たずに別の一部の読み込みを開始することができます。暗号化ボリューム/ドライブにデータを書き込むときの暗号化でも同様です。

パイプライン動作は暗号化ドライブへの読み書きを非暗号化ドライブと同じくらいに速くします。(ファイル型 TrueCrypt ボリュームでもパーティション型でも同じです)

補足: パイプライン動作は TrueCrypt 5.0 から採用され、Windows 版のみで機能します。

ハードウェアによる高速化

AES 暗号化¹をハードウェアで高速化できるプロセッサー(CPU)があり、同じプロセッサーで純粋にソフトウェアだけで暗号化するより **4-8 倍**も早く処理ができます。

初期状態では TrueCrypt はインテル AES-NI 命令群を持つプロセッサーを装備したコンピューターでの AES ハードウェア高速化を使います。特に AES ラウンド(AES アルゴリズムの中核)²を実行する AES-NI 命令群を使います。

注意 : TrueCrypt は、暗号化 Windows 起動時やハイバネーションからの復帰時にも、ハードウェア高速化 AES を使うことができます。

そのコンピューターで TrueCrypt がハードウェア高速化 AES を使えるかどうかを知るには、「設定 -> パフォーマンス」で「このマシンのプロセッサ(CPU)が AES 高速化に対応しているか」というフィールドを見てください。

購入したいプロセッサーが、TrueCrypt がハードウェア高速化 AES に使うインテル AES-NI 命令群(AES 新命令群)を実装しているかどうかを知るには、プロセッサーの説明書を読むか、販売店またはメーカーに問い合わせてください。

AES のハードウェア高速化を無効にする(TrueCrypt が完全にオープンソースな AES の実装で動くようにする)には、「設定 -> パフォーマンス」で「可能なら CPU の AES 処理命令セットを利用して AES による暗号化/復号処理を高速化する」を無効にしてください。この項目を変更した場合は、TrueCrypt の内部処理に確実に反映させるために、システムを再起動する必要があることに留意してください。また、TrueCrypt レスキューディスクを作成するときには、この設定もレスキューディスクに反映され、それから起動するときに(起動前、初期ブートに影響)使われます。新しいレスキューディスクを作成するには、「システム -> レスキューディスク作成」を選択してください。

補足 : ハードウェア高速化は TrueCrypt 7.0 からサポートされています。

¹この章では、暗号化という言葉は暗号化と復号の暗号処理全体を意味します。

²これらの命令群は次の AES 加工をする AESENC, AESENCLAST, AESDEC, AESDECLAST です。: ShiftRows,

SubBytes, MixColumns, InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns, and AddRoundKey

(これらの加工については、[3]を参照)

ホットキー

システム全般にわたる TrueCrypt ホットキーを設定するには、「設定 -> ホットキー」をクリックしてください。ホットキーは TrueCrypt が起動中か TrueCrypt が常駐している場合にのみ動作することに留意してください。

キーファイル

キーファイルはパスワードと結合される内容を持つファイルです。(どのようにキーファイルとパスワードを結合させるかについての詳細は技術解説の章、キーファイルの項を参照) 正しいキーファイルが与えられるまで、キーファイルを使うボリュームはマウントされません。

かならずしもキーファイルを使う必要はありません。しかし、キーファイルを使うのはいくつかの有利な点があります。：

- 総当たり攻撃からの保護を強化します。(特にパスワードが脆弱な場合)
- セキュリティトークンやスマートカードが使える。(詳細は下記)
- 異なるユーザーパスワードまたは異なる PIN で複数ユーザーが同一ボリュームをマウントできる。各ユーザーに同じ TrueCrypt キーファイルを持つセキュリティトークンかスマートカードを支給し、セキュリティトークンやスマートカードを保護する個別のパスワードか PIN を選んでもらってください。
- 複数のユーザーでの共有アクセスを可能にします(すべてのキーファイル所有者は、ボリュームがマウントされる前にキーファイルを提示しなければなりません)

どんな種類のファイル(たとえば .txt, .exe, mp3¹, .avi)でも TrueCrypt キーファイルとして使うことができます。(しかし、.mp3, .jpg, .zip のような圧縮形式のファイルをおすすめします)TrueCrypt はキーファイル自体に改変を加えることはないことに注意してください。ですから、たとえば大量の mp3 コレクションの中から 5 個のファイルを TrueCrypt キーファイルとして使うことができるわけです。(そしてファイルを調べても、それらがキーファイルとして使われているということはわかりません)

複数のキーファイルを選択することができます。順番はどうでもかまいません。また、TrueCrypt にランダムな内容のファイルを生成させ、それをキーファイルとして使うこともできます。そうするために、「ツール-> キーファイル生成」を選んでください。

注意: キーファイルは現在のところ、システム暗号化には使えません。

重要: 総当たり攻撃に対抗するため、ひとつのボリュームに対するキーファイルの大きさは少なくとも 30 バイトが必要です。ボリュームが複数のキーファイルを使うなら、そのうちのひとつは 30 バイト以上が必要です。30 バイトという制限は、キーファイルの平均情報量を増大させます。ファイルの先頭 1024 キロバイトの平均情報量が少ないと、(ファイルサイズに関わりなく)キーファイルとしては使われません。平均情報量という意味がよくわからなければ、TrueCrypt にランダムな内容のファイルを生成させ(「ツール-> キーファイル生成」を選択)、それをキーファイルとして使うことをすすめます。

警告: キーファイルを紛失したり、キーファイルの先頭 1024 キロバイトが 1 ビットでも破損したりすると、キーファイルを使ったボリュームをマウントするのには不可能になります!


警告: パスワードの記憶が有効になっていると、パスワード記憶にはボリュームを正常にマウント

¹MP3 ファイルをキーファイルとする場合には、MP3 の ID3 タグ(曲名、演奏者名 他)が変更されないようにしてください。変更されると、それをキーファイルとしてボリュームをマウントできなくなります。

したキーファイルの処理された内容も含まれます。このため、その後にキーファイルがなくなつても再マウントが可能になります。これを防ぐには「記憶したパスワードの消去」をクリックするかパスワードの記憶を無効にしてください。(詳細は「設定 -> 各種設定」の「パスワードをドライバのメモリーに記憶する」を参照してください)

キーファイルダイアログウィンドウ

ボリュームを作成したりマウントしたり、パスワードを変更したりするときに、キーファイルを使いたい(適用したい)ならば、下図のパスワード入力フィールドの「キーファイルを使用」オプションと「キーファイル」ボタンを探してください。



これらの要素はいろいろなダイアログに出現し、常に同じ機能を意味します。「キーファイルを使う」オプションをチェックし、「キーファイル」をクリックしてください。キーファイルダイアログウィンドウが表示され、使うキーファイルを指定(「ファイルの追加」か「トークンファイルの追加」をクリック)するか、キーファイル検索パス(「フォルダの追加」をクリック)を指定できます。

セキュリティトークンとスマートカード

TrueCrypt は PKCS #11(2.0 以降)規格に準じるセキュリティトークンあるいはスマートカードに保存されているキーファイルを直接扱うことができ、ユーザーがトークンあるいはカードにファイル(データオブジェクト)を保存することも可能にします。このようなファイルを TrueCrypt キーファイルとして使う場合は、キーファイルダイアログの中の「トークンファイルの追加」をクリックしてください。

セキュリティトークンやスマートカードに保存されたキーファイルにアクセスするには通常は PIN コードで保護されており、それはハードウェア PIN パッドか TrueCrypt GUI(グラフィック・ユーザー・インターフェース)経由で入力することができます。また、指紋認証のような他の方法で保護されていることもあります。

TrueCrypt がセキュリティトークンやスマートカードにアクセスできるようにするには、最初にトークンやカード用の PKCS #11(2.0 以降)ソフトウェアライブラリをインストールする必要があります。このようなライブラリはデバイスに同梱されているか、製造者またはサードパーティのウェブサイトからダウンロードできるでしょう。

セキュリティトークンやスマートカードが TrueCrypt キーファイルとして使えるファイル(データオブジェクト)を持っていなければ、(デバイスがサポートしていれば)TrueCrypt でトークンやカードに何らかのファイルを保存することができます。これには次の手順にしたがってください。

1. キーファイルダイアログで「トークンファイルの追加」をクリック。
2. トークンやカードが PIN やパスワードあるいは指紋認証のような他の方法で保護されているならば、自分で認証(たとえば PIN パッドで PIN を入力)してください。
3. 「セキュリティトークンキーファイル」ダイアログが表示されます。「キーファイルをトークンにインポート」をクリックし、トークンやカードに保存したいファイルを選んでく

ださい。

TrueCryptで生成されたランダムな内容の 512 ビットのキーファイルを保存することもできます。
(ツール -> キーファイル生成を参照)

セキュリティトークンのすべてのセッションを閉じるには、「ツール -> すべてのセキュリティトークンセッションを閉じる」を選択するか、ホットキーを定義(「設定 -> ホットキー -> すべてのセキュリティトークンセッションを閉じる」)して使ってください。

キーファイル検索パス

ファイルのかわりにキーファイルダイアログウィンドウで(「フォルダの追加」をクリックして)フォルダーを追加することで、キーファイル検索パスを指定できます。そのフォルダーで見つかるファイルすべてが¹キーファイルとして使われます。

重要: キーファイルフォルダーの中のフォルダー(と、その中のファイル)は無視されます。

キーファイル検索パスは、たとえば、持ち歩く USB メモリースティックにキーファイルを保存するときなど、特に有用です。USB メモリースティックのドライブレターをキーファイルの既定の設定に追加することもできます。このためには「設定 -> デフォルトキーファイル」を選んでください。そして、「フォルダの追加」をクリックし USB メモリースティックに割りあてるドライブレターを決め、OK をクリックしてください。これでボリュームをマウントするたびに(パスワードダイアログの「キーファイルを使う」がチェックされていれば)TrueCryptはフォルダーを調べてそこにあるファイルすべてをキーファイルとして使います。

警告: 既定のキーファイルリストに(ファイルではなく)フォルダーを追加すると、パス(フォルダー)だけが記憶されファイル名は記憶されません!ということは、そのフォルダーに新規にファイルを作成したり追加したりすると、そのフォルダーに依存しているキーファイルを使うボリュームはすべてマウント不可になります。(新しく追加されたファイルをフォルダーから除去すれば復旧します)

¹ボリュームをマウントする、パスワードを変更する、その他ボリュームヘッダーを再暗号化するときに見つかったすべて

空のパスワードとキーファイル

キーファイルを使うときに、パスワードは空かもしれません。そうすると、キーファイルのみがボリュームをマウントする唯一のアイテムになります。(これは推薦されません) 既定のキーファイルが設定されボリュームをマウントするときに使える状態なら、パスワード入力画面の前に TrueCrypt はまず空のパスワードと既定のキーファイルを使ってマウントしようとします。(これは「デバイスの自動マウント」機能では無効です) もしこの方法でマウントするボリュームにマウントオプション(読み専用でマウントとか隠しボリュームを保護するとか)を設定する必要があるなら、コントロール(Ctrl)キーを押しながら「マウント」をクリック(または「ボリューム」メニューの「ボリュームをオプションを指定しながらマウント」を選択してください。「マウントオプション」ダイアログが開きます。

簡易選択

キーファイルとキーファイル検索パスは下記の方法で簡単に選択できます。

- ・ パスワード入力ダイアログでキーファイルボタンを右クリックし、メニュー項目の一つを選ぶ。
- ・ 該当するファイル/フォルダーをキーファイルダイアログかパスワード入力ダイアログにドラッグする。

ボリューム → ボリュームへのキーファイルの追加/削除

この機能はいくつかのキーファイル(パスワードなし、またはあり)またはキーファイルがなしで生成されたヘッダー暗号化キーでボリュームヘッダーを再暗号化します。パスワードのみでマウント可能なボリュームを、(パスワードに加えて)キーファイルが必要なボリュームに変換します。ボリュームヘッダーはそのボリュームを暗号化しているマスター暗号化キーを含むことに注意してください。そのボリュームに保存されたデータはこの機能を使ってもまったく失われたりはしません。

また、この機能はボリュームのキーファイルを変更/設定することにも使われます。(いくつか、あるいは全部のキーファイルを除外し新しいものを適用する)

補足: この機能は内部的にはパスワード変更機能と同じです。

注意: TrueCrypt がボリュームヘッダーを再暗号化する場合、敵対者が微視的残留磁気[17]から上書きされたヘッダーを復元できないようするため、最初に元のボリュームヘッダーをランダムデータで 256 回の上書きをします。(安全のための条件と予防策も参照)

ボリューム → ボリュームから全てのキーファイルを除去

この機能は、キーファイルではなくパスワードから導出されたヘッダー暗号化キーでボリュームヘッダーを再暗号化します。(キーファイルをまったく使わずに、パスワードのみでマウントされるようになります) ボリュームヘッダーはそのボリュームを暗号化しているマスター暗号化キー

を含むことに注意してください。そのボリュームに保存されたデータはこの機能を使ってもまったく失われたりはしません。

補足: この機能は内部的にはパスワード変更機能と同じです。

注意: **TrueCrypt** がボリュームヘッダーを再暗号化する場合、敵対者が微視的残留磁気[17]から上書きされたヘッダーを復元できないようにするため、最初に元のボリュームヘッダーをランダムデータで 256 回の上書きをします。(安全のための条件と予防策も参照)

ツール -> キーファイル生成

この機能を使って、キーファイルとして使えるランダムな内容のファイル(推奨)を生成できます。この機能は **TrueCrypt** の乱数発生機構を使います。結果として生成されるファイルのサイズは常に 64 バイト(512 ビット)であり、これは **TrueCrypt** のパスワードの最大長でもあります。

設定 -> デフォルトキーファイル

既定のキーファイルまたはいっしょにキーファイル検索パスを設定するには、この機能を使ってください。これは、たとえば、持ち歩く USB メモリースティックにキーファイルを保存するときなど、特に有用です。ドライブレターをキーファイルの既定の設定に追加することもできます。このためには「キーファイル -> 既定キーファイルパス」を選んでください。そして、「パスの追加」をクリックし USB メモリースティックに割りあてるドライブレターを決め、OK をクリックしてください。これでボリュームをマウントするたびに(パスワードダイアログの「キーファイルを使う」がチェックされていれば)**TrueCrypt** はパスを調べてそこにあるファイルすべてをキーファイルとして使います。

警告: 既定のキーファイルリストに(ファイルではなく)フォルダーを追加すると、パスだけが記憶されファイル名は記憶されません! ということは、そのフォルダーに新規にファイルを作成したり追加したりすると、そのフォルダーに依存しているキーファイルを使うボリュームはすべてマウント不可になります。(新しく追加されたファイルをフォルダーから除去すれば復旧します)

重要: デフォルトキーファイルやデフォルトキーファイルフォルダを設定すると、ファイル名やパスは暗号化されずに **Default Keyfiles.xml** に保存されることに注意してください。詳細は **Error: Reference source not found** を参照してください。

セキュリティトークンとスマートカード

TrueCryptはPKCS #11(2.0以降)プロトコル[23]でアクセスできるセキュリティ(または暗号機能)トークンとスマートカード(スマートカードリーダー)をサポートします。詳細はキーファイルのセキュリティトークンとスマートカードを参照してください。

ポータブルモード

TrueCrypt はいわゆるポータブルモードで動作させることができます。これは、TrueCrypt を稼働する OS に対してインストールしなくていいということです。しかし、次の 2 項目は憶えておいてください。

- 1) TrueCrypt をポータブルモードで動かすには管理者権限が必要です。(その理由については TrueCrypt を管理者権限なしで使うを参照)

注意：どのようなソフトウェアを使っているとしても、ほとんどの場合に、プライバシーに関しては、自分が管理者権限を持たないシステムで機密データを扱うことは安全ではありません。なぜなら、管理者はパスワードやキーを含む重要データを容易に捕捉し複製することができるからです。

- 2) ポータブルモードで起動したとしても、レジストリファイルを検査すれば、Windows で TrueCrypt を使った(そして、TrueCrypt ボリュームをマウントした)ということがわかつてしまうかもしれません。)

注意：これが問題になるようなら、FAQ の この質問 の解決策を参照してください。

TrueCrypt ポータブルモードを使うには、二つの方法があります。

- 1) TrueCrypt 自己展開パッケージを開き、(インストールせずに)直接 TrueCrypt.exe を起動する。

注意: TrueCrypt 自己展開パッケージを開くには、それを起動して TrueCrypt セットアップ ウィザード 2 ページ目で Extract (Install ではなく)を選択してください。

- 2) 「トラベラーディスク作成」を利用して、特別なトラベラーディスクを作りそこから TrueCrypt を起動する。

2 番目のほうがいくつか有利な点があり、この章の以下の節でそれについて説明します。

注意: ポータブルモードのときには、ドライバは必要がなくなれば(つまり、主アプリケーションとボリューム作成 ウィザードが閉じられ、マウントされた TrueCrypt ボリュームがない状態になったとき)、メモリーから除去されます。しかし、TrueCrypt がポータブルモードで動いているときに、TrueCrypt ボリュームが強制的にアンマウントされると「終了」しても TrueCrypt ドライバーは除去されません。(システムを停止するかリスタートする場合のみ、除去されます) これは Windows のバグによって引き起こされるいろいろな問題(たとえば、アンマウントされたボリュームを使っているアプリケーションがあると TrueCrypt を再起動できない)を防止します。

ツール -> トラベラーディスクのセットアップ

特別なトラベラーディスクを作りそこから TrueCrypt を起動するために、この機能を利用できます。TrueCrypt トラベラーディスクは TrueCrypt ボリュームではなく暗号化されてもいいことに注意してください。トラベラーディスクは TrueCrypt 実行ファイルとオプションとして

‘autorun.inf’を含みます。（「自動実行設定」を参照）「ツール」->「トラベラーディスクのセットアップ」を選択すると、「トラベラーディスクセットアップ」ダイアログが表示されます。そこで設定できるいくつかの設定項目については、これから説明します。

TrueCrypt ボリューム作成ウィザードを含める

トラベラーディスクから起動した TrueCrypt を使って新しい TrueCrypt ボリュームを作りたいなら、ここにチェックを入れてください。このオプションをチェックしなければ、トラベラーディスクの容量の節約になります。

自動実行ファイル(*autorun.inf*)の設定

この項目で、トラベラーディスクが挿入されると自動的に TrueCrypt を起動したり、自動的に特定の TrueCrypt ボリュームをマウントするように設定できます。これは、トラベラーディスクに *autorun.inf* という特別なスクリプトファイルを作ることで可能になります。このファイルはトラベラーディスクが挿入されるつど OS によって自動実行されます。

ただし、これは CD/DVD のようなリムーバブルメディアのみで、それらが機能可能な場合のみに動作します。(USB メモリスティックでこの機能を使うには、Windows XP SP2 か Windows Vista 以降が必要です)

OS の設定によって、CD/DVD のような書込不可メディアでのみ自動マウント、自動実行が可能な場合があります。(これは TrueCrypt のバグではなく Windows の制限です)

また、この機能を有効にするためには、*autorun.inf* ファイルは暗号化されていないディスクのルートディレクトリに置かれなくてはならないことに注意してください。(たとえば、G:¥, X:¥, Y:¥ などです)

言語パック

言語パックは TrueCrypt ユーザーインターフェースのテキストの第三者の翻訳を含みます。いくつかの言語パックは TrueCrypt ユーザーズガイドの翻訳も含みます。言語パックは、現在のところ TrueCrypt の Windows 版のみでサポートされていることに留意してください。

インストール

言語パックは以下の手順でインストールしてください。

- 言語パックをダウンロードする: <http://www.truecrypt.org/localizations>
- 言語パックを TrueCrypt をインストールしたフォルダー(TrueCrypt.exe が存在するフォルダー、たとえば C:\Program Files\TrueCrypt とか C:\Program Files (X86)\TrueCrypt など)に展開する。
- TrueCrypt を起動する。
- 「設定 -> 言語」をクリックして、好きな言語を選択してください。

英語にもどすには、「設定 -> 言語」を選んで、*English* を選び、OK をクリックしてください。

暗号化アルゴリズム

TrueCrypt ボリュームは以下のアルゴリズムで暗号化することができます。

アルゴリズム	設計者	キーサイズ (Bits)	ブロックサイズ (Bits)	動作モード
AES	J. Daemen, V. Rijmen	256	128	XTS
Serpent	R. Anderson, E. Biham, L. Knudsen	256	128	XTS
Twofish	B. Schneier, J. Kelsey, D. Whiting, D. Wagner, C. Hall, N. Ferguson	256	128	XTS
AES-Twofish		256; 256	128	XTS
AES-Twofish-Serpent		256; 256; 256	128	XTS
Serpent-AES		256; 256	128	XTS
Serpent-Twofish-AES		256; 256; 256	128	XTS
Twofish-Serpent		256; 256	128	XTS

XTS モードについての詳細は動作モードを参照してください。

AES

Advanced Encryption Standard は FIPS (連邦情報処理規格) で承認された暗号アルゴリズム (Rijndael, designed by Joan Daemen and Vincent Rijmen, published in 1998) であり、アメリカ政府各部局、各機関で重要(機密扱いでない)情報を暗号化して保護するために[3]使われています。 TrueCrypt は AES を XTS モード(動作モードを参照)で 14 ラウンド、256-bit キー(AES-256, published in 2001)として使ってています。

2003 年 6 月に、NSA (US National Security Agency) が AES を分析、評価し、U.S. CNSS (Committee on National Security Systems) は [2] の中で AES-256 (および AES-192) の強度は最高機密にいたるまでの機密扱いの情報を保護するのに充分であると発表しました。これは、Advanced Encryption Standard (AES) を使うか組み込むことで国家安全システムと国家安全情報に関する Information Assurance の要求を満たすと考えるアメリカ政府各部局、各機関で採用可能ということです。 [2]

Serpent

Ross Anderson, Eli Biham, および Lars Knudsen によって設計され、1998 年に発表されました。256-bit キー、128-bit ブロックで XTS モード(動作モードを参照)です。Serpent は AES の最終候補の一つです。これは Rijndael [4] より高度な安全性があるように見えるにもかかわらず、AES の推薦には選ばれませんでした。具体的には、Rijndael でも安全確保に充分であるのに対し、Serpent は高度な安全確保ができるように見えます。また、Rijndael はその数学的構造が将来攻撃対象となるかもしれないという、いくつかの批判を受けています。[4]

[5]において、Twofish チームは各 AES 最終候補の安全係数の表を示しています。安全係数は、完全に暗号化するラウンド数をすでに破られた最大のラウンド数で割ったもので定義されます。だから、破られた暗号は最低の係数 1 ということになります。Serpent は AES 最終候補の中で、(すべてのサポートされたキーサイズで)もっとも高い安全係数 3.56 を持ちます。Rijndael-256 は安全係数 1.56 です。

これらの事実にもかかわらず、Rijndael は安全性、速度、効率、実装のしやすさ [4]、柔軟性などのバランスのよさで、AES の中で適切な選択であると考えられています。最後の AES 会議で、Rijndael は 86 票、Serpent は 59 票、Twofish は 31 票、RC6 は 23 票、MARS は 13 票でした。[18, 19]¹

Twofish

Bruce Schneier, David Wagner, John Kelsey, Niels Ferguson, Doug Whiting, Chris Hall によって設計され、1998 年に発表されました。256-bit キー、128-bit ブロックで XTS モード(動作モードを参照)で動きます。Twofish は AES の最終候補の一つです。この暗号は、キーから独立した S-ボックスを使います。Twofish は、 2^{128} (2 の 128 乗)の異なった暗号システムの集まりに見え、256-bit キーから導出される 128bits がその集まりの中からの暗号システムの選択をコントロールします。[4] [13]の中で、Twofish チームは、キーから独立した S ボックスが未知の攻撃に対する安全性を高めると主張しています。[4]

AES-Twofish

2 つの暗号方式が XTS モード(動作モードを参照)でカスケード(多段処理)[15, 16] されます。それぞれの 128-bit ブロックは、まず XTS モードの Twofish (256-bit キー)で暗号化され、つぎに XTS モードの AES (256-bit キー)で暗号化されます。カスケードの暗号のそれぞれは、それ自身のキーを使います。それぞれのキーは相互に独立しています。(補足: ヘッダーキーは一つのパスワードから導出されるものの、同様に独立しています。「ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数」を参照) カスケードのそれぞれの暗号方式については、上記の個別解説を参照してください。

AES-Twofish-Serpent

3 つの暗号方式[15, 16]が XTS モード(動作モードを参照)でカスケード(多段処理)されます。128-bit ブロックは、まず XTS モードの Serpent (256-bit キー、128-bit ブロック)で暗号化され、次に XTS モードの Twofish (256-bit キー)、最後に XTS モードの AES (256-bit キー、128-bit ブロック)で暗号化されます。カスケードの暗号のそれぞれは、それ自身のキーを使います。それぞれのキーは相

¹ これは肯定的な票です。肯定的な票から否定的な票を引くと、次の結果となります。Rijndael: 76 票、Serpent: 52 票、Twofish: 10 票、RC6: -14 票、MARS: -70 票 [19]

互に独立しています。(補足: ヘッダーキーは一つのパスワードから導出されるものの、同様に独立しています。ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照) カスケードのそれぞれの暗号方式については、上記の個別解説を参照してください。

Serpent-AES

2つの暗号方式[15,16]が XTS モード(動作モードを参照)でカスケード(多段処理)されます。それぞれの 128-bit ブロックは、まず XTS モードの AES (256-bit key) で暗号化され、つぎに XTS モードの Serpent (256-bit key) で暗号化されます。カスケードの暗号のそれぞれは、それ自身のキーを使います。それぞれのキーは相互に独立しています。(補足: ヘッダーキーは一つのパスワードから導出されるものの、同様に独立しています。ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照) カスケードのそれぞれの暗号方式については、上記の個別解説を参照してください。

Serpent-Twofish-AES

3つの暗号[15,16]が XTS モード(動作モードを参照)でカスケード(多段処理)されます。128-bit ブロックは、まず XTS モードの AES (256-bit key) で暗号化され、次に XTS モードの Twofish (256-bit key)、最後に XTS モードの Serpent (256-bit key) で暗号化されます。カスケードの暗号のそれぞれは、それ自身のキーを使います。それぞれのキーは相互に独立しています。(補足: ヘッダーキーは一つのパスワードから導出されるものの、同様に独立しています。ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照) カスケードのそれぞれの暗号については、上記の個別解説を参照してください。

Twofish-Serpent

2つの暗号方式[15,16]が XTS モード(動作モードを参照)でカスケード(多段処理)されます。それぞれの 128-bit ブロックは、まず XTS モードの Serpent (256-bit key) で暗号化され、つぎに XTS モードの Twofish (256-bit key) で暗号化されます。カスケードの暗号のそれぞれは、それ自身のキーを使います。それぞれのキーは相互に独立しています。(補足: ヘッダーキーは一つのパスワードから導出されるものの、同様に独立しています。ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照) カスケードのそれぞれの暗号方式については、上記の個別解説を参照してください。

ハッシュアルゴリズム

ボリューム作成ウィザードやパスワード変更ダイアログウィンドウ、キーファイル生成ダイアログウィンドウなどで、ハッシュアルゴリズムを選択できます。ユーザーが選択したハッシュアルゴリズムは TrueCrypt 乱数発生機構で疑似乱数混合関数で使われ、ヘッダーキー導出関数(PKCS #5 v2.0 で規定されているとおり HMAC ハッシュアルゴリズムに依存します)で疑似乱数関数として使われます。新しいボリュームを作成するとき、乱数発生機構はマスター暗号化キー、第二キー(XTS モード)、ソルトを生成します。詳細は乱数発生機構とヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数の項を参照)

RIPemd-160

RIPemd-160 は 1996 年に発表され、Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers, と Bart Preneel によってオープンな学術的コミュニティで設計されました。RIPemd-160 の出力サイズは 160bits です。RIPemd-160 は、EU の RIPE(*RACE Integrity Primitives Evaluation*)プロジェクト(1988-1992)で開発された RIPEMD ハッシュアルゴリズムの強化版です。RIPemd-160 は国際標準化機構(ISO)と IEC in the ISO/IEC 10118-3:2004 の国際規格[21]に適合しています。

SHA-512

SHA-512 は NSA が設計し 2002 年に(最初の概要は 2001 年に)FIPS PUB 180-2[14] で NIST によって発表されました。このアルゴリズムの出力サイズは 512bits です。

Whirlpool

Whirlpool ハッシュアルゴリズムは Vincent Rijmen (AES 暗号化アルゴリズムの共作者) と Paulo S. L. M. Barreto による設計です。このアルゴリズムの出力サイズは 512bits です。 Whirlpool-0 と呼ばれるようになった Whirlpool の最初のバージョンは 2000 年 11 月に発表されました。

Whirlpool-T と呼ばれるようになった第二版は NESSIE (*New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption*) の暗号資産(AES 競技に似た、ヨーロッパ連合によって組織されたプロジェクト) に選択されました。TrueCrypt は、International Organization for Standardization (ISO) や ISO/IEC 10118-3:2004 international standard [21] の IEC に採択された Whirlpool の第三版(最終版)を採用しています。これは国際標準化機構(ISO)と IEC in the ISO/IEC 10118-3:2004 の国際規格[21]に適合しています。

動作対象 OS

注意 : TrueCrypt のこのバージョンが公開された後、OS の新バージョンが公開され、TrueCrypt の動作確認がされ、動作可能 OS リストに追加されることがあります。したがって、TrueCrypt の最新安定化バージョンを使っているならば、この章の最新情報を下記で確認してください。
<http://www.truecrypt.org/docs/?s=supported-operating-systems>

このバージョンの TrueCrypt は次の OS で稼働します。

- Windows 7
- Windows 7 x64 (64-bit) Edition
- Windows Vista
- Windows Vista x64 (64-bit) Edition
- Windows XP
- Windows XP x64 (64-bit) Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 x64 (64-bit)
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64 (64-bit)
- Windows 2000 SP4
- Mac OS X 10.6 Snow Leopard (32-bit)
- Mac OS X 10.5 Leopard
- Mac OS X 10.4 Tiger
- Linux (32-bit and 64-bit versions, kernel 2.4, 2.6 or compatible)

注意: 次の OS はサポートされていません: Windows 2003 IA-64, Windows 2008 IA-64, Windows XP IA-64, Windows 95/98/ME/NT.

システム暗号化ができる OS も参照してください。

コマンドラインの使い方

この節は Windows 版 TrueCrypt を対象とします。Linux と Mac OS X でのコマンドラインの使い方については `truecrypt -h` としてください。

/help or /?

コマンドラインヘルプを表示します。

/volume or /v

マウントする TrueCrypt ボリュームのファイルとパスの名前(アンマウント時には使わないこと)。ハードディスクのパーティションをマウントする場合の例は `/v ¥Device¥Harddisk1¥Partition3`(パーティションのパスを決めるには、TrueCrypt を起動して「デバイスの選択」をクリックしてください)。パーティションやダイナミックボリュームをマウントするのにそのボリューム名(たとえば `/v \\?\Volume{5cceb196-48bf-46ab-ad00-70965512253a}\`)を使うこともできます。ボリューム名を知るには `mountvol.exe` が使えます。デバイスのパスは大文字小文字を区別します。

/letter or /l

ボリュームをマウントするドライブレター。`/l` が省略され `/a` が指定されている場合には最初の空きドライブレターを使います。

/explore or /e

ボリュームがマウントされると、そのボリュームのウィンドウを開きます。

/beep or /b

ボリュームが正常にマウントまたはアンマウントされるとビープを鳴らします。

/auto or /a

パラメータが指定されていなければ、ボリュームを自動マウントします。`devices` がパラメータとして指定(`/a devices`)されていれば、すべての使用可能なデバイス/パーティション型 TrueCrypt ボリュームを自動マウントします。パラメータとして `favorites` が指定されていれば、お気に入りボリュームを自動マウントします。`/quit` と `/volume` が指定されると `/auto` も暗黙のうちに指定されたことになることに注意してください。

/dismount or /d

ドライブレターで指定されたボリュームをアンマウントします。(例: `/d x`) ボリュームが指定されていないと、現在マウントされているすべての TrueCrypt ボリュームをアンマウントします。

/force or /f

強制的に(そのボリュームのファイルがシステムかアプリケーションに使われていても)アンマウントを実行し、マウントを共有モード(排他制御なし)にします。

/keyfile or /k	キーファイルかキーファイル検索パスを指定します。複数のキーファイルの指定は /k c:\keyfile1.dat /k d:\KeyfileFolder /k c:\keyfile2 のようにします。 セキュリティトークンやスマートカードに保存されたキーファイルを指定するには、次の文を使ってください。 <code>token://slot/SLOT_NUMBER/file/FILE_NAME</code>
/tokenlib	セキュリティトークンやスマートカード用に特定の PKCS#11 ライブラリを指定します。
/cache or /c	y またはパラメータなしの場合は、パスワード記憶を有効にします。n の場合(/c n)はパスワード記憶を無効にします。パスワード記憶を無効にしても記憶したものを消去するわけではありません。(消去するには /w を使ってください)
/history or /h	y またはパラメータなしの場合は、マウントしたボリュームの履歴を保存。n の場合はマウントしたボリュームの履歴を保存しません。(例 /h n)
/wipememory or /w	ドライブに記憶したパスワードをすべて消去
/password or /p	ボリュームのパスワード。パスワードに空白を含む場合には引用符で囲むこと(例 /p "My Password")。空パスワードを表すには /p "" としてください。 警告: この方法でボリュームパスワードを入力することは、暗号化されていないコマンドプロンプトの履歴が暗号化されていないディスクに保存される場合に、安全に問題があるかもしれません。
/quit or /q	要求された動作を実行し、終了します。(TrueCrypt メインウィンドウは表示されません) preferences が指示されていれば(/q preferences) プログラム設定が読み込まれ、コマンドラインで指定された設定より優先します。 /q background は TrueCrypt 常駐(トレイアイコン)を開始します。ただし、「設定」で無効になっている場合を除きます。
/silent or /s	/q が指定されれば、ユーザーへのメッセージ(プロンプト、エラーメッセージ、警告など)を表示しません。

/mountoption or /m

ro または **readonly**: 読取専用でマウント

rm または **removable**: リムーバブルメディアとしてマウント(リムーバブルメディアとしてマウントされたボリュームを参照)

ts または **timestamp**: ボリューム/キーファイルのタイムスタンプを変更

sm または **system**: 起動前認証をせずにシステム暗号化のキーが有効なパーティションをマウントします。(たとえば、起動中ではないほうの OS の暗号化システムドライブにあるパーティション)

注意: **/p** の引数としてパスワードを記述する場合には、かならず標準 US キーボードレイアウトで入力してください。(対照的に、GUI では自動的にこれを確実にします)

bk または **headerbak**: 付加されたバックアップヘッダーを使ってボリュームをマウントします。TrueCrypt 6.0 以降で作成されたすべてのボリュームはバックアップヘッダーが付加されています。(ボリュームの最後に位置します)

recover: ボリュームヘッダーに保存されているチェックサムを確認しません。このオプションはボリュームヘッダーが破損し **headerbak** オプションでもボリュームをマウントできない場合のみに使うべきです。

例: **/m ro** 複数のマウントオプションを指定する場合は、**/m rm /m ts** を使う

TrueCrypt Format.exe (TrueCrypt ボリューム作成ウィザード):

/noisocheck or /n

TrueCrypt レスキューディスクが正しく作成されたことを確認しない。

これは企業の管理部門などで、CD や DVD で保管したものをメインテナンスするよりも ISO イメージで保管するほうが簡単な場合などに有用です。警告 : 以前に作った TrueCrypt レスキューディスクを再利用するために、このオプションを使うのは厳禁です。システムパーティション/ドライブを暗号化するつど、同じパスワードを使ったとしても TrueCrypt レスキューディスクを新しくつくるなくてはならないことに注意してください。古い TrueCrypt レスキューディスクを使うと異なるマスターキーを生成してしまうので、再利用してはいけません。

文法

```
TrueCrypt.exe [/a [devices|favorites]] [/b] [/c [y|n]] [/d [drive letter]] [/e] [/f]
[/h [y|n]] [/k keyfile or search path] [/l drive letter] [/m {bk|rm|recovery|ro|sm|ts}] [/p
password] [/q [background|preferences]] [/s] [/tokenlib path] [/v volume] [/w]

"TrueCrypt Format.exe" [/n]
```

オプションを記述する順番は重要ではありません。

使用例

d:¥myvolume という名前のボリュームを最初の空きドライブレターに割り当ててマウント、パスワードプロンプトを表示(メインプログラムウィンドウは表示しない)

```
truecrypt /q /v d:¥myvolume
```

ドライブ X としてマウントされているボリュームをアンマウントする。

```
truecrypt /q /dx
```

myvolume.tc という名前のボリュームを MyPassword というパスワードで、ドライブ X にマウント

TrueCrypt はウィンドウを開き、ビープを鳴らし、自動でマウントします。

```
truecrypt /v myvolume.tc /lx /a /p MyPassword /e /b
```

セキュリティモデル

セキュリティ調査担当のみなさんへ: *TrueCrypt* に関する攻撃やセキュリティの議論について報告しようとしているなら、それらが下記の *TrueCrypt* のセキュリティモデルを無視していないかどうか確認してください。もし、その攻撃や議論が無視しているなら、それらは論じるにたりません。

TrueCrypt は下記を目的としたコンピューターソフトウェアです。

- データがディスクに書き込まれる前に安全に暗号化する。
- データがディスクから読み取られた後に、暗号化データを復号する。

TrueCrypt は以下のようなものではありません。

- RAM(コンピューターのメインメモリー)を暗号化したり保護する。
- そのコンピューターにあるデータ¹を、コンピューターにインストールされた OS の管理者権限²を持つ攻撃者から保護する。
- コンピューターに悪意のあるソフトウェア(たとえば、ウィルス、トロイの木馬、スパイウェア)があつたり、攻撃者に改変されたり作成されたりコントロール可能にされたりしたソフトウェア(*TrueCrypt* や OS の一部を含む)がある場合のデータ保護。
- *TrueCrypt* が稼働中または稼働前に攻撃者が物理的にコンピューターにアクセスした場合のデータ保護。
- *TrueCrypt* 端了後、コンピューターに搭載された揮発性メモリー(周辺機器のメモリーを含む)のデータが不可逆的に消去されたり他のデータで上書きされたり失われたりするまでの間に、攻撃者が物理的にコンピューターにアクセスした場合のデータ保護。
- *TrueCrypt* 稼働中にコンピューターハードウェア(たとえばモニターやケーブル)からの放射を盗聴受信する場合のデータ保護。
- 管理者権限を持たない攻撃者がマウントしたボリュームにアクセスできる場合(つまり、ファイル/フォルダー/ボリュームの許可設定が、そのような攻撃者の行動を防がない場合)の、*TrueCrypt* ボリュームに保存されているデータ保護。
- 暗号化または復号されたデータの完全性や信頼性を保全したり照合したりする。
- 暗号化データをネットワークで送信する場合のトラフィック分析の防御。
- ウェアレベリングや他の内部的にデータの配置が変更されるデバイス/ファイルシステムにあるデータの、同じ場所での暗号化、復号、再暗号化、削除。
- 強力なパスワードやキーファイルによる暗号化方式を、ユーザーに確実に選択させる。
- コンピューター全体やコンピューターハードウェアの保護。
- 安全のための条件と予防策に記載された安全のための条件と予防策に従っていないコンピューターのデータ保護。
- 既知の問題と制限の制限に記載された項目に触れるような場合。

Windows では管理者権限を持たないユーザーは(*TrueCrypt* と OS の標準状態では)下記のことがで

¹この節(セキュリティモデル)では、「コンピューターにあるデータ」とは、そのコンピューターに接続された内部および外部記憶保存用装置およびメディア(リムーバブルメディアやネットワークドライブを含む)にあるデータを意味します。

²この節(セキュリティモデル)では、管理者権限という言葉は有効な管理者アカウントだけを意味しません。それ以外に、有効な管理者アカウントを持たなくとも(不適切な設定や OS やソフトウェアの脆弱性を突いて)管理者権限を持つユーザーにのみ許可された操作(ドライブや RAM の任意の部分の読み書き)ができる攻撃者も意味しています。

きます。

- コンテナのアクセス許可があるファイル型 TrueCrypt ボリュームのマウント。
- パーティション/デバイス型 TrueCrypt ボリュームのマウント。
- 起動前認証を実行して、暗号化システムパーティション/デバイスへのアクセスをする(そして暗号化 OS を開始すること)こと。
- 起動前認証を省略すること。(これは「設定 -> システム暗号化 -> Esc キーによる起動前認証のスキップを許可」を無効にすることで防止可能。ただし、これは管理者のみが有効/無効を設定できる)
- TrueCrypt で(TrueCrypt のウィンドウでパスやプロパティを見て)、自分がマウントした TrueCrypt ボリュームをアンマウントすること。ただし、「システムお気に入りボリューム」は除きます。これは誰がマウントしたかにかかわらず、誰でもアンマウントできます。(これは「設定 -> システムお気に入りボリューム -> システムお気に入りボリュームの表示およびアンマウントを管理者のみに限定する」を有効にすることで防止可能。ただし、これは管理者のみが有効/無効を設定できる)
- 関連するフォルダー許可設定があるなら、FAT またはファイルシステムなしのファイル型 TrueCrypt ボリュームを作成すること。
- 関連するファイル許可設定があるなら、ファイル型 TrueCrypt ボリュームのパスワード、キーファイル、ヘッダーキー導出アルゴリズムを変更したり、ヘッダーをバックアップしたり復元すること。
- そのシステムでの他のユーザーがマウントした TrueCrypt ボリューム内のファイルシステムにアクセスすること。(ただし、ファイル/フォルダー/ボリュームの許可設定で防止可能)
- パスワードキャッシュにあるパスワードを使うこと。(キャッシュは無効にできます。詳細は設定 -> 各種設定の「パスワードをドライバのメモリに記憶する」を参照)
- 暗号化システムが稼動中に暗号化システムパーティション/ドライブの基本プロパティ(暗号化領域のサイズ、使われているハッシュアルゴリズムの種類など)を見る。
- ファイルの許可設定があり、TrueCrypt デバイスドライバーが稼動中に、TrueCrypt アプリケーション(TrueCrypt ボリューム作成ウィザードを含む)を稼動させ使うこと。

Linux では管理者権限を持たないユーザーは(TrueCrypt と OS の標準状態では)下記のことができます。

- 関連するフォルダ/デバイス許可設定があるなら、FAT またはファイルシステムなしのファイル型/デバイス型 TrueCrypt ボリュームを作成すること。
- 関連するファイル/デバイス許可設定があるなら、ファイル型/デバイス型 TrueCrypt ボリュームのパスワード、キーファイル、ヘッダーキー導出アルゴリズムを変更したり、ヘッダーをバックアップしたり復元すること。
- そのシステムでの他のユーザーがマウントした TrueCrypt ボリューム内のファイルシステムにアクセスすること。(ただし、ファイル/フォルダー/ボリュームの許可設定で防止可能)
- ファイルの許可設定があれば、TrueCrypt アプリケーション(TrueCrypt ボリューム作成ウィザードを含む)を稼動させ使うこと。
- TrueCrypt アプリケーションウィンドウで、自分がマウントした TrueCrypt ボリュームのパスやプロパティを見ること。

Mac OS X では管理者権限を持たないユーザーは(TrueCrypt と OS の標準状態では)下記のことができます。

- ファイル/デバイス許可設定があれば、任意のファイル型またはパーティション/デバイス型 TrueCrypt ボリュームをマウントできる。
- TrueCrypt で(TrueCrypt のウィンドウでパスやプロパティを見て)、自分がマウントした TrueCrypt ボリュームをアンマウントすること。

- 関連するフォルダー/デバイスの許可設定があるなら、ファイル型またはパーティション/デバイス型 **TrueCrypt** ボリュームを作成すること。
- 関連するファイル/デバイスの許可設定があるなら、ファイル型あるいはパーティション/デバイス型 **TrueCrypt** ボリュームのパスワード、キーファイル、ヘッダーキー導出アルゴリズムを変更したり、ヘッダーをバックアップしたり復元すること。
- そのシステムでの他のユーザーがマウントした **TrueCrypt** ボリューム内のファイルシステムにアクセスすること。(ただし、ファイル/フォルダー/ボリュームの許可設定で防止可能)
- ファイルの許可設定があれば、**TrueCrypt** アプリケーション(**TrueCrypt** ボリューム作成ウィザードを含む)を稼動させ使うこと。

追加情報と詳細は安全のための条件と予防策に記載されています。

安全のための条件と予防策

この章では既知の問題と制限および隠しボリュームの安全に関する条件と予防策とともに敵対者の能力を制限しコンピューターのデータの安全性を確保する情報について述べます。すべての危険性について網羅することはできないことを、ご了承ください。残念ながら非常に多くの種類の危険があり、すべてを解説しようとするとあまりに膨大になってしまふためです。

重要:TrueCrypt を使いたいならば、この章に記載された条件と予防策に従わなくてはいけません。

ここでは、TrueCrypt 使用時の安全に関する条件を明示し、TrueCrypt で保全されたデータについて敵対者を妨害したり、その能力を制限したりするため、およびみせかけの拒否を実行するための情報を記載します。免責条項：この節ではすべての安全上の問題や、敵対者が TrueCrypt のデータを保全する能力を制限したりする攻撃や、もっとらしい拒否の機能などについてのすべてをリスト化しているという保証はありません。

データ漏洩

TrueCrypt ボリュームがマウントされているときに、OS やサードパーティのアプリケーションが TrueCrypt ボリュームに格納された非暗号化情報(たとえば最近使ったファイルのファイル名や格納位置、ファイルインデックスツールによるデータベースなど)や、非暗号化状態のデータそのもの(テンポラリファイルなど)や、TrueCrypt ボリュームのファイルシステムについての非暗号化情報を非暗号化ボリューム(通常は非暗号化システムボリューム)に書くかもしれません。

Windows はユーザーが使うアプリケーションやファイルの名称や格納場所などの秘密にする必要があるかもしれないデータを大量に記録することに注意してください。

データ漏洩を防ぐために、下記手順に従ってください。(ほかの手順もあるでしょう)

- 「みせかけの拒否」を必要としない場合:

- システムパーティション/デバイスを暗号化(方法についてはシステム暗号化を参照)して、機密データを扱う作業中には暗号化または書き不可のファイルシステムだけをマウントするようにしてください。

または

- 上の方法が使えないなら、システムボリュームに書き込まれるすべてのデータは RAM ディスクに書き込まれることが確実な OS の「ライブ CD」版(システムがすべて CD/DVD に格納され、そこから起動できるもの)をダウンロードしてください。機密データを扱うときには、そのライブ CD/DVD から OS を起動し、作業中には暗号化または書き不可のファイルシステムだけをマウントするようにしてください。

- 「みせかけの拒否」を必要とする場合:
 - 隠し OS を作成してください。TrueCrypt は自動的にデータ漏洩防止をします。詳細は隠し OS を参照してください。
- または
- 上の方法が使えないなら、システムボリュームに書き込まれるすべてのデータは RAM ディスクに書き込まれることが確実な OS の「ライブ CD」版(システムがすべて CD/DVD に格納され、そこから起動できるもの)をダウンロードしてください。機密データを扱うときには、そのライブ CD/DVD から OS を起動し、作業中には暗号化または書込不可のファイルシステムだけをマウントするようにしてください。隠しボリュームを使うなら、隠しボリュームの安全に関する条件と予防策に記載された条件と予防策に従ってください。隠しボリュームを使わないなら、作業中に非システムのパーティション型 TrueCrypt ボリュームか書込不可のファイルシステムだけをマウントするようにしてください。

ページングファイル

注意: ここで述べることは、システムパーティションあるいはシステムドライブが暗号化(詳細は「システム暗号化」参照)され、ページングファイルがシステム暗号化のキーが有効な範囲のパーティション、たとえば Windows がインストールされているパーティション、にあるならば、関係はありません。(詳細は以下の第 4 節を参照)

スワップファイルとも呼ばれます、Windows はこのファイルを、メモリに入りきらないプログラムやデータファイルを保持するために使います。ということは、メモリ上だけにあると信じている機密データが実際には知らないうちに Windows によって暗号化もされずにディスクに書かれているということです。

TrueCrypt は、RAM 上に開かれた機密ファイルが暗号化されない状態でスワップに保存されることを防ぐことはできません。(TrueCrypt ボリュームのファイルをテキストエディターとかなにかで開くと、そのファイルの内容は暗号化されていない状態で RAM に置かれます)

上記の問題を防止するために、システムパーティション/ドライブを暗号化し(詳細はシステム暗号化を参照)、そして確実にページングファイルがシステム暗号化のキーが有効な範囲のパーティション(たとえば Windows がインストールされているパーティション)にあるようにしてください。最後の条件は Windows XP ではデフォルトです。しかし、Windows Vista 以降の Windows ではデフォルトでは適切なボリュームならどこにでもページングファイルを作ることができます。ですから、TrueCrypt を使い始める前に以下の手順に従ってください。

デスクトップかスタートメニューの「コンピュータ」または「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ -> (Windows Vista では -> システムの詳細設定) 詳細設定 -> パフォーマンス -> 設定 -> 詳細設定 -> 仮想メモリ -> 変更。Windows Vista 以降では「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」を無効にしてください。それから必ずページングファイルを置くことができるボリュームのリストをシステム暗号化の有効範囲にあるもの(たとえば Windows がインストールされたボリューム)だけにしてください。特定のボリュームにページングファイルが生成されないようにするには、それを選択し「ページングファイルなし」を選択し「設定」をクリックしてください。その後、OK をクリックして再起動してください。

注意：隠しOSを作ることも考慮してください。(詳細は隠しOSを参照)

メモリダンプファイル

注意：ここで述べることは、システムパーティションあるいはシステムドライブが暗号化(詳細は「システム暗号化」参照)され、メモリダンプファイルがシステムドライブ(通常はそうなっています)に置かれるようにシステムが設定されているならば、関係はありません。

Windows を含むほとんどの OS でデバッグ情報の取得やエラー発生時(システムクラッシュ、ブルースクリーン、バグチェック)のシステムメモリの内容を、いわゆるメモリダンプファイル(クラッシュダンプファイルとも呼ばれる)として取得が可能です。このメモリダンプファイルには機密データを含んでいるかもしれません。TrueCrypt は記憶したパスワード、暗号化キーや RAM に展開された機密ファイルの内容が暗号化されていない状態でメモリダンプファイルに書き出されることを防ぐことはできません。TrueCrypt ボリュームのファイルをテキストエディターとかなにかで開くと、そのファイルの内容は暗号化されていない状態で RAM に置かれます。(そして、電源を切るまでそのまま暗号化されない状態で RAM に残るかもしれません) また、TrueCrypt ボリュームがマウントされていると、そのマスターキーは暗号化されていない状態で RAM に保持されます。ですから、少なくとも機密データを扱ったり TrueCrypt をマウントするセッションの間だけでもコンピュータのメモリダンプファイル生成機能を必ず無効にしてください。Windows XP 以降では、デスクトップかスタートメニューのコンピュータまたはマイコンピュータ・アイコンの上で右クリックし、プロパティ-> (Windows Vista 以降では->システムの詳細設定->) 詳細設定 -> 起動と回復 -> 設定 -> デバッグ情報の書き込みの項目 -> (なし)を選択 -> OK としてください。

Windows XP/2003 ユーザーへの注意：Windows XP と Windows 2003 ではメモリダンプファイルを暗号化する API が不明なため、システムパーティション/ドライブが TrueCrypt で暗号化され、メモリダンプファイルがシステムドライブに書き込まれるように Windows XP システムが設定されているならば、TrueCrypt ドライバーは自動的に Windows がどんなデータもメモリダンプファイルに書かないようにします。

ハイバネーションファイル

注意：ここで述べることは、システムパーティションあるいはシステムドライブが暗号化され¹(詳細は「システム暗号化」参照)、ハイバネーションファイルがシステム暗号化のキーが有効な範囲のパーティション(通常はそうなっています)、たとえば Windows がインストールされているパーティション、にあるならば、関係はありません。コンピューターが休止状態になるときには、デ

¹免責事項: マイクロソフトがハイバネーションを扱う API を公開していないため、マイクロソフト以外のディスク暗号化開発者はハイバネーションファイルの暗号化ができるよう、Windows の非公開コンポーネントに手を加えることを余儀なくされています。このため、現在のところ(マイクロソフトの BitLocker 以外)どのディスク暗号化ソフトウェアでも、確実にハイバネーションファイルを暗号化できるという保証はありません。マイクロソフトは(Windows 自動更新によって)いつでも任意に非公開で API 経由では使えない Windows のコンポーネントを修正することができます。そのような変更や、非正規または特製の記憶装置デバイスドライバーの使用は、マイクロソフト以外のディスク暗号化ソフトウェアがハイバネーションファイルの暗号化をうまくできないようにしてしまうかもしれません。注意：われわれは、この問題の解決法についてマイクロソフトと協議しています。詳細は <http://www.truecrypt.org/docs/?s=hibernation-file> を参照してください。

ータはハイバネーションファイルに書き込まれる前に即時に暗号化されます。

コンピュータがハイバネーションモード(省電力モード)に入るとき、システムメモリの内容はハードディスクのハイバネーションファイルに書き出されます。「設定->各種設定」で「自動アンマウント」の「省電力モードに入ったとき」を有効にすることで、コンピュータがハイバネーションモード(省電力モード)に入る前にすべてのTrueCryptボリュームをアンマウントし、RAMに記憶されたパスワードやマスターキーを消去するように設定できます。しかし、システム暗号化(システム暗号化参照)をしていなければ、TrueCryptは記憶したパスワード、RAM上に開かれたTrueCryptボリューム上の機密ファイルが暗号化されない状態でハイバネーション・ファイルに保存されることを防ぐことはできません。たとえば、テキストエディターではファイルの内容は暗号化されない状態でRAMに(おそらくは電源を切るまで)保持されます。

上記の問題を防止するために、システムパーティション/ドライブを暗号化し(詳細はシステム暗号化を参照)、そして確実にハイバネーションファイルがシステム暗号化のキーが有効な範囲のパーティション(通常はそうなっています)、たとえばWindowsがインストールされているパーティション、にあるようにしてください。コンピューターが休止状態になるときには、データはハイバネーションファイルに書き込まれる前に即時に暗号化されます。

注意：隠しOSを作ることも考慮してください。(詳細は隠しOSを参照)

別の方針として、システム暗号化を使わないなら、少なくともTrueCryptボリュームをマウントして機密データを扱っている間は毎回、ハイバネーション機能を無効にするか抑止してください。

RAMにある暗号化されていないデータ

TrueCryptはディスクを暗号化するソフトウェアであることに留意してください。つまり、ディスクを暗号化するのであって、RAM(メモリ)を暗号化するのではないということです。

ほとんどのプログラムはTrueCryptボリュームから読み込んだファイルの暗号化されていないデータをあるメモリー領域(バッファ)に置き、クリアしないことに気をつけてください。これは、そのようなプログラムを終了しても、そのプログラムが使った暗号化されていないデータは電源を切るまで(ある研究者によれば、電源を切った後のしばらくの間までも¹)メモリーに残っているかもしれませんということを意味します。また、テキストエディターなどでTrueCryptボリュームのファイルを開いて、そのボリュームを強制アンマウントしたとしても、ファイルはテキストエディターが確保した暗号化されないメモリー(RAM)領域に残ります。このことは自動アンマウントについても同じです。

本来、暗号化されていないマスターキーもRAM中に保持されることになっています。非システムTrueCryptボリュームがアンマウントされるときに、TrueCryptは(RAMに保持された)マスターキーを消去します。コンピューターが正常に再起動または終了すれば、すべての非システムTrueCryptボリュームは自動的にアンマウントされ、RAM中に保持されたすべてのマスターキー(システムパーティション/ドライブのためのマスターキーを除く-詳細は下記)はTrueCryptドライバーによって消去されます。しかし、コンピューターが電源の瞬断、リセット(正常な手順での再起動ではなく)、あるいはシステムクラッシュなどの場合には、TrueCryptも当然にプロセスを停止し、キーや機密データを消去することもできません。さらに、マイクロソフトはハイバネーション

¹聞くところでは、通常の動作温度(26-44 °C)では1.5~3.5秒、メモリーモジュールが(コンピューター稼動中に)非常な低温(たとえば-50 °C)で冷却された場合には数時間だということです。新しいタイプのメモリーモジュールでは減衰時間が旧タイプよりずっと短い(1.5~2.5秒)ということです。

ョンとシャットダウンに関する API を公開していないので、コンピューターが休止(ハイバネート)、シャットダウン、再起動するときに、システム暗号化用のマスターキーを確実に消去することもできません。¹

要約すると、TrueCrypt は RAM に機密データ(パスワード、マスターキー、復号されたデータ)が含まれないということを確約できないということです。したがって、TrueCrypt ボリュームをマウントしたり暗号化 OS を使ったりした後にはシステムをシャットダウンするか休止するかして、再度電源を入れる前に数分間(長いほうが良い)電源オフの状態にしておくべきです。これは RAM をクリアするのに必要なことです。(メモリダンプファイルも参照してください)

物理的安全策

攻撃者がコンピューターのハードウェアを物理的にアクセスでき、その後にそのコンピューターを使うと、TrueCrypt はデータの安全を確保できないかもしれません。²これはハードウェアが変更されてたり、悪意のある部品(たとえばハードウェアによるキーロガー)を取り付けられると、パスワードや暗号化キーを(TrueCrypt ボリュームをマウントするときに)記録されてしまったり、コンピューターの安全を阻害されたりするためです。ですから、攻撃者が物理的にアクセスした後のコンピューターで TrueCrypt を使ってはいけません。さらに、攻撃者がコンピューターに物理的にアクセスできるときに、TrueCrypt(デバイスドライバーを含む)が稼動していないことを確実にしてください。攻撃者のハードウェアアタックに関しては RAM にある暗号化されていないデータにも追加情報があります。

さらに、攻撃者が直接にはハードウェアにアクセスできないとしても、離れた場所からコンピューターのハードウェア(モニターやケーブルも含む)からの放射を解析することで、物理的安全性を侵されるかもしれません。たとえば、コンピューター本体とキーボードを接続するケーブルからの放射を傍受することで入力されたパスワードを知ることができます。これらのこと(テンペスト攻撃とも言われる)全てや防御法(たとえばシールドや妨害電波)を説明するのはこの文書の及ぶところではありません。そのような攻撃を確実に防いでください。それは使用者の責任です。防御しないと TrueCrypt はそのコンピューターのデータの安全を確保できません。

マルウェア

マルウェアとは、ウィルスやトロイの木馬、スパイウェアや、攻撃者に改変されたり準備されたりコントロール可能にされたりしたソフトウェア(TrueCrypt や OS の一部を含む)など悪意のあるソフトウェア全般のことです。たとえば、ある種のマルウェアはパスワードなどのキー入力を記録し、インターネット経由で攻撃者に送信したり、後で物理的にアクセスできるときに攻撃者が読めるように非暗号化ドライブに保存したりします。そのようなマルウェアが動いている状態で

¹RAM にあるキーを削除する前に、対応する TrueCrypt ボリュームをアンマウントする必要があります。非システムボリュームでは、このことは問題になりません。しかし、マイクロソフトがシステムシャットダウンの最終過程を扱う API を公開していないため、システムシャットダウン過程でアンマウントされる暗号化されたシステムボリュームにあるページングファイルはメモリーの一部(**Windows** システムファイルの一部を含む)を保持している可能性があります。これはブルースクリーンエラーを発生させるかもしれません。だから TrueCrypt はシステムシャットダウンや再起動時に暗号化ボリュームをアンマウントせず、システムボリュームのマスターキーを消去することもできないのです。

²この「物理的安全策」の節では「コンピューターにあるデータ」とは、そのコンピューターに接続された内部および外部記憶保存用装置およびメディア(リムーバブルメディアやネットワークドライブを含む)にあるデータを意味します。

TrueCrypt ボリュームや暗号化 OS を使うと、TrueCrypt はそのコンピューターにあるデータ¹の安全を確保できません。

TrueCrypt は暗号化ソフトであり、マルウェア防御ソフトでないことを知っておいてください。マルウェアの防御は使用者の責任です。防御しないと TrueCrypt はそのコンピューターのデータの安全を確保できません。

コンピューターをマルウェアから守るには、いろいろな決まり事に従う必要があります。特に重要なのは以下の事項です。OS、Web ブラウザー、重要なソフトなどを常に最新のものにしてください。Windows XP 以降では全プログラムの DEP²を有効にしてください。メールの疑わしい添付ファイル、特に実行形式のものを開かないでください。たとえ親戚や友人からのように見えるものであってもです。(その人たちのコンピューターが、勝手に悪意のあるメールを送信するマルウェアに感染しているのかもしれません) メールや Web の疑わしいリンクを(無害で信頼できそうに見えて)クリックしないでください。疑わしい Web サイトを訪問しないでください。疑わしいソフトをダウンロードしたりインストールしたりしないでください。信頼できるマルウェア防御ソフトを使うことを検討してください。

マルチユーザー環境

マウントされた TrueCrypt ボリュームの内容はすべてのログオンしたユーザーには見え、アクセス可能になるということを忘れないでください。Windows Vista 以降のデスクトップエディションでボリュームがリムーバブルメディア(ファイルシステムレベルでアクセスできるかどうかとは別に、管理者権限を持たないユーザーでもボリュームレベルでリムーバブルメディアとしてマウントされたボリュームのセクターにはアクセス可能)としてマウント(リムーバブルメディアとしてマウントされたボリュームを参照)されている場合を除き、NTFS ではファイルの許可情報の設定で、このようなことを防ぐことは可能です。

また、Windows では記憶されたパスワードもログオンしたユーザー全員で共有されます。(詳細は設定 -> 各種設定の「パスワードをドライバのメモリーに記憶する」を参照してください)

XP 以降では(簡易ユーザー切替での)ユーザー切替は正常にマウントされた TrueCrypt ボリュームをアンマウントしないことに注意してください。(システムを再起動する場合には、すべてのマウントされた TrueCrypt ボリュームはアンマウントされます)

Windows 2000 ではファイル型 TrueCrypt ボリュームがマウントされるときには、コンテナファイルのパーミッション(許可情報)は無視されます。Windows のすべてのバージョンで、管理者権限を持たないユーザーでも正しいパスワードまたはキーファイルがあれば、パーティション/デバイス型の TrueCrypt ボリュームをマウントできます。しかし、管理者権限がないユーザーは自分がマウントしたボリュームしかアンマウントできません。ただし、このことは「設定 -> システムお気に入りボリューム -> システムお気に入りボリュームの表示およびアンマウントを管理者のみに限定する」(初期値は無効)を有効に設定しないかぎり、「システムお気に入りボリューム」には適用されません。

¹この「マルウェア」の節では「コンピューターにあるデータ」とは、そのコンピューターに接続された内部および外部記憶保存用装置およびメディア(リムーバブルメディアやネットワークドライブを含む)にあるデータを意味します。

²DEP とはデータ実行防止(Data Execution Prevention)のことです。DEP の詳細は次のところを参照してください。

<http://support.microsoft.com/kb/875352>, <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84124>, and

<http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/help/80062dee-6203-42f8-b898-cfb79bde98891033.mspx>

完全性と信頼性

TrueCrypt は暗号化したデータの機密性を保護します。TrueCrypt は暗号化した、または復号したデータの信頼性や完全性を確認証明しません。もし敵対者が TrueCrypt で暗号化されたデータに変更を加えることができるとしたら、敵対者はデータ中の任意の 16 バイトブロックをランダムデータや過去に取得した古いデータに書き換えることができます。しかし、TrueCrypt が変更されたブロック(ランダム値になっているでしょう)を復号するときに得られるはずの値を敵対者が指定することはできません。ただし、敵対者が過去に取得したデータに置き換えていた場合を除きます。TrueCrypt で暗号化/復号されたデータの信頼性と完全性を確認(たとえばサードパーティのソフトウェアです)するのは使用者の責任です。

物理的安全策とセキュリティモデルも参照してください。

パスワードとキーファイルの変更

ボリュームヘッダー(パスワードやキーファイルから導出されるヘッダーキーで暗号化されている)はボリュームを暗号化しているマスターキー(パスワードと混同しないように)を含んでいることに留意してください。もし、敵対者がパスワードやキーファイルを変更する前のボリュームのコピーを取得可能なら、そのコピーあるいは断片(旧ヘッダー)を使ってパスワードやキーファイルの変更前にボリュームをマウントするのに必要だったパスワードやキーファイルで、あなたのボリュームをマウントできるかもしれません。

パスワードやキーファイルを変更するときに敵対者がパスワードやキーファイルを知っているかどうか、ボリュームのコピーを持っているかどうかに不安があるなら、新しい(異なるマスターキーを持つ)TrueCrypt ボリュームを作成し旧ボリュームから新ボリュームヘファイルを移動させることをおすすめします。

また、注意すべきは敵対者がパスワードを知っていたりキーファイルを持っていてボリュームへアクセスできるとすると、敵対者はマスターキーを再取得して保管しておくことができるかもしれないということです。そうだとすると、敵対者はパスワードやキーファイルを変更してもボリュームを復号できることになります。(パスワードやキーファイルを変更しても、マスターキーは変更されないからです) このような場合には、新しい TrueCrypt ボリュームを作成し旧ボリュームから新ボリュームヘファイルを移動させてください。

この章の以下の節にパスワードとキーファイルの変更に関する安全性についての詳細が記載されています。

- ウェアレベリング
- ジャーナリングファイルシステム
- デフラグ
- セクターの再配置

Trim 動作

ある種の記憶装置(たとえば、USB フラッシュドライブを含むソリッドステートドライブ)では、ファイル削除時に **trim** と呼ばれる機能でドライブのセクターに空き領域のマークをつけます。このようなセクターには、TrueCrypt で暗号化されたドライブにあったとしても、非暗号化ゼロか非暗号化不定データが入ることになります。TrueCrypt はシステム暗号化(システム暗号化を参照)のキーライセンスにあるパーティションに対する trim 動作を抑制しません。(隠し OS -隠し OS を参照-稼働中を除く)Linux ネイティブカーネルの暗号処理サービスで処理されたボリュームでも同様です。このような場合、敵対者はどのセクターが空き領域なのか(詳細分析の手がかりになるかもしれません)を知ることができ、みせかけの拒否(みせかけの拒否を参照)の効力を弱めるかもしれません。これを避けるためには、trim 動作をするドライブでシステム暗号化をしない、Linux では Linux ネイティブカーネルの暗号処理サービスで処理されたボリューム では TrueCrypt を使わない設定にする、または TrueCrypt ボリュームを trim 動作をするドライブに置かないようにしてください。

デバイスが trim 動作をするかどうかは、付属文書を参照するか、販売店またはメーカーに問い合わせてください。

ウェアレベリング

いくつかの記憶装置(たとえば、いくつかの SSD や USB フラッシュドライブ)やいくつかのファイルシステムでは装置や媒体の寿命を延ばすため、ウェアレベリングという機能を持ちます。この機能は、アプリケーションが同じ論理セクターに繰り返しデータを書き込む場合に、メディア全体に分散して書き込む(論理セクターが違う物理セクターに割り当てられる)というものです。ですから、あるセクターの複数の版が攻撃者に入手可能になるかもしれません。これはセキュリティに問題を生じます。たとえば、ボリュームパスワードやキーファイルを変更した場合に、通常ではヘッダーを再暗号化したもので上書きします。しかし、ボリュームがウェアレベリング機能を持つデバイスにあると、TrueCrypt は古いヘッダーがほんとうに上書きされるとは保証できなくなります。もし敵対者が本来なら上書きされてしまうはずの古いヘッダーをそのデバイス上で見つけたとすると、不正に古い(ヘッダーが再暗号化される前にマウントするのに必要だった)パスワードやキーファイルを使ってボリュームをマウントすることができます。安全上の理由から、TrueCrypt ボリュームをウェアレベリング機能を持つデバイス(またはファイルシステム)に置かないことをすすめます。

この助言にしたがわず、ウェアレベリング機能を使ったシステムドライブでその場での暗号化をするなら、暗号化前のパーティション/ドライブに機密データがないことを確認してください。

(TrueCrypt はそのようなドライブの既存機密データを安全にその場で暗号化することはできません。しかし、完全に暗号化した後のパーティション/ドライブであれば、そこに書かれるどのような新しいデータでも、安全に即時暗号化されます)これは下記の安全策にも含まれることです。

TrueCrypt で起動前認証を設定する前に、ページングファイルを無効にしてシステムを再起動してください。(ページングファイルはシステムパーティション/ドライブが完全に暗号化された後に、有効にすることができます)ハイバネーションも TrueCrypt で起動前認証設定中やシステムパーティション/ドライブの暗号化中には、無効にしてください。しかし、この手順にしたがったとしても、デバイス上の機密データが安全に暗号化されるとか、データ漏洩を防ぐという保証はありません。詳細はデータ漏洩、ページングファイル、ハイバネーションファイルを参照してください。

みせかけの拒否が必要なら、ウェアレベリング機能があるデバイスを TrueCrypt で暗号化したり、そのデバイスに暗号化コンテナを置いてはいけません。

デバイスにウェアレベリング機能があるかどうかは、そのデバイスの説明書を参照するか販売店またはメーカーに問い合わせてください。

セクターの再配置

いくつかの記憶装置では不良セクターを内部で再配置します。デバイスが書き込みできないセクターを検出すると、そのセクターに不良マークをつけ、ドライブの予約領域にそのセクターを割り当てます。不良セクターに対するすべての読み書きは、予約領域のセクターに対するものに振り返られます。これは、不良セクターにあるデータはそのまま残り、他のデータで上書きされることがないので、消去されることもないということを意味します。このことは安全性についてのいろいろな不安要素となります。たとえば、その場所にあるデータが暗号化されるべきだったとしても、不良セクターに非暗号化状態で残ってしまうかもしれません。同様に、(隠しOS作成過程などで)消去されるべきデータが不良セクターに残ってしまうかもしれません。可能性がある安全性の不安要素はウェアレベリングにリストがあります。しかし、このリストは単なる例として記載しているだけで、完全なものではないことに注意してください。また、TrueCryptはセクターの再配置に起因するいかなる問題点も防ぐことができないことも注意してください。ハードディスクの再配置されたセクター数を知るには、いわゆるS.M.A.R.T.を読み出すサードパーティのツールを使うことができます。

デフラグ

ファイル型TrueCryptコンテナを格納したファイルシステムをデフラグする場合、TrueCryptコンテナ(あるいは、その断片)のコピーがホストボリューム(断片化していたファイルシステム)の空き領域に残る可能性があります。このことはいろいろなセキュリティの問題を生じます。たとえば、ボリュームのパスワードやキーファイルをあとから変更しても、敵対者がTrueCryptボリュームの古い(ヘッダーが再暗号化される前にマウントするのに必要だった)ヘッダーやその断片を見つければ、古いパスワードでボリュームをマウントできるかもしれません。これを防ぐには、以下のどれかを実行してください。

- ファイル型のかわりに、パーティション/デバイス型TrueCryptボリュームを使う。
- デフラグのあとで、ホストボリューム(断片化していたファイルシステム)の空き領域に完全消去をかける。
- TrueCryptボリュームを格納しているホストファイルシステムではデフラグをしない

ジャーナリングファイルシステム

ファイル型TrueCryptコンテナをジャーナリングファイルシステム(**NTFS**のような)に格納する場合、TrueCryptコンテナ(あるいは、その断片)のコピーがホストボリュームの空き領域に残る可能性があります。このことはいろいろなセキュリティの問題を生じます。たとえば、ボリュームのパスワードやキーファイルをあとから変更しても、敵対者がTrueCryptボリュームの古い(ヘッダーが再暗号化される前にマウントするのに必要だった)ヘッダーやその断片を見つければ、古いパスワードでボリュームをマウントできるかもしれません。いくつかのジャーナリングファイルシステムは、ファイルのアクセス日時や他の機密であるべき情報を内部的に記録します。ジャーナリングファイルシステムに関する安全性の問題を防ぐには、以下のどれかを実行してください。

- ファイル型のかわりに、パーティション/デバイス型TrueCryptボリュームを使う。
- コンテナをジャーナリング機能がないファイルシステム(たとえば**FAT32**)に格納する。

ボリュームの複製

既存の TrueCrypt ボリュームを複製することで、新しい TrueCrypt ボリューム作成をしないでください。ボリューム作成は必ず TrueCrypt ボリューム作成ウィザードを使ってください。ボリュームの複製を作成して使い始めると、それらはしだいに異なるデータを持つことになり、(両方のボリュームは同一キーを共有するため)分析を容易にしてしまいます。これは隠しボリュームがある場合には、特に危険です。安全なバックアップのとり方も参照してください。

追加の安全に関する条件と予防策

この章(安全に関する条件と予防策)に記載された条件と予防策に加え、以下の章に記載された安全に関する条件と予防策、制限事項に留意して従ってください。

- 安全なバックアップのとり方
- 制限
- セキュリティモデル
- 隠しボリュームの安全に関する条件と予防策
- みせかけの拒否

安全なバックアップのとり方

ハードウェアやソフトウェアのエラーや欠陥のために、TrueCryptボリュームに保存したデータが破損することもあります。したがって、定期的にすべての重要なファイルのバックアップをとることを強くすすめます。(これはTrueCryptボリュームに保存された暗号化データだけではなく、それ以外のどんな重要なデータについても同様です)

非システムボリューム

TrueCrypt非システムボリュームを安全にバックアップするには、下記手順にしたがってください。

- TrueCryptボリューム作成ウィザードを使って(クイックフォーマットやダイナミックオプションは使わずに)新規のTrueCryptボリュームを作成してください。それがバックアップボリュームになるので、そのサイズはバックアップ元のボリュームと同じか大きくなるようにしてください。

主となるボリュームがTrueCrypt隠しボリューム(隠しボリュームを参照)であれば、バックアップボリュームも同様にTrueCrypt隠しボリュームでなくてはいけません。隠しバックアップボリュームを作る前に、クイックフォーマットオプションを使わずに新しい外殻ボリュームを作つておく必要があります。さらに、バックアップボリュームがファイル型であれば、隠しバックアップボリュームにはコンテナのほんのわずかな部分しか使わず、外殻ボリュームの大部分はファイルで占められるべきです。(そうでないと、隠しボリュームに関するみせかけの拒否には不利な影響があるかもしれません)

- 新しく作成したバックアップボリュームをマウントしてください。
- 主となるボリュームをマウントしてください。
- バックアップ元となるマウントされたボリュームのすべてのファイルを、直接にバックアップボリュームへコピーしてください。

重要: 敵対者が繰り返しアクセスできる場所(たとえば、銀行の貸し金庫に保管したデバイス)にバックアップボリュームを保存するなら、バックアップ作成時には上記のすべての手順(手順1を含む)を繰り返す必要があります。(下記参照)

上記の手順に従えば、敵対者が下記のことを判別することを防止することができるでしょう。

- ボリュームのどのセクターが変更されているか(常に手順1を実行するため)ということ。
たとえば、銀行の貸し金庫(あるいは他の敵対者が繰り返しアクセスできる場所)に保管するデバイスにバックアップボリュームを保存し、そこに隠しボリュームがある場合には、これは特に重要なことです。(詳細はみせかけの拒否の章の隠しボリュームの安全に関する条件と予防策の節を参照)
- ボリュームのうちの一つが他のもののバックアップであること。

システムパーティション

注意: ファイルのバックアップに加えて、TrueCrypt レスキューディスクのバックアップをとる(「システム -> レスキューディスク作成」を選択)ことを強くすすめます。詳細は TrueCrypt レスキューディスクを参照してください。

暗号化したシステムパーティションを安全にバックアップするには、以下の手順によることをすすめます。

1. コンピューターに複数の OS がインストールされているなら、起動前認証を必要としない OS を起動する。

そのコンピューターに複数の OS がインストールされていないなら、WinPE または BartPE CD/DVD からブートすることができます。(Windows そのものを CD/DVD に保存して、そこからブートするということです。詳細はよくある質問(FAQ)と答えて BartPE を探してください)

上記のどれもが不可能なら、システムドライブを他のコンピュータのセカンダリドライブに接続して、そのコンピューターの OS をブートしてください。

注意 : 安全上の理由から、バックアップしたい OS が TrueCrypt 隠しボリューム(隠し OS の節を参照)にある場合は、この段階でブートしたい OS は他の隠し OS であるか”live-CD”(上記参照)OS でなくてはいけません。詳細はみせかけの拒否の隠しボリュームの安全に関する条件と予防策を参照してください。

2. TrueCrypt ボリューム作成ウィザードで新しい TrueCrypt 非システムボリュームを作成する。(クリックフォーマットやダイナミックオプションを有効にしないこと)それがバックアップボリュームになるので、そのディスク容量はバックアップしたいシステムボリュームと同じかそれ以上であること。

バックアップしたい OS が TrueCrypt 隠しボリュームにある(隠し OS を参照)のなら、バックアップボリュームは同様に TrueCrypt 隠しボリュームでなくてはいけません。隠しバックアップボリュームを作る前に、クリックフォーマットオプションを使わずに新しい外殻ボリュームを作つておく必要があります。さらに、バックアップボリュームがファイル型であれば、隠しバックアップボリュームはコンテナのほんのわずかな部分しか使わず、外殻ボリュームの大部分はファイルで占められるべきです。(そうでないと、隠しボリュームに関するみせかけの拒否には不利な影響があるかもしれません)

3. 新しく作成したバックアップ用ボリュームをマウントする。
4. バックアップしたいシステムボリュームを以下の手順でマウントする。
 - a. 「デバイスの選択」をクリックし、バックアップしたいシステムパーティションを選択する。(隠し OS の場合は、OS がインストールされた隠しボリュームを含むパーティションを選択)
 - b. OK をクリック。
 - c. 「システム -> 起動前認証をせずにマウント」を選択。
 - d. 起動前認証パスワードを入力し、OK をクリック。
5. バックアップボリュームをマウントし、何らかのプログラムまたは Windows のツールで

(前の手順で通常の TrueCrypt ボリュームとしてマウントされた)システムパーティション内のファイルシステムのイメージを作成し、マウントされたバックアップボリュームへ直接に保存する。

重要：敵対者がボリュームを繰り返しアクセスできるような場所(たとえば銀行の貸し金庫)にバックアップを保管するならば、バックアップするつど上記の手順(手順 2 を含む)を繰り返すべきです。(下記参照)

上記の手順にしたがうならば、敵対者が下記のことを判別することができます。

- ボリュームのどのセクターが変更されたか。(手順 2 のおかげです) たとえば敵対者がボリュームを繰り返しアクセスできるような場所(たとえば銀行の貸し金庫)にバックアップを保管し、それに隠しボリュームが含まれるなら、これは特に重要なことです。(詳細はみせかけの拒否の隠しボリュームの安全に関する条件と予防策を参照)
- ボリュームのどれかが、他のボリュームのバックアップであること。

一般的注意事項

注意: 敵対者がボリュームを繰り返しアクセスできるような場所にバックアップを保管するならば、ボリュームを暗号化するときに複数の暗号方式をカスケード(たとえば、AES-Twofish-Serpent)することを考えてください。もしボリュームを暗号化するときに一つの暗号化アルゴリズムしか使っていないと、あとでそのアルゴリズムが破られたときには、攻撃者は彼が持っているボリュームのコピーを復号できてしまうかもしれません。1 件の暗号化アルゴリズムが破られる可能性よりも 3 件の暗号化アルゴリズムすべてが破られる可能性は非常に低いものです。

その他の情報

TrueCrypt を管理者権限なしで使う

Windows では管理者権限がないユーザーでも TrueCrypt を使うことができます。しかし、管理者がシステムに TrueCrypt をインストールしたあとに限ります。その理由は、TrueCrypt 即時自動暗号化/復号のデバイスドライバを必要とし、管理者権限がないと Windows にデバイスドライバをインストールできないからです。

システム管理者が TrueCrypt をインストールしたあとは、管理者権限がないユーザーでも TrueCrypt を起動しどんな種類の TrueCrypt ボリュームでもマウント/アンマウントすることができ、データをそこに保存/読み出しができ、ファイル型 TrueCrypt ボリュームの作成もできます。しかし、管理者権限がないユーザーはパーティションを暗号化/フォーマットしたり NTFS ボリュームをつくることはできませんし、TrueCrypt のインストール/アンインストールもできません。また、デバイス型ボリュームのパスワード/キーファイル変更や TrueCrypt をポータブルモードで動かすこともできません。

注意：どのようなソフトウェアを使っているとしても、ほとんどの場合に、プライバシーに関しては、自分が管理者権限を持たないシステムで機密データを扱うことは安全ではありません。なぜなら、管理者はパスワードやキーを含む重要データを容易に捕捉し複製することができます。

ネットワーク間の共有

ある特定の TrueCrypt ボリュームを複数の OS から同時にアクセスする必要があるなら、二つの方法があります。

1. TrueCrypt ボリュームを特定のコンピューター(たとえば、サーバー)にのみマウントし、マウントされた TrueCrypt ボリュームの内容(TrueCrypt ボリュームのファイルシステム)をネットワーク間で共有します。個々のコンピューターやシステムのユーザーは個別にはボリュームをマウントしません。(すでにサーバーでマウントされています)

長所: すべてのユーザーが TrueCrypt ボリュームの読み書きができます。共有されるボリュームはファイル型でもパーティション/デバイス型でもかまいません。

短所: ネットワークを通じて送られるデータは暗号化されません。ただし、SSL, TLS, VPN, およびその他の技術で経路を暗号化することはできます。

注意: システムを再起動すると、ボリュームが「システムお気に入り」か暗号化システムパーティション/ドライブの場合のみ、自動的に再接続されます。(ボリュームをシステムお気に入りにする手順についてはにはシステムお気に入りボリュームを参照)

2. 特定のコンピューター(たとえば、サーバー)にマウントされていないファイルコンテナを置きます。この暗号化されたファイルをネットワーク間で共有します。個々のコンピューターやシステムのユーザーは各自で共有されたファイルをマウントします。これで、ボリュームは複数の OS で同時にマウントされたことになります。

長所: ネットワークを通じて送られるデータは暗号化されます。(しかし、通信経路での解析を困難にし、データの正確さを保つために、SSL, TLS, VPN, およびその他の技術で経路を暗号化することをおすすめ)

短所: 共有できるボリュームはファイル型だけ(パーティション/デバイス型は不可)です。ボリュームは個々のシステムでは読み取り専用でマウントしなければなりません。(読み取り専用でのマウント方法についてはマウントオプションの節を参照) この条件は暗号化されていないボリュームでも同様であることに注意してください。その理由の一つは、たとえば、ある OS のファイルシステムから読み出されたデータが一方では他の OS でファイルシステムの変更があったとすると、データの一貫性がなくなる(これはデータ破損につながる)ということです。

TrueCrypt の常駐

メイン TrueCrypt ウィンドウが閉じても、TrueCrypt は常駐し以下の機能を実行します。

1. ホットキー
2. 自動アンマウント(ログオフ時、不用意なデバイスの取り外し時、タイムアウト時など)
3. お気に入りボリュームの自動マウント
4. 通知メッセージ (隠しボリュームの破損が防止されたとき)
5. タスクトレイアイコン

警告: TrueCrypt が常駐しておらず TrueCrypt も動いていなければ、上記の機能は無効になります。

TrueCrypt の常駐は実際には、TrueCrypt メインウィンドウを閉じてもバックグラウンドで動きつづけている **TrueCrypt.exe** そのものです。それが起動中であるかどうかは、タスクトレイで判別できます。TrueCrypt アイコンがあれば、TrueCrypt は常駐しているということです。アイコンをクリックして、TrueCrypt メインウィンドウを開くことができます。アイコンを右クリックすれば、いろいろな TrueCrypt 関連機能のポップアップメニューが開きます。

常駐はタスクトレイの TrueCrypt アイコンを右クリックして、「終了」を選択することで停止できます。TrueCrypt の常駐を完全に永続的に止めたいなら、「設定 -> 各種設定」を選び、「各種設定」ダイアログの「TrueCrypt の常駐」の「常駐する」のチェックを外してください。

リムーバブルメディアとしてマウントされたボリューム

この節では、以下のオプションの一つを有効(適用)にしてマウントされた TrueCrypt ボリュームについて述べます。

- 「設定 -> 各種設定 -> ボリュームをリムーバブルメディアとしてマウント」
- 「マウントオプション -> ボリュームをリムーバブルメディアとしてマウント」
- 「お気に入り -> お気に入りボリュームを編成 -> 選択したボリュームをリムーバブルメディアとしてマウント」
- 「お気に入り -> システムお気に入りボリュームを編成 -> 選択したボリュームをリムーバブルメディアとしてマウント」

リムーバブルメディアとしてマウントされた TrueCrypt ボリュームは、以下のような長所と短所があります。

- Windows は TrueCrypt ボリュームに'Recycled' と'System Volume Information' フォルダーを作りません。(Windows ではゴミ箱とシステム回復に使われます)
- Windows は通常リムーバブルメディア(たとえば USB フラッシュドライブ)に使うキャッシングと遅延書込み機能を使います。これは多少速度を落としますが、強制アンマウントせずに、素早くボリュームをアンマウントするのを可能にします。
- Os はこのようなボリュームのハンドル数の保持を最小にしようとします。リムーバブルメディアは、他のボリュームより強制アンマウントを要求されることが少ないでしょう。
- Windows Vista 以前では、「コンピューター」または「マイ コンピューター」のリストではリムーバブルメディアの空き領域を表示しません。(これは TrueCrypt のバグではなく、Windows の制限です)
- Windows Vista 以降のデスクトップエディションでは、リムーバブルメディアとしてマウントされたメディアのセクターは全ユーザー(管理者権限がないユーザーも含む : マルチユーザー環境を参照)がアクセス可能です。

TrueCrypt システムファイルとアプリケーションデータ

補足 : %windir% は Windows がインストールされているパスのことです。 (例 C:\windows)

TrueCrypt ドライバー

%windir%\SYSTEM32\DRIVERS\truecrypt.sys

補足 : TrueCrypt をポータブルモードで使っている場合には、このファイルは存在しません。

TrueCrypt 設定とアプリケーションデータ:、その他のシステムファイル

警告 : TrueCrypt はこれらのファイルを暗号化しません (TrueCrypt でシステムパーティション/ドライブを暗号化する場合を除く)。

次のファイルはフォルダー %APPDATA%\TrueCrypt\ に保存されます。ポータブルモードでは、これらのファイルは TrueCrypt.exe を起動するフォルダー (TrueCrypt.exe が存在するフォルダー) に保存されます。

Configuration.xml (主設定ファイル)

System Encryption.xml (システムパーティション/ドライブをその場で暗号化/復号する初期過程での臨時設定ファイル)

Default Keyfiles.xml

補足 : TrueCrypt の該当する機能を使っていなければ、このファイルは存在しないかもしれません。

Favorite Volumes.xml

補足 TrueCrypt の該当する機能を使っていなければ、このファイルは存在しないかもしれません。

History.xml (TrueCrypt ボリュームとして直近のマウント試行があったか TrueCrypt ホストとして使われたファイルやデバイスや直近 20 件のリスト； この機能は無効にすることができます。履歴を保存しないの項を参照)

補足 : TrueCrypt の該当する機能を使っていなければ、このファイルは存在しないかもしれません。

In-Place Encryption

In-Place Encryption Wipe Algo

(非システムボリュームをその場で暗号化/復号する初期過程での臨時設定ファイル)

Post-Install Task - Tutorial

Post-Install Task - Release Notes

(TrueCrypt のインストールやアップグレード過程で使われる臨時設定ファイル)

次のファイルはフォルダー %ALLUSERSPROFILE%\TrueCrypt\ に保存されます。

Original System Loader (ドライブの最初のトラックの TrueCrypt ブートローダー書込み前の元データのバックアップ)

補足 : システムパーティション/ドライブが暗号化されていなければ、このファイルは存在しません。

次のファイルはフォルダー %windir%\system32 (32-bit systems) または %windir%\SysWOW64 (64-bit systems)に保存されます。

TrueCrypt System Favorite Volumes.xml

補足: TrueCrypt の対応する機能を使わなければ、このファイルは存在しないかもしれません。

TrueCrypt.exe

補足 : このファイルのコピーは、システムお気に入りボリュームのマウントが有効な場合に、このフォルダーに置かれます。

暗号化を解除するには

TrueCrypt はシステムパーティションまたはシステムドライブについてのみ、そのままの状態での復号(「システム -> システムパーティション/ドライブの暗号化を解除」を選択)ができます。もし、暗号化が必要なくなって、暗号化を除去したいなら、下記の手順にしたがってください。

1. TrueCrypt ボリュームをマウントする。
2. TrueCrypt ボリューム内のすべてのファイルを TrueCrypt 外へ移動する。
3. TrueCrypt ボリュームをアンマウントする。
4. **TrueCrypt** ボリュームがファイル型の場合には、他の一般のファイルと同様の操作でそのファイル(コンテナ)を削除する。

ボリュームがパーティション型(**USB フラッシュドライブも含む**)の場合には上記 1-3 に続いて、下記の手順による。

- a. デスクトップかスタートメニューの「コンピュータ」か「マイコンピュータ」を右クリックし「管理」を選択する。「コンピュータの管理」ウィンドウが表示される。
- b. 「コンピュータの管理」ウィンドウの左のリストの「記憶域」の下の「ディスク管理」を選択する。
- c. 復号したいパーティションを右クリックして「ドライブ文字とパスの変更」を選択。
- d. 「ドライブ文字とパスの変更」ウィンドウでドライブ文字が表示されなければ「追加」、それ以外は「キャンセル」をクリックする。
「追加」をクリックした場合は「ドライブ文字またはパスの追加」が表示されるので、割り当てたいドライブ文字を選んで **OK** をクリックする。
- e. 「コンピュータの管理」ウィンドウで復号したいパーティションを再度クリックする。そして、「フォーマット」を選択すると「フォーマット」ウィンドウが表示される。
- f. 「フォーマット」ウィンドウで **OK** をクリックする。フォーマットが完了すれば、そのパーティションは読み書きのために TrueCrypt でマウントする必要はない。

ボリュームがデバイス型(つまり、デバイスがパーティションに分けられていないで、デバイスがまるごと暗号化されている)の場合には上記 1-3 に続いて、下記の手順による。

- a. デスクトップかスタートメニューの「コンピュータ」か「マイコンピュータ」を右クリックし「管理」を選択する。「コンピュータの管理」ウィンドウが表示される。
- b. 「コンピュータの管理」ウィンドウの左のリストの「記憶域」の下の「ディスク管理」を選択する。
- c. 「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されるので、ディスクを初期化する。
- d. 警告: 作業を続ける前に、目的のデバイスを選んでいるかどうかを確認してください。そうでないと、そこに保存されたすべてのファイルが失われることになります。
「新規パーティションウィザード」か「新規シンプルボリュームウィザード」が表示されるので、新規パーティションを作成するためにウィザードの指示にしたがうこと。パーティションが作成されれば、そのパーティションは読み書きのために TrueCrypt でマウントする必要はない。

TrueCrypt のアンインストール

TrueCrypt をアンインストールするには、Windows XP では「スタート -> コントロールパネル-> プログラムの追加と削除」 -> TrueCrypt -> 変更と削除」と進んでください。

Windows Vista 以降では「スタート -> コンピューター -> プログラムの変更と削除 -> TrueCrypt -> 削除」と進んでください。

TrueCrypt をアンインストールしても TrueCrypt ボリュームは削除されません。TrueCrypt をインストールするかポータブルモードで起動すれば、その TrueCrypt ボリュームをまたマウントできます。

デジタル署名

なぜデジタル署名を照合するのか

私たちのサーバーからダウンロードした **TrueCrypt** インストールパッケージが、攻撃者によって作られたり修正されたりしたものである可能性があります。たとえば、私たちが使っているサーバーソフトウェアの脆弱性を突いて、サーバーにあるインストールパッケージに手を加えたり、転送途中で改竄したりということが考えられます。

したがって、ダウンロードまたは他から入手した **TrueCrypt** パッケージの完全性と信憑性を確認する必要があります。言い換えると、ファイルが私たちが提供したものであり、手を加えられていないことを、常に確認するべきだということです。その方法の一つとして、いわゆるデジタル署名というのがあります。

使われているデジタル署名の種類

私たちは、現在のところ、2種類のデジタル署名を使っています。

- **PGP** 署名(全サポートシステムで、ソースコードとバイナリを入手可能)
- **X.509** 署名(**Windows** でバイナリパッケージを入手可能)

X.509 署名の優位性

X.509 署名は、**PGP** 署名に比べて下記の優位性があります。

- ファイルの署名が攻撃者のものではなく、私たちのものであることの認証が容易である。
- **X.509** 署名の認証実行に、特別なソフトウェアを必要としない。(下記参照)
- 公開鍵をダウンロードしたり読み込んだりする必要がない。(署名済みファイルに組み込まれている)
- 署名をダウンロードする必要がない。(署名済みファイルに組み込まれている)

PGP 署名の優位性

PGP 署名は、**X.509** 署名に比べて下記の優位性があります。

- 認証機関に依存しない。(これは、攻撃者に侵入されたり制御されたり、他の理由で信頼に欠けるという可能性があります)

X.509 署名の認証方法

X.509 署名は、現在のところ **Windows** 用の **TrueCrypt** 自己展開インストールパッケージのみに使われています。**X.509** 署名は、公的認証機関によって発行された **TrueCrypt Foundation** のデジタル証明書とともに、それらのファイルに埋め込まれています。**Windows** 用の自己展開インストールパッケージの完全性と信憑性を確認するには、下記の手順によります。

- TrueCrypt 自己展開インストールパッケージをダウンロードする。
- Windows エクスプローラーで、ダウンロードしたファイル(**TrueCrypt Setup.exe**)を右クリックしてコンテキストメニューからプロパティを選択する。
- プロパティの「デジタル署名」タブを選択する。
- 「デジタル署名」タブの「署名の一覧」で、「TrueCrypt Foundation」と表示されている行をダブルクリックする。
- 「デジタル署名の詳細」が表示される。そのダイアログの上部に下記の文章があれば、パッケージの完全性と信憑性は証明されています。

「このデジタル署名は問題ありません」

もし、この文章が表示されない場合には、ファイルが破損している可能性が高いことになります。注意：Windows の古いバージョンでは、必要な証明が不足していて、署名認証に失敗することがあります。

PGP 署名の認証方法

PGP 署名の認証は、下記手順によります。

1. PGP 署名をサポートする任意の公開鍵暗号化ソフトウェアをインストールする。このようなソフトウェアへのリンクは <http://www.truecrypt.org/links> にもあります。
2. 秘密鍵を生成する。(手順詳細は、公開鍵暗号化ソフトウェアの説明書を参照してください)
3. 私たちの PGP 公開鍵を私たちのサーバーか、信頼できる公開鍵保管サイトからダウンロードし、それをあなたの鍵リングに追加してください。(手順詳細は、公開鍵暗号化ソフトウェアの説明書を参照してください)
4. 追加した鍵にあなたの秘密鍵で「信用する」ための署名をしてください。(手順詳細は、公開鍵暗号化ソフトウェアの説明書を参照してください)
注意：この手順を省略して私たちの PGP 署名を確認しようとすると、署名鍵が不正であるというエラーメッセージが表示されるでしょう。
5. 確認したいファイル(ダウンロードページで)のとなりの PGP 署名ボタンをクリックして、デジタル署名をダウンロードする。
6. ダウンロードした署名の確認をする。(手順詳細は、公開鍵暗号化ソフトウェアの説明書を参照してください)

注意：私たちの PGP 公開鍵や私たちのサーバーにある何かの公開鍵をダウンロードする場合、通常は端末へ SSL(認証と暗号化通信)でファイルが送られます。これは、敵対者が途中でファイルを改竄したり置換したりすることを、非常に難しくします。(ブラウザーが表示する認証警告を無視しない場合です)

問題が起きたら

下記のオンラインのこの章の最新版を参照することを推奨します。：

<http://www.truecrypt.org/docs/?s=troubleshooting>

ここでは TrueCrypt を使っていて遭遇するかもしれない一般的な問題への解決策を提示します。

補足：ここにない問題であれば、次のところに記載があるかもしれません。

- 非互換性
- 既知の問題と制限
- よくある質問(FAQ)と答え

かならず TrueCrypt の最新安定版を使ってください。TrueCrypt 旧バージョンでバグに遭遇したとしても、だいたいは最新版で修正されています。注意：「ヘルプ -> バージョン情報」でバージョンが確認できます。

問題:

ボリュームへの読み書きが非常に遅い。ベンチマークの結果によれば、私が使っている暗号化方式はハードディスクの速度より早いはずなのですが。

想定される原因:

なにかのアプリケーションがじやまをしている可能性があります。

対策案:

最初に、TrueCryptコンテナのファイル名に実行ファイルであると予約されている拡張子(たとえば、.exe, .sys, .dll)がつけられていないことを確認してください。もし、そういった拡張子がついていると、Windowsやアンチウィルスソフトがコンテナを妨害したり、ボリュームのパフォーマンスを低下させることができます。

次に、障害になっていそうなアプリケーションを停止するかアンインストールしてください。アンチウィルスソフトウェアや自動デフラグツールなどがそれにあたります。アンチウィルスソフトウェアなら、設定でリアルタイムスキャンを停止することで解決する場合があります。それでも効果がなければ、一時的にウィルス防御ソフトウェアを停止してみてください。それもまた効果がないなら、それを完全にアンインストールしてコンピューターを再起動してみてください。

問題:

TrueCrypt ボリュームのマウントができない。TrueCrypt が「パスワードが正しくないか、

TrueCrypt のボリュームではありません と表示する。

想定される原因:

ボリュームヘッダーが他のアプリケーションかハードウェアの一部の不良で破損している可能性があります。

対策案:

- **TrueCrypt 6.0** 以降で作成されたボリュームなら、下記手順で組み込みのバックアップヘッダーからボリュームヘッダーのリストアができます。
 - 1) TrueCrypt 6.0 以降を起動する。
 - 2) 「デバイスの選択」か「ファイルの選択」でボリュームを選択する。
 - 3) 「ツール -> ボリュームヘッダのリストア」を選択。
- **TrueCrypt 5.1a** 以前で作成されたボリュームなら、以下のようにコマンドラインで /m recovery オプションをつけてマウントすることを試してください。
 - 1) TrueCrypt 6.1 以降をインストールする。
 - 2) キーボードで Windows キーと R を押す。「ファイル名を指定して実行」ダイアログが表示される。
 - 3) 次のようにコマンドを入力する。(最後の引数 ¥Device¥Harddisk1¥Partition0 は実際のボリュームへのパスに置き換えてください。また、TrueCrypt が %ProgramFiles% にインストールされていないなら、実際の TrueCrypt へのパスに置き換えてください):

```
%ProgramFiles%\TrueCrypt\TrueCrypt.exe" /q /m recovery /v  
¥Device¥Harddisk1¥Partition0
```
 - 4) エンターキーを押してマウントできるかどうか試す。

問題:

正常にボリュームがマウントされたのに、Windows から 「このデバイスは有効なファイルシステムではありません」というようなメッセージが出る。

想定される原因:

TrueCrypt ボリュームのファイルシステムが破損している、あるいはボリュームがフォーマットされていない。

対策案:

TrueCrypt ボリュームのファイルシステムを修復するために OS が用意しているファイルシステム修復ツールを使うことができます。Windows では chkdsk です。TrueCrypt はこのツールを

TrueCrypt ボリュームで使う簡単な方法を用意しています。(chkdsk はファイルシステムを破損する可能性があるため) 最初に TrueCrypt ボリュームのバックアップコピーをとってから、そのボリュームをマウントしてください。TrueCrypt メインウィンドウの(ドライブリストで)マウントされたボリュームを右クリックしてください。そして、表示されるメニューから「ファイルシステムの修復」を選択してください。

問題:

隠しボリュームを作ろうとしたら、作成可能な最大サイズが予想外に小さい。(外殻ボリュームにはこれよりずっと大きい空き容量があるのですが)

想定される原因:

ファイルの断片化(フラグメンテーション)

または

クラスタサイズが小さすぎるところに、外殻ボリュームのルートディレクトリに置いたフォルダーやファイルが多すぎるということが考えられます。

対策案:

注意: 下記の解決策は FAT ボリュームに作成した隠しボリュームにのみ適用されます。

外殻ボリュームにデフラグをかける。(マウントしてコンピュータまたはマイコンピュータのそのドライブレーターを右クリック、プロパティをクリック、ツール・タブを選択、「最適化する」をクリック) ボリュームのデフラグが終わったら、もう一度隠しボリューム作成を試してください。

これで効果がなければ、外殻ボリュームのすべてのファイルとフォルダーを Shift+Delete を押すことで削除してください。フォーマットで消してはいけません。(事前に「ごみ箱」と「システムの復元」を無効にすることを忘れないでください) そして、完全に空になった外殻ボリュームに隠しボリュームを作成してみてください。(テスト目的だけです) それでも隠しボリュームの可能な最大サイズが変わらなければ、問題は拡張ルートディレクトリにありそうです。もし(ウィザードの最終ステップで)クラスタサイズを既定値のままにしなかったなら、こんどはクラスタサイズを既定値のままにして外殻ボリュームをフォーマットしなおしてください。

さらにこれでもだめなら、外殻ボリュームを再フォーマットして前回より少ないファイルやフォルダーをルートに置いてください。それでだめなら、再フォーマットしてルートのファイルやフォルダーを減らすことを繰り返してください。やってられないとか、効果なしなら、より大きいクラスタサイズで外殻ボリュームを再フォーマットしてください。それでも解決しなければ、解決するまで外殻ボリュームをクラスタサイズを大きくしながら再フォーマットを繰り返してください。他の方法として、NTFS ボリュームに隠しボリュームを作るということも試してください。

問題:

以下のどれかが発生:

- *TrueCrypt* ボリュームをマウントできない。
- *NTFS TrueCrypt* ボリュームを作成できない。

さらに、エラーメッセージが出る：「他のプロセスで使用中のため、プロセスはファイルにアクセスできません」

想定される原因：

他のアプリケーションが干渉している可能性があります。これは *TrueCrypt* のバグではありません。OS が他のアプリケーションが排他アクセスのためデバイスをロックしていると *TrueCrypt* へ通知しています。(だから *TrueCrypt* はデバイスにアクセスできないわけです)

対策案：

干渉するアプリケーションを停止またはアンインストールすることで、通常は解決します。アンチウィルスやディスク管理ツールなどがこの例です。

問題：

TrueCrypt ブートローダー画面で、パスワード入力も他のキー入力も受け付けられません。

想定される原因：

USB(PS2 ではなく)キーボードを使っていて、BIOS で起動前の USB キーボードが有効になっていない。

対策案：

BIOS で起動前の USB キーボードを有効にしてください。それには、以下の手順を実行してください。

コンピューターを再起動し F2 または Delete を(BIOS 開始画面が表示されれば、すぐに)押し、BIOS 設定画面が表示されるまで待ってください。BIOS 設定画面が表示されなかったら、表示されるまでコンピューターの再起動と F2 または Delete キーを押すことを繰り返してください。BIOS 設定画面が表示されたら、起動前の USB キーボードを有効にしてください。通常は 「Advanced > 'USB Configuration' > 'Legacy USB Support' (or 'USB Legacy') > Enabled.」 を選択すればいいはずです。('Legacy' というのは誤解しやすい言葉ですが、MS Windows の最近のバージョンの起動前コンポーネントはユーザーの入力/操作に、このオプションを有効にする必要があります)その後、BIOS 設定を(通常は F10 を押して)保存し、コンピューターを再起動してください。詳細はコンピューターの BIOS やマザーボードの説明書を読むか、メーカーの技術サポート部門に問い合わせてください。

問題：

システムパーティション/デバイスを暗号化後、再起動時にコンピューターが起動しない。(BIOS 設定画面にも入れない)

想定される原因:

BIOS のバグ。

対策案:

- 暗号化したドライブを外す。
 - OS がインストールされた非暗号化ドライブを接続するか、そのドライブに OS をインストールする。
 - BIOS を更新する。
 - それでも復旧しなければ、そのコンピューターの販売店かメーカーに問い合わせてください。
-

問題:

以下のどれかが発生:

- 隠しボリュームを作成し、そのパスワードを入力後、('Booting...' というメッセージを表示したあとに)コンピューターがハングする。
- システム暗号化の事前テスト中に起動前認証のパスワードを入力すると、('Booting...' というメッセージを表示したあとに)コンピューターがハングする。
- システムパーティション/ドライブの一部または全部が暗号化される場合、最初の再起動時にシステムパーティション/ドライブの暗号化が開始されるため、起動前認証のパスワードを入力すると、('Booting...' というメッセージを表示したあとに)コンピューターがハングする。

想定される原因:

コンピューターの BIOS が原因でのメモリー/データの破損。

対策案:

- BIOS をアップグレードしてください。(その方法については、コンピューターの BIOS やマザーボードの説明書を読むか、メーカーの技術サポート部門に問い合わせてください。)
 - 異なる型番またはメーカーのマザーボードを使ってください。
-

問題:

TrueCrypt ボリュームをマウント/アンマウントすると、システムがクラッシュ(ブルースクリーンエラー画面が表示されるか、コンピューターが突然に再起動する)

または

TrueCrypt インストール後に、しばしばシステムがクラッシュするようになった。

想定される原因:

- サードパーティのアプリケーション(たとえば、アンチウィルス、システムに変更を加える tweak ツール)
- TrueCrypt のバグ
- Windows のバグかハードウェアの動作不良

対策案:

アンチウィルスや tweak ツール、その他の類似ツールを停止してみてください。それでも改善しなければ、それらをアンインストールして Windows を再起動してみてください。

それでもまだ改善がなければ、ヘルプ → システムクラッシュの解析」を実行してください。

TrueCrypt は Windows がクラッシュ時に自動生成するクラッシュダンプファイルを解析します。

TrueCrypt が他のドライバーがクラッシュの原因だらうと推測するなら、ドライバーの名前と制作者を表示(ドライバーの削除や更新が問題を解決するかもしれません)します。結果にかかわらず、ユーザーは、TrueCrypt のバグが原因かどうか私たちが検討するための、システムクラッシュについての情報を送るようにもできます。

問題:

システムパーティション/ドライブを暗号化するときの事前テストで、私が入力したパスワードは正しいはずなのに、TrueCrypt ブートローダーは不正だと言ってくる。

想定される原因:

- NumLock や CapsLock の状態が違っている
- データの破損

対策案:

- 起動前認証のパスワードを設定したときの、NumLock(メーカーによって、キー表記は異なります。NumLk というように)や CapsLock の状態はオンだったかオフだったかを思い出してください。注意: パスワード設定前にキーの状態を好きなように変更できますが、その状態を憶えておいてください。
- TrueCrypt ブートローダー画面でパスワードを入力するとき、確実にパスワード設定時のキー状態と同じにしてください。

補足: この問題への他の解決策については、この章の別のところも見てください。

問題:

システムパーティション/ドライブが暗号化されると、5~60 分ごとに OS が 10~60 秒フリーズする。(CPU 稼働率が 100%になることもある)

想定される原因:

CPU やマザーボードの問題。

対策案:

- BIOS をアップグレードしてみてください。
 - BIOS 設定と Windows コントロールパネルの「電源オプション」の省電力関係の機能を切ってみてください。(特別な CPU 停止機能を含む)
 - プロセッサーを別のもの(別の型、別のブランドなど)に交換してください。
 - マザーボードを別のもの(別の型、別のブランドなど)に交換してください。
-

問題:

Windows 7/Vista(たぶん、これ以降のバージョン)で、*Microsoft Windows Backup tool* は非システムの TrueCrypt ボリュームでは使えません。

想定される原因:

Windows Backup tool のバグ。

対策案:

1. データをバックアップしたい TrueCrypt ボリュームをマウントする。
2. ボリューム上のフォルダー(または「コンピューター」でドライブ)を右クリックし、サブメニューの「共有とセキュリティ」(Vista では「共有」)を選択する。
3. あなたのユーザー アカウントでフォルダーを共有するよう、指示にしたがって操作する。
4. Windows Backup tool のウィンドウで、バックアップ先をその共有フォルダー(ネットワーク ケーション/パス)に指定する。
5. バックアップを開始する。

注意 : 上記の解決策は Windows7 の Starter や Home エディション(多分、これ以降にも)には適応できません。

問題:

Windows Vista 以降では TrueCrypt ボリューム内のファイルシステムのラベルを変更できない。

想定される原因:

ラベルをファイルシステムに書き込むのではなく、レジストリにのみ書き込むという Windows の問題です。

対策案:

- 「コンピューター」 ウィンドウで、マウントされたボリュームを右クリックし、そのボリュームの新しいラベルを入力してください。
-

問題:

パーティション/デバイスを暗号化しようとすると、*TrueCrypt* ボリューム作成ウィザードから使用中だというメッセージが出て、実行できません。

対策案:

そのパーティション/デバイスを何らかの形で使うプログラム(たとえば、アンチウィルスなど)を停止、アンインストールなどしてください。それでもだめなら、デスクトップのコンピュータ(またはマイコンピュータ)アイコンを右クリックして管理 -> 記憶域 -> ディスクの管理を選んでください。そこで暗号化したいパーティションをクリックし、ドライブレターの変更をクリックし、ドライブ文字とパスの変更をクリック、削除をクリックして **OK** としてください。最後にシステムを再起動してください。

問題:

隠しボリュームを作成しようとすると、 ウィザードが外殻ボリュームをロックできないと言っています。

想定される原因:

外殻ボリュームのファイルを何かのアプリケーションが開いています。

対策案:

外殻ボリュームのファイルを使うアプリケーションをすべて閉じてください。それでもだめなら、アンチウィルスを停止するかアンインストールし、再起動して試してください。

問題:

ネットワークの先で共有になっているファイル型コンテナをアクセスしようとすると、「メモリー不足」 または「サーバーストレージへアクセスできない」 のエラーになります。

想定される原因:

Windows レジストリの *IRP* スタックサイズの値が小さすぎる。

対策案:

Windows レジストリで *IRP* スタックサイズキーを探し、その値を大きくし、システムを再起動する。このキーがレジストリに存在しなければ、次のように作成してください。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

そして、その値を 16 以上に設定し、システムを再起動してください。詳細については下記を参照

<http://support.microsoft.com/kb/285089/> および <http://support.microsoft.com/kb/177078/>

非互換性

下記のオンラインのこの章の最新版を参照することを推奨します。

<http://www.truecrypt.org/docs/?s=incompatibilities>

Adobe Photoshop® のアクティベーションおよびその他の FLEXnet Publisher® / SafeCast を使う製品

注意: 以下で述べることは、TrueCrypt 5.1 以降で非カスケード暗号アルゴリズム(つまり AES, Serpent, Twofish)を使っていている場合¹には関係がありません。また、起動前認証(システム暗号化を参照)を使っていない場合にも関係がありません。

Acresso FLEXnet Publisher(旧 Macromedia SafeCast)アクティベーションソフトウェア(サードパーティ製のソフトウェア、たとえば Adobe Photoshop のアクティベーションに使われている)は、データをドライブの最初のトラックに書込みます。TrueCrypt でシステムパーティション/ドライブが暗号化されているときに、これがあると TrueCrypt ブートローダーの一部が破損し、Windows を起動できなくなります。このような場合には、システムへのアクセスを回復するために、TrueCrypt レスキューディスクを使ってください。以下に二通りの手順をご案内します。

1. アクティベートされたサードパーティのソフトウェアをそのまま保持しておき、毎回 TrueCrypt レスキューディスクからシステムをブートする。これは単にレスキューディスクを CD/DVD ドライブに挿入し、レスキューディスク画面でパスワードを入れるだけです。
2. 毎回 TrueCrypt レスキューディスクを入れるのがいやなら、TrueCrypt ブートローダーを復旧することもできます。このためには、レスキューディスク画面で「Repair Options > Restore TrueCrypt Boot Loader (修復オプション -> TrueCrypt ブートローダーの復旧)」を選択してください。しかし、こうするとサードパーティソフトウェアのアクティベーションを無効にしてしまうでしょう。

TrueCrypt レスキューディスクの使い方については、TrueCrypt レスキューディスクを参照してください。

完全に解決できそうな案 : TrueCrypt 5.1 以降にアップグレードし、システムパーティション/ドライブを復号し、非カスケード暗号化アルゴリズム(つまり、AES, Serpent, Twofish)で再暗号化する。

これは TrueCrypt のバグではない(他のアクティベーションソフトの不適切な設計によって起こる問題である)ことを知っておいてください。

¹その理由は、TrueCrypt ブートローダーは暗号カスケードを使わない場合のほうがより小さく、そのため、TrueCrypt ブートローダーのバックアップを保管するための充分な領域をドライブの最初のシリンダーに確保できるということです。また、TrueCrypt ブートローダーが破損すればいつでも自動的にそのバックアップコピーが代替として機能します。

既知の問題と制限

下記でこの章のオンラインの最新版を参照することを強く推奨します。

<http://www.truecrypt.org/docs/?s=issues-and-limitations>

既知の問題

- (この文書を作成した時点では、確認された問題点はありません)
-

制限

- [注意: この項目は Windows Vista 以降には適用されません]
Windows XP/2003 では TrueCrypt は拡張(論理)パーティションを持つシステムドライブ全体の暗号化はサポートしていません。基本パーティションのみを含むシステムドライブ全体の暗号化は可能です。部分的あるいは全体的に暗号化するシステムドライブに拡張(論理)パーティションを作成してはいけません。(第一パーティションのみが作成できます)
注意: 拡張パーティションを含むドライブ全体を暗号化したいなら、システムパーティションを暗号化し、追加としてドライブの非システムパーティションにパーティション型 TrueCrypt ドライブを作成することができます。かわりに、Windows を Vista 以降のものにアップグレードすることも考慮してください。
- TrueCrypt は現在のところ、ダイナミックディスクに変換されたシステムドライブの暗号化はサポートしていません。
- TrueCrypt は、VHD ファイルにインストールされた OS の起動前認証はサポートしていません。
- TrueCrypt ボリュームパスワードはプリントブルな ASCII キャラクターでなくてはいけません。パスワードに ASCII キャラクター以外を使うことはサポートしていませんし、問題を起こすこともあります。(ボリュームをマウントできないなど)
- Windows XP に関してですが、TrueCrypt ブートローダーは常にそれがインストールされた時の OS のバージョンに合わせて設定されるという問題があります。システムのバージョンに変更(たとえば Windows Vista でインストールされ、あとで Windows XP を起動するというよう)があると、いろいろな既知あるいは未知の問題(たとえば、あるノート PC では Windows XP のログオン画面の表示に失敗する)が起きるかもしれません。これはマルチブート環境や TrueCrypt レスキューディスク、囮または隠し OS に影響することに注意してください。(たとえば隠し OS が Windows XP なら囮 OS も Windows XP でなくてはならないということです)
- 起動前認証を持たないシステム暗号化のキー範囲にあるパーティション(たとえば、非稼動中の他の OS の暗号化システムドライブにあるパーティション)を「システム -> 起動前認証をせ

「すでにマウント」でマウントできるのは、基本パーティションだけです。(拡張/論理パーティションは、この方法ではマウントできません)

- Windows2000 の制限のため、TrueCrypt は Windows2000 での Windows マウントマネージャをサポートしていません。したがって、Windows2000 のいくつかの標準ツール(たとえばディスク・デフラグ)は TrueCrypt ボリュームに対しては機能しません。さらに、Windows2000 のマウントマネージャを使うこともできません。たとえばマウントポイントに TrueCrypt ボリュームを割り当てる(TrueCrypt ボリュームをフォルダーとして割り当てる)ということなどです。
- Windows ボリュームシャドーコピーサービスは現在のところシステム暗号化の範囲内のパーティション(たとえば TrueCrypt で暗号化されたシステムパーティションまたは TrueCrypt で暗号化されたシステムドライブ上の非システムパーティション)のみをサポートしています。ボリュームの他の型ではボリュームシャドーコピーサービスはサポートされていません。これは、必要な API についての資料がマイクロソフトから非公開という条件でしか入手できないからです。(TrueCrypt はオープンソースなので、この条件を守ることができません)
- システムがそれ自身がインストールされたパーティションから起動されていないと、Windows の起動設定は隠し OS から変更できません。これは、安全上の理由から隠しシステムが起動中には、ブートパーティションは書き不可でマウントされているためです。起動設定を変更するには、固有システムを動かしてください。
- 暗号化パーティションのサイズ変更はできません。ただし、全体が暗号化されたシステムドライブにあるパーティションを暗号化 OS が稼動中にサイズ変更することは除きます。
- システムパーティション/ドライブが暗号化されていると、システムは(Windows XP から Windows Vista とするように)アップグレードしたり、Windows インストール CD/DVD や Windows の起動前コンポーネントで OS ブート前の環境での修復はできません。このような場合には、最初にシステムパーティション/ドライブを復号する必要があります。注意 システムパーティション/ドライブが暗号化されていても、システムのアップデート(セキュリティパッチやサービスパックなど)は可能です。
- ノート PC の電池が少ないと、Windows はコンピュータが省電力モードに入るときに、動作中のアプリケーションに適切なメッセージを送らないかもしれません。したがって、このような場合には TrueCrypt は自動アンマウントに失敗します。
- ファイル(たとえば、コンテナやキーファイル)のタイムスタンプを変更しないということは、確実に実行されることは保証されません。(たとえば、ファイルシステムジャーナル、ファイル属性のタイムスタンプ、OS の失敗など、さまざまな理由があります)ファイル型隠しボリュームに書きをすると、タイムスタンプが変更されるかもしれないことに注意してください。これは外殻ボリュームのパスワードを変更したからだと、みせかけの説明をすることができます。
- 'DiskDrive' クラス(GUID は 4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318)のドライバーを迂回してディスクにデータを書く特別なソフト(たとえば、ローレベル・ディスクエディター)はマウントされた TrueCrypt ボリュームを含む非システムドライブ(Partition0)に非暗号化データを書き込むことができます。また、アクティブなシステム暗号化のキー範囲内の暗号化パーティション/ドライブにも書き込むことができます。(TrueCrypt はそのような書込みのデータは暗号化しません) 同様に 'Storage Volume' クラス(GUID は 71A27CDD-812A-11D0-BEC7-

08002BE2092F)のドライバーを迂回してディスクにデータを書き込むソフトはTrueCrypt パーティション型ボリュームに(マウントされていても)非暗号化データを書き込むことができます。

- 安全上の理由から、隠しOS稼動中にはTrueCryptはそのシステムの非暗号化ファイルシステムとTrueCryptの非隠しボリュームを読み出し専用にします。しかし、このことはCD/DVDのファイルシステムや変則的または非標準的デバイス/メディア(たとえば、Windowsのデバイスクラスが”Storage Volume”ではないか、そのクラス(GUIDは71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F)に適合しないすべてのデバイス/メディア)には適用されません。
- フロッピーディスクのデバイス型TrueCryptボリュームは、サポートされません。補足：フロッピーディスクに、ファイル型TrueCryptボリュームを置くことは可能です。

よくある質問(FAQ)と答え

注意 : TrueCrypt FAQ の最新版は <http://www.truecrypt.org/faq> で入手できます。(英語版)

パスワードを忘れてしまいました。TrueCrypt ボリュームからファイルを取り出すための何かの方法(バックドア)はありますか?

TrueCrypt では、正しいパスワードやキーなしで暗号化したデータを復旧することはできません。私たちでさえ、ユーザーが設定したパスワードや TrueCrypt で生成したキーを知る方法は持っていないません。唯一の方法はパスワードやキーを破ることですが、ソフト/ハードの性能、パスワードあるいはキーファイルの質と長さ、ソフトウェアやハードウェアの質や効率、その他の要素によって数千年から数百万年かかるでしょう。信じられないと言うなら、FBI でさえ一年かかっても TrueCrypt を解読できなかったことをお知らせしておきます。

「クイックスタートガイド」のような初心者用の説明はありますか?

はい。第1章の「初心者のためのチュートリアル」が TrueCrypt ボリュームの作成、マウント、使用についてスクリーンショットや段階を追った解説を記載しています。

Windows がインストールされたパーティション/ドライブを暗号化できますか?

はい。(システム暗号化の章を参照)

TrueCrypt ボリュームに保存されたビデオ(.avi, .mpg, etc.) を直接再生できますか?

はい、TrueCrypt の暗号化ボリュームは通常のディスクと同じです。正しいパスワードやキーファイルで TrueCrypt ボリュームをマウント(オープン)してください。ビデオファイルをダブルクリックすれば、OS がそのファイルタイプに関連づけられているアプリケーション(通常は再生ソフト)を起動します。再生ソフトはビデオファイルの最初のある部分を TrueCrypt の暗号化ボリュームから RAM に読み込みます。その部分が読み込まれているあいだ、TrueCrypt は RAM にデータを復号します。そして、復号された RAM 中のデータが再生ソフトによって再生されるということになります。それが再生されているあいだに、再生ソフトは次の一定部分を TrueCrypt の暗号化ボリュームから RAM に読み込み、このプロセスがくりかえされることになります。

同じことが録画でもおこなわれます。ビデオファイルの一部でも TrueCrypt ボリュームに書き込まれる前に、TrueCrypt は RAM 中でそれを暗号化しディスクに書き込みます。このプロセスは即時自動暗号化/復号(on-the-fly encryption/decryption)と呼ばれ、ビデオファイルだけではなくすべてのファイルタイプに適用されます。

TrueCrypt はずっとこのままオープンソースでフリーなのですか?

はい、そうです。商業版は計画していませんし、そもそもならないでしょう。私たちはオープンソースでフリーなセキュリティソフトウェアに信頼をおいています。

TrueCrypt プロジェクトに寄付できますか？

はい。 詳細については <http://www.truecrypt.org/donations/> を参照してください。

なぜ TrueCrypt はオープンソースなのですか？その優位点は何ですか？

TrueCrypt のソースコードが公開されているために、第三者である研究者がソースコードを見てセキュリティの欠陥や秘密の「裏口」がないことを確認できます。もし、ソースコードが公開されていなければ、評価者は実行ファイルをリバースエンジニアリングしなければなりません。しかし、リバースエンジニアリングしたコードを解析し理解することは非常に難しく、実質的には不可能だと言えます。(特に、TrueCrypt のような大きさのコードの場合には)

補足：同様の問題が暗号処理ハードウェアもあります。それをリバースエンジニアリングしてセキュリティの欠陥や秘密の「裏口」がないことを確認するのは、非常に難しいです。暗号処理ハードウェアのある種の「裏口」は、評価者がリバースエンジニアリングに成功し、ハードウェアを解析したとしても、発見はほとんど不可能です。たとえば、ハードウェアで暗号化されたドライブのマスターキーは、製造者のみが知っている秘密の製造番号を SHA-256 ハッシュで、製造者(意図的かそうでないかは問わず)が生成したものかもしれません。そうだとすると、ユーザーがパスワードを変更したとしても、秘密の値を知っていればドライブ全体を復号できることになります。(マスターキーは完全にランダムな値に見えるでしょうし、複数のドライブが同じ津スターキーを使うことはありません)

TrueCrypt はオープンソースですが、誰かが実際に評価したのですか？

はい。 実際に TrueCrypt は継続的に、多くの個別の研究者やユーザーに評価されてきました。私たちは、個別の研究者(有名な人もいます)たちが、ソースコードを評価する過程で多くのバグやセキュリティの問題を発見してきたことを知っています。

TrueCrypt はオープンソースで、研究者たちがソースコードにセキュリティの欠陥や秘密の「裏口」がないことを検証したことですが、彼らは公式の実行ファイルが公開されたソースコードから作られ、他に何も追加されていないことを検証できるのですか？

はい、できます。ソースコードを評価することに加えて、研究者たちはソースコードをコンパイルし、その実行ファイルを公式配布されているものと比較することができます。いくつかの差異(たとえば、タイムスタンプや組み込まれたデジタル署名)が検出されるかもしれません、彼らはその差異を解析し、それが有害なものではないことを確認できます。

USB フラッシュドライブでどのようにして TrueCrypt を使うことができますか？

二つの方法があります

- 1) USB フラッシュドライブ全体を暗号化する。しかし、この方法では TrueCrypt を USB フラッシュドライブから起動することはできません。
注意: Windows では USB フラッシュドライブの複数パーティションをサポートしていません。
- 2) USB フラッシュドライブに TrueCrypt ファイルコンテナを作る。(作り方については初心者

のためのチュートリアルを参照) USB フラッシュドライブに充分な空き領域があれば(そうなるように TrueCrypt コンテナの大きさを決めれば)、TrueCrypt を USB フラッシュドライブの中に(コンテナの中ではなく、コンテナと併存して)格納し、TrueCrypt を USB フラッシュドライブから起動することができるでしょう。(詳細はポータブルモード参照)

TrueCrypt はファイル名やフォルダーネームも暗号化するのですか?

はい。TrueCrypt ボリュームの中のファイルシステム全体(ファイル名、フォルダーネーム、ファイルの内容なども含む)が暗号化されます。これはファイルコンテナ(仮想 TrueCrypt ディスク)と TrueCrypt 暗号化パーティション/デバイスの両方について適用されます。

TrueCrypt は平行動作をしますか?

はい。暗号化/復号の速度は使っているコンピューターのコア/プロセッサの数に比例して改善されます。詳細は「平行動作」の章を参照してください。

暗号化ボリューム/ドライブへの読み書きは、非暗号化ドライブと同じくらいに早いのですか?

はい。TrueCrypt は平行動作とパイプライン動作をするためです。詳細はパイプライン動作と平行動作の章を参照してください。

TrueCrypt は暗号処理のハードウェア高速化をサポートしていますか?

はい、詳細はハードウェアによる高速化を参照してください。

TrueCrypt 隠しボリュームにインストールした Windows から起動できますか?

TrueCrypt 6.0 から可能です。詳細は隠し OS を参照してください。

私の TrueCrypt ボリュームをどのコンピュータにでもマウントできますか?

TrueCrypt ボリュームは OS から独立しています。TrueCrypt を起動できるコンピューターならどれにでもマウントできます。(「管理者権限がなくても Windows で TrueCrypt を使えますか?」も参照)

マウントされた TrueCrypt ボリュームがあるホットプラグデバイス(USB フラッシュディスクや USB ハードディスク)を取り外したり電源を切ったりできますか?

デバイスを取り外したり電源を切ったりする前に、TrueCrypt で TrueCrypt ボリュームをアンマウントし、可能なら「取り出し」(「コンピュータ」か「マイコンピュータ」の該当デバイスを右クリック)操作をするか、「ハードウェアの安全な取り外し」(タスクバーから操作可能)をしてください。そうしないと、データが失われるかもしれません。

隠し OS とは何ですか？

隠し OS の節を参照してください。

「みせかけの拒否」とは何ですか？

みせかけの拒否の節を参照してください。

Os を再インストールやアップグレードしても元からある TrueCrypt パーティション/コンテナをマウントできますか？

はい、TrueCrypt ボリュームは OS から独立しています。ただし、OS のインストーラが TrueCrypt ボリュームがあるパーティションをフォーマットしないようにしてください。

注意：システムパーティション/ドライブを暗号化していく Windows を再インストールやアップグレードしたい場合は、最初にそれを復号する必要があります。（「システム - システムパーティション/ドライブの暗号化を解除」を選択）しかし、システムパーティション/ドライブが暗号化されても、OS は稼動中に何の問題もなく更新（セキュリティパッチ、サービスパックなど）されることが可能です。

TrueCrypt の旧バージョンから最新バージョンには問題なくアップグレードできますか？

はい、一般的には可能です。しかし、アップグレード前に使用中のバージョンのあとに公開されたすべてのバージョンのリリースノートを読んでください。使用中のバージョンから新しいバージョンへのアップグレードについての既知の問題や非互換性があれば、リリースノートに記載があるはずです。

システムパーティション/ドライブを暗号化していくても TrueCrypt をアップグレードできますか？それとも最初に復号しておかなくてはいけないでしょうか？

はい、一般的には、システムパーティション/ドライブを復号しなくても最新版にアップグレードできます。（単に TrueCrypt インストーラを起動すれば、自動的にシステムにある TrueCrypt をアップグレードします）しかし、アップグレードする前に、使用中のバージョン以降のバージョンに関するリリースノートを読んでください。もし、使用中のバージョンから新しいものへのアップグレードに問題があるとか非互換性があるというような場合には、リリースノートに記載があるはずです。この FAQ の回答は隠し OS ユーザーにも有効です。また、システムパーティション/ドライブが暗号化されている場合は、TrueCrypt をダウングレードすることはできません。

起動前認証を使っています。私がコンピュータを起動するのを見張っている人（敵対者）に TrueCrypt を使っていることを知られないようにすることはできますか？

はい（TrueCrypt 6.1 ならば）。暗号化システムを起動し、TrueCrypt を開始、設定のシステム暗号化で「起動前認証画面で一切の文字を表示しない（以下のカスタムメッセージを除く）」オプションを有効にして、OK をクリックしてください。そうすれば、コンピュータを起動したときに TrueCrypt ブートローダーは（パスワードを間違ったときでさえも）何も表示しません。パスワード

入力が可能な状態でも、コンピュータはフリーズしたように見えます。しかし、敵対者がハードディスクを調査すれば TrueCrypt ブートローダーがあることに気がついてしまうだろうということには、重要な点として留意しておいてください。

起動前認証を使っています。TrueCrypt ブートローダーが偽のエラーメッセージしか表示しないようにできますか？

はい(TrueCrypt 6.1 ならば)。暗号化システムを起動し、TrueCrypt を開始、「設定」の「システム暗号化」で「起動前認証画面で一切の文字を表示しない(以下のカスタムメッセージを除く)」オプションを有効にして、対応するフィールドに偽のエラーメッセージ(たとえば Windows ブートローダーが Windows パーティションを見つけることができないときに表示する「Missing operation system」というようなもの)を入力してください。しかし、敵対者がハードディスクを調査すれば TrueCrypt ブートローダーがあることに気がついてしまうだろうということには、重要な点として留意しておいてください。

Windows 起動時に、常にシステムパーティション/ドライブと同じパスワード(つまり起動前認証のパスワード)の非システムボリュームを自動マウントするように設定できますか？

はい、以下の手順で可能です。

1. ボリュームをマウントします。(毎回マウントしたいドライブ文字に割り当ててください)
2. TrueCrypt 主ウィンドウのドライブリストで、マウントされたボリュームを右クリックし、「システムお気に入りに追加」を選択してください。
3. システムお気に入り編成ウィンドウが表示されます。そこで、「Windows 起動時にシステムお気に入りボリュームをマウント」オプションを有効にしてください。

詳細は「システムお気に入りボリューム」を参照してください。

Windows にログオンしたときに、特定のボリュームを自動マウントさせることはできますか？

はい。それには次の手順にしたがってください。

1. ボリュームをマウントします。(毎回マウントしたいドライブ文字に割り当ててください)
2. TrueCrypt 主ウィンドウのドライブリストで、マウントされたボリュームを右クリックし、「お気に入りに追加」を選択してください。
3. お気に入り編成ウィンドウが表示されます。そこで、「選択したボリュームをログオン時にマウントする」オプションを有効にしてください。

上記手順によって、Windows へログオンすれば、そのパスワード(またはキーファイル)を問い合わせてきます。それが正しければ、マウントされます。

もしボリュームがパーティション/デバイス型であり、毎回同じドライブ文字にマウントする必要がないなら、下記手順にしたがってください。

1. 「設定 -> 各種設定」を選択。「各種設定」ウィンドウが表示されます。
2. 「ログオン時に自動的に実行する内容」の「すべてのデバイス型ボリュームをマウント」を有効にして、OK をクリックしてください。

注意：起動前認証のパスワードを記憶する設定(「設定 -> システムの暗号化」)になっていると、TrueCrypt はパスワード入力を求めず、ボリュームはシステムパーティション/ドライブと同じパスワードを使います。

ホストデバイスがコンピューターに接続されると、自動的にボリュームをマウントすることはできますか？

できます。たとえば、USB フラッシュドライブに TrueCrypt コンテナがあって、USB フラッシュドライブを USB ポートに挿せば自動的にそれをマウントしたいなら、以下の手順によってください。

1. ボリュームをマウントする。(毎回マウントしたいドライブ文字に割り当ててください)
2. TrueCrypt 主ウィンドウのドライブリストでマウントされたボリュームを右クリックし、「お気に入りに追加」を選択。
3. お気に入り編成ウィンドウが表示されます。そこで「選択したボリュームをホストデバイスが接続されたときにマウントする」を有効にして、OK をクリックしてください。

上記手順によって、USB フラッシュドライブを USB ポートに挿せば、そのパスワード(またはキーファイル)を(記憶されていなければ)問い合わせてきます。それが正しければ、マウントされます。

注意：起動前認証のパスワードを記憶する設定(「設定 -> システムの暗号化」)になっていると、TrueCrypt はパスワード入力を求めず、ボリュームはシステムパーティション/ドライブと同じパスワードを使います。

起動前認証のパスワードを記憶させて、作業中に非システムボリュームをマウントするのに使えますか？

はい。「設定 -> システムの暗号化」を選択し、「メモリー上に起動前認証パスワードを(非システムボリュームのマウント用に)キャッシュする」を有効にしてください。

私は国民の基本的人権が守られない国に住んでいます。暗号化されていない Windows に何も痕跡を残さずに TrueCrypt を使うことは可能ですか？

はい。BartPE か類似の環境で TrueCrypt をポータブルモードで使えば、可能です。BartPE は "Bart's Preinstalled Environment" の意味で、Windows を CD/DVD に保存して、そこから起動する(レジストリ、テンポラリファイル、その他は RAM に置かれ、ハードディスクは使いません。ハードディスクは存在しなくてもかまいません)というものです。フリーウェアである Bart's PE Builder は Windows Xp のインストール CD を BartPE の CD に変換します。TrueCrypt には、BartPE のための特別なプラグインのようなものは必要ありません。手順は次のとおりです。

1. BartPE の CD を作成し、それで起動する。(以下の手順は、BartPE 上で実行すること)
2. TrueCrypt 自己展開パッケージをダウンロードし、(BartPE が自動作成する)RAM ディスクに保存する。

注意：もし敵対があなたのインターネット経由の送受信データを傍受したり、TrueCrypt のダウンロードを知られるようなら、I2P や Tor などの匿名ネットワーク経由でダウンロードする方法もあります。

3. ダウンロードしたデジタル署名を確認する。(詳細はデジタル署名を参照)
4. ダウンロードしたファイルを起動し、TrueCrypt セットアップウィザードの 2 ページ目で Extract(Install ではなく)を選択する。これで、内容が RAM ディスクに展開される。
5. RAM ディスクから TrueCrypt.exe を起動する。

補足：隠し OS を作成するのも、よい方法です。(詳細は隠し OS を参照) みせかけの拒否も読んでください。

USB キーボードなしで、システムパーティション/ドライブを暗号化できますか？

はい。TrueCrypt はすべてのキーボードレイアウトをサポートしています。

隠しボリュームはどうやってマウントするのですか？

隠しボリュームは通常の TrueCrypt ボリュームと同じ方法でマウントできます。「ファイルの選択」または「デバイスの選択」をクリックして、外殻ボリュームを選択(すでにマウント済でないことを確認)してください。つぎに「マウント」をクリックし、隠しボリューム用のパスワードを入力してください。マウントしようとしているのが隠しボリュームか外殻ボリュームかは入力されたパスワードで決定されます。(つまり、外殻ボリューム用パスワードを入力すれば外殻ボリュームが、隠しボリューム用パスワードを入力すれば隠しボリュームがマウントされます)

注意: TrueCrypt は入力されたパスワードで標準ボリュームヘッダーを復号しようとします。それに失敗すれば、通常なら隠しボリュームのヘッダーがあるはずの領域(つまり 65536-131071 バイトで、そのボリュームに隠しボリュームがなければ、すべてランダムデータとなる)を RAM に読み込み、入力されたパスワードでそれを復号しようとします。隠しボリュームのヘッダーは単なるランダムデータにしか見えないので、それと特定することはできないことに留意してください。ヘッダーの復号に成功(どのように成功したかを判断するかについては暗号化の仕組みを参照)すると、まだ RAM にあるヘッダーから隠しボリュームの大きさを得て、隠しボリュームをマウントします。(大きさはオフセットで決定されます)

詳細については隠しボリュームに記述しています。

隠し OS を破損する恐れなしに、囮 OS** にデータを保存できますか？**

はい。隠し OS を破損することなく、いつでも囮 OS にデータを書き込むことができます。(囮 OS は隠し OS と同じパーティションにインストールされないからです)隠し OS を参照してください。

管理者権限がなくても Windows で TrueCrypt を使うことはできますか？

TrueCrypt を管理者権限なしで使うを参照してください。

TrueCrypt はパスワードをディスクに保存しますか？

いいえ。

パスワードのハッシュはどこかに保存されますか？

いいえ。

TrueCrypt ボリュームにアプリケーションをインストールし、動かすことができますか？

はい。

TrueCrypt はどのようにして正しいパスワードが入力されたかを判断しているのですか？

技術解説の暗号化の仕組みを参照してください。

現在保存しているデータを失わずに、パーティション/ドライブを暗号化できますか？

はい。以下の条件があります。

- システムドライブ全体(複数のパーティションがあるかもしれない)、またはシステムパーティション(**Windows** がインストールされているパーティション)を暗号化する場合に、**TrueCrypt** 5.0 以降と **Windows XP** 以降(たとえば **Windows 7**)を使う場合には可能です。
(「システム -> システムパーティション/ドライブの暗号化」を選び、ウィザードの指示に従ってください)
- 非システムパーティションをそのまま暗号化するということなら、NTFS フォーマットで、**TrueCrypt** 6.1 以降を **Windows Vista** 以降(たとえば **Windows 7**)で使う場合には可能です。
(「ボリュームの作成 -> 非システムパーティションの暗号化 -> TrueCrypt 標準ボリューム -> デバイスの選択 -> パーティションをその場で暗号化」をクリックして、ウィザードの指示に従ってください)

TrueCrypt をインストールせずに実行できますか？

はい、ポータブルモードの章を参照してください。

ある暗号化プログラムは攻撃を防御するのに **TPM** を使っています。**TrueCrypt** も、そうなのでですか？

いいえ。**TPM** を使うプログラムは攻撃者が管理者権限を持っているか、コンピューターへの物理的アクセスができ、攻撃者はあとであなたにコンピューターを使ってもらう必要があるような場合への対応です。しかし、このような状況では、実際にコンピューターの安全を確保することはできません。(下記参照) ですから、**TPM** に頼るのではなく、そのコンピューターを使うことをや

めるべきです。

攻撃者が管理者権限を持っていれば、**TPM**をリセットし**RAM**の内容(マスターキーを含む)や、マウントされた**TrueCrypt**ボリュームに保管されたファイルの内容(即時復号される)を取得することができ、それをインターネット経由で攻撃者に送信したり、非暗号化ドライブに(あとで攻撃者がコンピューターへの物理的アクセス手段を得たときに読むために)保存したりできます。

攻撃者がコンピューターハードウェアにアクセス可能で、その後にあなたがコンピューターを使うなら、攻撃者はパスワードや**RAM**の内容(マスターキーを含む)や、マウントされた**TrueCrypt**ボリュームに保管されたファイルの内容(即時復号される)を取得する悪意のある仕掛け(たとえばハードウェアによるキーロガー)をすることができ、それをインターネット経由で攻撃者に送信したり、非暗号化ドライブに(あとで攻撃者が再度コンピューターへの物理的アクセスをして読むために)保存したりできます。

TPMが確実に保証できるのは誤った安心感だけです。*(“Trusted Platform Module”という名称は誤解を招き、誤った安心感を与えてています)* 実際の安全に関しては、**TPM**は余計なもの(余計なものを搭載したソフトはいわゆる **bloatware**(膨張ソフト))です。このような機能は「安全ごっこ」と呼ばれることもあります。

詳細は物理的安全策とマルウェアを参照してください。

ポータブルモードで TrueCrypt を実行しようとすると、なぜ Windows Vista(またはそれ以降の Windows)は毎回許可を求めてくるのですか？

TrueCryptをポータブルモードで動かすときには、**TrueCrypt**は**TrueCrypt**デバイスドライバを読み込んで起動する必要があります。**TrueCrypt**は透過的な即時暗号化/復号機能を提供するためにデバイスドライバを必要としますが、管理者権限がないユーザーは**Windows**でデバイスドライバを起動することができません。だから、**Windows Vista**およびそれ以降の**Windows**は管理者権限で**TrueCrypt**を起動してもいいかどうかを問い合わせてくるというわけです。

TrueCryptをポータブルモードで動かすのではなく、システムにインストールすれば、毎回許可を求められることはできません。

Windows の終了や再起動の前に、TrueCrypt ボリュームをアンマウントする必要があるですか？

いいえ。**TrueCrypt**はシステムの終了や再起動時には、すべてのマウントされた**TrueCrypt**ボリュームを自動的にアンマウントします。

パーティションとファイルコンテナと、どちらの TrueCrypt ボリュームがいいでしょうか？

ファイルコンテナは通常のファイルであり、通常のファイルと同じに扱うことができます。(たとえば、ファイルコンテナは通常のファイルと同じ方法で移動、リネーム、削除ができます) パーティション/デバイスは性能に関しては優れています。コンテナがひどく断片化していると、コンテナへの読み書きがあきらかに遅くなることに注意してください。これを解決するにはコンテナがアンマウントされている状態のときに、デフラグを実行してください。

TrueCrypt ボリュームをバックアップするいい方法はありますか？

安全なバックアップのとり方を参照してください。

TrueCrypt パーティションをフォーマットするとどうなるのでしょうか？

この FAQ の「暗号化ボリュームのファイルシステムを変更できますか？」を参照してください。

暗号化ボリュームのファイルシステムを変更できますか？

マウントされていれば、可能です。TrueCrypt ボリュームは FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, またはほかのどんなファイルシステムにもフォーマットすることができます。TrueCrypt ボリュームは普通のボリュームと同じように扱うことができるので、コンピュータまたはマイコンピュータなどでデバイスのアイコンを右クリックし、フォーマットを選んでください。ボリュームの内容は失われますが、ボリームは暗号化された状態のままになります。もし、パーティション形式の TrueCrypt ボリュームがマウントされていないときにそのパーティションをフォーマットすると、ボリュームは破壊され、パーティションは暗号化された状態ではなくなり、空となります。

CD や DVD に保管された TrueCrypt コンテナをマウントできますか？

はい。しかし、Windows2000 で読み出し専用メディア(CD/DVD 他)にある TrueCrypt ボリュームをマウントする場合には、TrueCrypt ボリュームを FAT でフォーマットしなくてはならないことを憶えておいてください。(Windows2000 では読み取り専用メディアの NTFS ファイルシステムはマウントできません)

隠しボリュームのパスワードを変更できますか？

はい。パスワード変更ダイアログは標準ボリュームにも隠しボリュームにも機能します。ボリュームパスワード変更ダイアログの「現在のパスワード」に隠しボリュームのパスワードを入力してください。

注: TrueCrypt は最初に標準ボリュームヘッダーを復号しようとします。これに失敗するとその中に隠しボリュームがあると想定し、隠しボリュームのヘッダーがあると想定される位置のデータを復号しようとします。これが成功するとパスワード変更は隠しボリュームに対して適用されることになります。(どちらの試みも「現在のパスワード」に入力されたパスワードを使います)

HMAC-RIPEMD-160 を使うとき、キーサイズは 160 ビットに制限されているのですか？

いいえ。TrueCrypt は(HMAC アルゴリズムだけではなく)ハッシュ関数の出力を直接暗号化キーとして使うことはありません。詳細は「ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数」を参照してください。

ボリュームに保存されたデータを失わずに、ヘッダーキー導出アルゴリズムを変更できますか？(たとえば、HMAC-RIPEMD-160 から HMAC-SHA-512 へ)

はい。「ボリューム」->「ヘッダーキー導出アルゴリズムの設定」を選択してください。

2GB 以上の TrueCrypt コンテナをどうやって DVD に焼くのですか？

あなたが使っている DVD 作成ソフトで DVD のフォーマットを選択できるはずです。そこで、UDF フォーマットを選んでください。(ISO フォーマットは 2GB を越えるファイルをサポートしていません)

マウントされた TrueCrypt ボリュームの内容に対して、chkdsk や Defrag といったツールを使うことはできますか？

はい。TrueCrypt ボリュームは本物の物理的なディスクと同じに扱うことができますから、どんなファイルシステムのチェックや修復、デフラグのツールでもマウントされた TrueCrypt ボリュームに対して使うことができます。

TrueCrypt は 64 ビット版の Windows で動きますか？

はい。注意: 64 ビット版 Windows はカーネルモードコード署名証明書の発行を承認された認証局が発行したデジタル証明書があるデジタル署名を持ったドライバーしか使用しません。TrueCrypt は、この条件を満たしています。(TrueCrypt ドライバーは認証局 GlobalSign によって発行された TrueCrypt Foundation のデジタル認証によってデジタル署名されています)

TrueCrypt は Mac OS X で動きますか？

はい、動きます。

TrueCrypt は Linux で動きますか？

はい。

Windows と Linux と Mac OS X で同じ TrueCrypt ボリュームをマウントできますか？

はい。TrueCrypt ボリュームは完全にクロスプラットフォーム(OS を問わない)です。

TrueCrypt ボリュームにアプリケーションをインストールして動かすことはできますか？

はい。

TrueCrypt ボリュームの一部が破損するとどうなりますか？

暗号化データではあるひとつのバイトが破損すると、通常はそれが発生した暗号化ブロック全体が破損したことになります。TrueCrypt では暗号化ブロックのサイズは 16 バイト(128 ビット)です。

TrueCrypt で使われる動作モードはあるブロック内でのデータ破損が他のブロックに影響を及ぼさないことを保証します。(詳細は動作モードを参照)

「**TrueCrypt** ボリュームの暗号化したファイルシステムが破損した場合、どうすればいいですか?」という質問も参照してください。

TrueCrypt ボリュームの暗号化したファイルシステムが破損した場合、どうすればいいですか?

TrueCrypt ボリュームのファイルシステムは他の暗号化されていないファイルシステムと同様に破損の可能性があります。こうなったとき、OS が提供するファイルシステム修復ツールを利用するすることができます。Windows では chkdsk です。**TrueCrypt** はこのツールを **TrueCrypt** ボリュームで使う簡単な方法を用意しています。(chkdsk はファイルシステムを破損する可能性があるため) 最初に **TrueCrypt** ボリュームのバックアップコピーをとってから、そのボリュームをマウントしてください。**TrueCrypt** メインウィンドウの(ドライブリストで)マウントされたボリュームを右クリックしてください。そして、表示されるメニューから「ファイルシステムの修復」を選択してください。

企業内で **TrueCrypt** を使ってています。ユーザーがボリュームのパスワードを忘れたとき(またはキー/ファイルを失ったとき)や起動前認証のパスワードを忘れたときに管理者がリセットする方法はありますか?

はい。**TrueCrypt** には「裏口」は用意されていません。しかし、**TrueCrypt** ボリュームのパスワード/キー/ファイルや起動前認証のパスワードをリセットする方法はあります。ボリュームを作ったあと管理者権限を持たないユーザーにそのボリュームの使用を認める前に、(ツール -> ボリュームヘッダのバックアップを選択して)そのヘッダーのバックアップをファイルにとります。パスワード/キー/ファイルから導出されたヘッダーキーで暗号化されているボリュームヘッダーは、ボリュームを暗号化したマスターkeyを持っています。そこで、ユーザーにパスワードを選んでもらいその人のためにパスワードを設定します。(「ボリューム」 -> 「ボリュームのパスワード変更」) そうすれば、ユーザーにそのボリュームの使用許可を与えるとともに、いつでも管理者の許可や助力なしで任意のパスワードに変更させることができます。ユーザーが自分が決めたパスワードを忘れた場合でも、バックアップファイルからボリュームヘッダーを復旧(ツール -> ボリュームヘッダのリストア)することで、ボリュームのパスワード/キー/ファイルをオリジナルの管理者パスワード/キー/ファイルに戻すことができます。

同様に、起動前認証でもパスワードをリセットすることができます。マスターkeyデータのバックアップを作成(**TrueCrypt** レスキューディスクに保存され、管理者パスワードで暗号化される)するには、「システム -> レスキューディスク作成」を選択してください。ユーザーの起動前認証パスワードを変更するのは「システム -> パスワードの変更」を選択してください。管理者パスワードに戻すには、**TrueCrypt** レスキューディスクから起動し、「'Repair Options' > 'Restore key data」を選択し、管理者パスワードを入力してください。注意：**TrueCrypt** レスキューディスクの ISO イメージを CD/DVD に書き込まなくともかまいません。全ワークステーション用に中央で(CD/DVD そのものではなく)ISO イメージを保管しておくことができます。詳細はコマンドラインの使い方(オプション /noisocheck)を参照してください。

営利企業であっても、**TrueCrypt** を無償使用してもいいのですか?

TrueCrypt License の条項に従うなら、何台ものコンピューターに無償で TrueCrypt をインストールして使うことができます。

ボリュームをネットワーク越しに共有しています。システムを再起動したときに、自動的にネットワーク共有を復元できますか？

ネットワーク間の共有を参照してください。

ある単一の **TrueCrypt** ボリュームを複数の **OS** から同時にアクセスできますか(ボリュームがネットワークで共有されている場合など)？

ネットワーク間の共有を参照してください。

ネットワーク経由で **TrueCrypt** ボリュームにアクセスできますか？

ネットワーク間の共有を参照してください。

非システムパーティションを暗号化しましたが、そのドライブ文字が「マイコンピューター」に表示されたままです。それをダブルクリックすると、**Windows** はそのドライブをフォーマットするかと聞いてきます。ドライブ文字をつけないとか、隠すとかはできませんか？

できます。ドライブ文字をつけないようにするには、下記の手順にしたがってください。

1. デスクトップまたはスタートメニューの「コンピュータ」または「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして「管理」を選択してください。「コンピュータの管理」ウィンドウが開きます。
2. 左のリストから、「ディスクの管理」(「記憶域」の下にある)を選択してください。
3. 暗号化されたパーティション/デバイスを右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」を選択してください。
4. 「削除」をクリックしてください。
5. **Windows** が確認を求めてきたら、「はい」をクリックしてください。

暗号化 **USB** フラッシュドライブを挿すと、**Windows** が「フォーマットしますか？」と聞いてきます。これを防止できますか？

はい。ただし、そのデバイスに割り当てられたドライブレターを削除する必要があるでしょう。詳細は「非システムパーティションを暗号化しましたが、そのドライブ文字が「マイコンピューター」に表示されたままです」という質問を参照してください。

必要がなくなったとき、どうやって暗号化を解除できますか？どうすればボリュームを完全に復号できますか？

暗号化を解除するにはを参照してください。

ボリュームをリムーバブルメディアとしてマウントすると、何が変わるのでですか？

リムーバブルメディアとしてマウントされたボリュームを参照してください。

TrueCrypt ボリュームの空き領域を完全削除するべきでしょうか?

補足: 完全削除とは、安全に消去すること、復元不可能なように機密データを上書きすること

敵対者がボリュームを復号できると思う(たとえば、パスワードを明かすことを強制されるとか)なら、「はい」です。そうでなければ必要ありません。というのは、ボリューム全体が暗号化されているからです。

TrueCrypt はどのようにして、データを暗号化したアルゴリズムを判別するのですか?

技術解説の暗号化の仕組みを参照してください。

技術解説

表記法

C	暗号テキストブロック
$D_K()$	暗号化/復号キー K を使う復号アルゴリズム
$E_K()$	暗号化/復号キー K を使う暗号化アルゴリズム
$H()$	ハッシュ関数
i	n -bit ブロックのブロックインデックス; n は状況による
K	暗号キー
P	プレーンテキストブロック
\wedge	排他的論理和 (XOR)
\oplus	加算して 2^n で割った余り。 n が左のオペラントと結果のビットサイズ。(左のオペラントが 1-bit 値で、右のオペラントが 2-bit 値の場合: $1 \oplus 0 = 1$; $1 \oplus 1 = 0$; $1 \oplus 2 = 1$; $1 \oplus 3 = 0$; $0 \oplus 0 = 0$; $0 \oplus 1 = 1$; $0 \oplus 2 = 0$; $0 \oplus 3 = 1$)
\otimes	2 つの 2 項を越える多項式 GF(2) 剰余の乗算モジュール $x^{128}+x^7+x^2+x+1$ (GF はガロア域のこと)
\parallel	連結

暗号化の仕組み

TrueCrypt ボリュームをマウントするとき(パスワード/キーファイルが記憶されていないと仮定して)、または起動前認証中に、次のステップが実行されます。

1. ボリュームの最初の 512 バイト(標準ボリュームのヘッダー)が RAM に読み込まれます。その最初の 64 ビットがソルトです。(「TrueCrypt ボリュームフォーマット仕様」を参照) システム暗号化(システム暗号化参照)については、最初の論理ドライブトラックの最後の 512 バイトが RAM に読み込まれます。(TrueCrypt ブートローダーはシステムドライブの最初のトラックおよび TrueCrypt レスキューディスクにあります)
2. ボリュームの 65536-66047 バイトが RAM に読み込まれます。(TrueCrypt ボリュームフォーマット仕様を参照) システム暗号化の場合は、起動パーティションの直後のパーティションの 65536-66047 バイトが読み込まれます。¹ そのボリューム(または起動パーティションの直後のパーティション)に隠しボリュームがあれば、この時点でそのヘッダーを読み込んだことになります。そうでなければ、単に無意味なランダムデータを読み込んだだけということになります。(隠しボリュームがあるかないかは、このデータを復号できるかどうかで決まります。詳細は隠しボリュームの項を参照)
3. TrueCrypt は(1)で読み込んだ標準ボリュームヘッダーを復号しようとします。復号の過程で使われたり生成されたりしたデータは RAM に保持されます。(TrueCrypt はこれらをけっしてディスクに保存しません) 次のパラメータは未知²で、試行錯誤で決定していきます。(以下の可能な組み合わせをすべて試します)
 - a. ヘッダーキー導出に使われる PRF(PKCS #5 v2.0 に規定。ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照) これは以下のどれかになります:
HMAC-SHA-512, HMAC-RIPemd-160, HMAC-Whirlpool.
ユーザーが入力したパスワード(一つ以上のキーファイルも適用されるかもしれない - キーファイルの節を参照)と(1)で読み込まれたソルトはヘッダーキー導出関数へ渡され、一連の値(ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照)が作られます。そしてそれから、ヘッダー暗号化キーが生成され、第二ヘッダーキー(XTS モード)が形づくられます。(これらのキーはボリュームヘッダーの暗号化につかわれます)
 - b. 暗号化アルゴリズム: AES-256, Serpent, Twofish, AES-Serpent, AES-Twofish-Serpent など
 - c. 動作モード: XTS, LRW(旧式で使われない), CBC(旧式で使われない),
 - d. キーサイズ

¹ 起動パーティションが 256MB 未満であれば、データは起動パーティションの後の 2 番目のパーティションから読されます。(Windows 7 以降では初期設定として、インストールされたパーティション以外から起動します)

² これらのパラメータは、攻撃の困難さを強化するために秘密にされているのではなく、TrueCrypt ボリュームであるかどうかを事前に知られないようにするためにです。(単なるランダムデータと区別がつかない) 非暗号化ボリュームヘッダーにこれらのパラメータを格納しておくと、これは難しいでしょう。また、システム暗号化に非カスケード暗号化アルゴリズムが使われていると、アルゴリズムが何かが分かってしまします。(最初の論理ドライブのトラックか TrueCrypt レスキューディスクにある非暗号化 TrueCrypt ブートローダーを解析することで、決定される)

4. 復号データの最初の4バイトが”TRUE”というASCII文字列であり、復号されたデータ(ボリュームヘッダー)の最後の256バイトのCRC-32 checksumが復号データの8番目のバイトの値と一致したなら、復号が成功したと判断します。(この値は暗号化されているので、敵対者にはわかりません。TrueCrypt ボリュームフォーマット仕様を参照) この条件が満たされなければ、プロセスは(3)に戻って継続します。
- しかし、今回は(1)で読んだデータの替わりに(2)で読んだデータ(隠しボリュームのボリュームヘッダーの可能性)を使います。これでも条件に合わなければ、マウント動作は終了します。(間違ったパスワード、ボリュームの破損、またはTrueCrypt ボリュームではないということになる)
5. これで正しいパスワード、適切な暗号化アルゴリズム、モード、キーサイズ、正しいヘッダーキー導出アルゴリズムがわかった(あるいは非常に高い可能性でわかったと仮定できる)ことになります。また、(2)で読んだデータを復号できたなら、隠しボリュームをマウントしようとしていることがわかり、そのサイズは(2)で読み込んで(3)で復号された結果から得ることができます。
6. 暗号化ルーチンは復号されたボリュームヘッダー(TrueCrypt ボリュームフォーマット仕様を参照)から得られたマスターキー¹と第二キーで再初期化(XTS モード - 動作モード参照)されます。このキーはボリュームヘッダー領域(または、システム暗号化のためのキーデータ領域)をのぞく、ボリュームのどのセクターでも復号するのに使うことができます。これでボリュームはマウントされました。

動作モード、ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数も参照してください。

¹マスターキーはボリューム作成のときに生成され、あとで変更することはできません。ボリュームのパスワード変更は、新しいパスワードから導出される新しいヘッダーキーでボリュームヘッダーを再暗号化することで実施されます。

動作モード

TrueCrypt がパーティション、ドライブ、仮想ボリュームを暗号化するのに使う動作モードは XTS です。

XTS モードは 2003 年にフィリップ・ロガウェイが設計した XEX モード[12]ですが、細かい修正(XEX は単一のキーを 2 つの異なる目的に使いますが、XTS はそれぞれ別のキーを使います)

2010 年に XTS モードは記憶装置の機密データ保護について NIST で承認[24]されました。2007 年に XTS モードはブロック型記憶装置の暗号化保護について IEEE で承認されました。(IEEE 1619 規格)

XTS モードの説明

$$C_i = E_{K1}(P_i \wedge (E_{K2}(n) \otimes \alpha^i)) \wedge (E_{K2}(n) \otimes \alpha^i)$$

ここでは:

⊗ 2 つの 2 項を越える多項式 $\Gamma\Phi(2)$ 剰余の乗算を示す $x^{128}+x^7+x^2+x+1$

$K1$ は暗号化キー(各暗号 AES, Serpent, Twofish についてそれぞれ 256 ビット)

$K2$ は第二キー(各暗号 AES, Serpent, Twofish についてそれぞれ 256 ビット)

i はデータユニット内の暗号ブロックのインデックス。最初の暗号ブロックは $i=0$ となる。

n は $K1$ から見たデータユニットのインデックス。最初のデータユニットは $n=0$ となる。

α はガロア域の原始関数要素であり、多項式 x (つまり 2)に一致する。

それぞれのデータユニットのサイズは通常 512 バイト(セクターサイズは無視して)である。

XTS モードについての詳細は[12]と[24]を参照。

ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数

ヘッダーキーはマスターキー他のデータを持つTrueCryptボリュームヘッダー(システム暗号化ではキーデータ領域)の暗号化領域を暗号化、復号するのに使われます。(暗号化の仕組みとTrueCryptボリュームフォーマット仕様を参照) TrueCrypt 5.0以降で作成されたボリューム(およびシステム暗号化)では、この領域は XTS モード(動作モードを参照)で暗号化されています。TrueCrypt ヘッダーキーと第二キー(XTS モード)を生成する技法は PBKDF2 であり、PKCS #5 v2.0 に規定されています。[7]を参照。(PKCS #5 v2.0 文書は RSA 研究所のご厚意により <http://www.truecrypt.org/docs/pkcs5v2-0.pdf> で入手可能)

512-bit ソルト(ボリューム作成プロセスで組み込みの乱数発生機構で生成されるランダム数)が使われます。ということは、それぞれのパスワードについて 2^{512} (2 の 512 乗)のキーがあるということです。これは、オフライン辞書攻撃に対する脆弱性を大きく減少させます。(ソルトが使われると、事前にすべてのキーをコンピュータで組み合わせてパスワード辞書を作るということは、非常に難しくなります)[7] ソルトはTrueCrypt ボリューム作成過程で乱数発生機構によって生成される乱数値からなります。ヘッダーキー導出関数は、HMAC-SHA-512, HMAC-RIPEMD-160, または HMAC-Whirlpool([8, 9, 20, 22]を参照)に基づいており、ユーザーはどれかを選択できます。導出されるキーの長さは、基礎となるハッシュ関数の出力サイズに制限されません。たとえば、HMAC-RIPEMD-160 を使ったとしても、AES-256 のヘッダーキーはつねに 256 ビット長(XTS モードでは、256 ビット第二ヘッダーキーが追加され、結果として AES-256 では 256 ビットキーが二つ使われる)です。詳細は[7]を参照してください。ヘッダーキーを導出するにはキー導出関数を 1000 回(HMAC-RIPEMD -160 を基礎としている場合は 2000 回)繰り返さなくてはいけません。これは徹底したパスワード探索(総当たり攻撃)に要する時間を増大させます。[7]

カスケードの個々の暗号が使うヘッダーキーは同じパスワード(キーファイルも適用されるかもしれない)から導出されますが、相互に独立しています。たとえば、AES-Twofish-Serpent では、ヘッダーキー導出関数はパスワードから 768-bit キーを(XTS モードでは追加として 768 ビットの第二ヘッダーキーも)導出するように指示を受けます。生成された 768 ビットキーは三つの 256-bit キーに分割され(XTS モードでは第二キーも三つの 256 ビットキーに分割され、カスケード全体としては 6 個の 256 ビットキーを使う)、最初のものが Serpent で、二番目のものが Twofish、三番目のものが AES で(XTS モードでは最初の第二キーが Serpent、次の第二キーが Twofish、最後の第二キーが AES で)使われます。キーが導出される元になったパスワードを求める方法は(弱いパスワードへの総当たり攻撃を除いて)ないので、敵対者がキーの一つを知ったとしても、それから他のキーを導出することはできません。

乱数発生機構

TrueCrypt 亂数発生機構(RNG)は RAM(メモリ)に、マスター暗号化キー、第二キー(XTS モード)、ソルトおよびキーファイルを生成することに使われます。プールは 320 バイト長で、以下から発生するデータで満たされます。

- マウスの動き
- キーストローク
- Mac OS X, Linux: 内蔵 RNG(/dev/random と /dev/urandom の両方)から生成される値
- Windows のみ: MS Windows 暗号 API (500-ms 間隔で定期的に収集される)
- Windows のみ: ネットワークインターフェース統計(NETAPI32)
- Windows のみ: さまざまな Win32 ハンドル、時間変数、カウンタ(500-ms ごとに収集)

上記のソースのどれかから得られた値はプールに書き込まれ、個々のバイトに分割されます。(たとえば、32-bit 値は4バイトに分割されます) これらのバイトは個々に modulo 2^8 addition 演算をしてキーファイルプールの(プールの古い値の上書きではなく)プールカーソルの位置に書き込まれます。バイトが書き込まれたら、プールカーソルは1バイト進み、終端までくるとプールの先頭に位置づけられます。プールに 16 バイト書き込むごとに、プール混合関数がプール全体に適用されます。(下記参照)

プール混合関数

この関数の目的は拡散です。拡散することで、個々の「生の」入力ビットの影響をできるだけ広げます。これは統計的関連を隠すことにもなります。プールに 16 バイトを書き込むごとに、プール混合関数がプール全体に適用されます。

プール混合関数の説明は以下のとおり:

2. R を乱数プールとする。
3. H をユーザーが選択したハッシュ関数(SHA-512, RIPEMD-160 または Whirlpool)とする。
4. $l = \text{ハッシュ関数 } H \text{ の出力のバイト長}.$ (つまり、 H が RIPEMD-160 なら、 $l = 20$; H が SHA-512 なら $l = 64$)
5. $z = \text{ランダムプール } R \text{ のバイト長}$ (320 バイト)
6. $q = z / l - 1$ (H が Whirlpool なら $q = 4$)
7. R を l -バイトブロック $B_0 \dots B_q$ に分割

条件 $0 \leq i \leq q$ (各ブロック B ごとに) であるあいだ、以下のステップを実行:

- a. $M = H(B_0 \parallel B_1 \parallel \dots \parallel B_q)$ [ランダムプールはハッシュ M を作るハッシュ関数 H で処理される]
 - b. $B_i = B_i \wedge M$
8. $R = B_0 \parallel B_1 \parallel \dots \parallel B_q$

たとえば、 $q = 1$ ならば、ランダムプールは次のように混合される:

$$\begin{aligned}(B_0 \parallel B_1) &= R \\ B_0 &= B_0 \wedge H(B_0 \parallel B_1) \\ B_1 &= B_1 \wedge H(B_0 \parallel B_1)\end{aligned}$$

$$R = B_0 \parallel B_1$$

乱数発生機構の設計と実装は下記の論文に基づく：

- *Software Generation of Practically Strong Random Numbers* by Peter Gutmann [10]
- *Cryptographic Random Numbers* by Carl Ellison [11]

キーファイル

TrueCrypt キーファイルは、その内容がパスワードと結びつけられるファイルです。キーファイルの内容について、特別の制限はありません。ユーザーは TrueCrypt RNG によってランダムな内容のファイルを生成する組み込みのキーファイル生成機能を使って、キーファイルを生成することができます。(TrueCrypt RNG についての詳細は乱数発生機構を参照)

キーファイルの最大サイズに制限はありませんが、先頭の 1,048,576 bytes (1 MB)だけが処理対象となります。(巨大なファイルを処理するのに伴う性能上の問題から、残りの部分は無視されます) ユーザーは複数のキーファイルを使うことができます。(キーファイル数に制限はありません)

キーファイルは複数の PIN コード(PIN パッドや TrueCrypt GUI で入力可能)で保護された PKCS-11 規格[23]のセキュリティトークンやスマートカードに保管することもできます。

キーファイルは以下の方法で処理され、パスワードに適用されます。

- P をユーザーが入力したパスワード(空かもしれません)とする。
- KP をキーファイルプールとする。
- kpl をキーファイルプール KP のバイト長(64 つまり 512 ビット)とする。
- pl をパスワード P のバイト長(現バージョンでは $0 \leq pl \leq 64$)とする。
- $kpl > pl$ ならば($kpl - pl$)の長さのバイト(値はゼロ)をパスワード P に追加する。
- キーファイルプール KP を kpl バイトのゼロで満たす。
- それぞれのキーファイルについて、以下のステップを実行:
 - a. キーファイルプールのカーソル位置をプールの先頭にセットする。
 - b. ハッシュ関数 H を初期化する。
 - c. キーファイルの全バイトを1個づつロード、それぞれについて以下のステップを実行する。
 - i. 中間ハッシュ(状態) M を得るために、ハッシュを初期化せずにハッシュ関数 H でロードされたバイトのハッシュを作る。ハッシュの終了処理はしない(次回のために状態を保持する)。
 - ii. 状態 M を個々のバイトに分割する。例として、ハッシュの出力が 4 バイトなら $(T_0 \parallel T_1 \parallel T_2 \parallel T_3) = M$
 - iii. (7.c.ii で得られた)これらのバイトを個々に modulo 2^8 addition 演算をしてキーファイルプールの(プールの古い値の上書きではなく)プールカーソルの位置に書き込む。バイトが書き込まれたらプールカーソルは1バイト進む。カーソルがプールの終端までくると、位置はプールの先頭に設定される。
- キーファイルプールの内容を以下の方法でパスワード P に適用する。
 - a. パスワード P を個々のバイト $B_0 \dots B_{pl}$ に分割する。
 - b. キーファイルプール KP を個々のバイト $G_0 \dots G_{kpl}$ に分割する。
 - c. For $0 \leq i \leq kpl$ の条件で順に実行 $B_i = B_i \oplus G_i$
 - d. $P = B_0 \parallel B_1 \parallel \dots \parallel B_{pl-1} \parallel B_{pl}$
- パスワード P は(キーファイルプールの内容が適用されたあと)ヘッダーキー導出関数 PBKDF2 (PKCS #5 v2)へ渡され、それがユーザーが選択した安全なハッシュアルゴリズム(たとえば SHA-512)の暗号を使って(ソルトや他のデータとともに)処理します。詳細はヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照してください。

関数 H の役割は単に拡散が目的です[26]。CRC-32 はハッシュ関数 H で使われます。CRC-32 の出力はつづけて安全なハッシュアルゴリズムの暗号で処理されます。キーファイルプールの内容は(CRC-32 でハッシュされたのに加え)、パスワードに適用されます。それがヘッダーキー導出関数 PBKDF2 (PKCS #5 v2)へ渡され、それがユーザーが選択した安全なハッシュアルゴリズム(たとえば SHA-512)の暗号を使って(ソルトや他のデータとともに)処理します。結果として得られる値がヘッダーキーと第二ヘッダーキー(XTS モード)として使われます。

TrueCrypt ボリュームフォーマット仕様

Offset (bytes)	Size (bytes)	Encryption Status ¹	Description
0	64	Unencrypted ³	ソルト
64	4	Encrypted	アスキーワード列 “TRUE”
68	2	Encrypted	ボリュームヘッダーフォーマットバージョン
70	2	Encrypted	ボリュームを開くプログラムの最小バージョン
72	4	Encrypted	(復号された) 256-511 バイトの CRC-32 チェックサム
76	16	Encrypted	予約(0をセット)
92	8	Encrypted	隠しボリュームのサイズ(通常ボリュームなら0をセット)
100	8	Encrypted	ボリュームのサイズ
108	8	Encrypted	マスターキーの開始位置オフセット
116	8	Encrypted	マスターキー内の暗号化領域サイズ
124	4	Encrypted	フラグビット (bit 0 set: システム暗号化; bits 1-31 は予約)
			予約(0をセット)
128	4	Encrypted	セクターサイズ(バイト)
132	120	Encrypted	予約(0が入る)
252	4	Encrypted	(復号された) 64-251 バイトの CRC-32 チェックサム
256	Var.	Encrypted	連結された第一、第二マスターキー ⁴
512	65024	Encrypted	予約 (システム暗号化ではこの項目は除外 153)
65536	65536	Encrypted / Unencrypted ¹ 53	隠しボリュームヘッダー領域(このボリュームに隠しボリュームがなければ、この領域はランダムデータ ⁵)。 システム暗号化ではこの項目は除外 ⁶ 。 0-65535 バイトを参照
131072	Var.	Encrypted	(マスターキーのスコープによる)データ領域。システム暗号化では(システムパーティションのオフセットによって)オフセットは異なる。
S-131072 ²	65536	Encrypted / Unencrypted ¹ 53	バックアップヘッダー(異なるソルトから導出された異なるヘッダーキーによって暗号化)。システム暗号化ではこの項目は除外 153。 0-65535 バイトを参照
S-65536	65536	Encrypted / Unencrypted ¹ 53	隠しボリュームのバックアップヘッダー(異なるソルトから導出された異なるヘッダーキーによって暗号化)。このボリュームに隠しボリュームがなければ、この領域はランダムデータ 153。 システム暗号化ではこの項目は除

¹ボリュームの暗号化領域はヘッダーキー(および XTS モードでは第二ヘッダーキー)で暗号化されます。詳細は暗号化の仕組みとヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照してください。

²S はボリュームのサイズ(バイト)を意味します。

³ソルトは秘密にする必要がないため[7]暗号化されていません。(ソルトは一連のランダムな値です)

⁴ボリュームがカスケード方式で暗号化された場合には複数のマスターキー(XTS モードでは第二マスターキーも)が連結されてここに保管されます。

⁵ボリューム作成時にランダム値で空き領域を埋める方法についてはこの節に記載しています。

⁶ここでは「システム暗号化」という意味は、隠し OS を含む隠しボリュームを含んでいません。

		外 153。0-65535 バイトを参照
--	--	----------------------

この仕様は TrueCrypt 7.0 以降で作成されたボリュームに関するものであることに注意してください。ファイル型ボリュームのフォーマットはパーティション/デバイス型ボリュームと同じです。(しかし、システムパーティション/ドライブのボリュームヘッダーやキーデータはドライブの最初の論理トラックの最後の 512 バイトに保管されます) TrueCrypt ボリュームには署名や ID 文字列のようなものはありません。復号されるまでは、すべてがランダムなデータにしか見えません。

それぞれの TrueCrypt ボリュームの空き領域はボリュームが作られるときにランダム値で埋められます。¹ ランダム値は以下のように生成されます: TrueCrypt ボリュームのフォーマットが始まる直前に臨時の暗号化キーと臨時の第二キー(XTS モード)が組み込みの乱数発生機構(乱数発生機構参照)で生成されます。ユーザーが選んだ暗号化アルゴリズムは臨時キーで初期化されます。つづいて暗号化アルゴリズムは、組み込みの乱数発生機構で生成されたゼロから成るプレーンテキストを暗号化します。暗号化アルゴリズムは XTS モードで動きます。(動作モード参照) それが作り出した暗号テキストブロックがボリュームの空き領域を埋める(上書きする)のに使われます。臨時キーは RAM 中に保管され、フォーマットが終了すると廃棄されます。

ボリューム作成中にはバイト#0(ソルト)および#256(マスターキー)に置かれるフィールドには乱数発生機構(乱数発生機構参照)で生成されたランダム値があります。TrueCrypt ボリュームの空き領域に隠しボリュームがある場合には、隠しボリュームのヘッダーはホストボリュームの#65536 にあります。(ホスト/外殻ボリュームのヘッダーはホストボリュームの先頭、#0 にあります (隠しボリューム参照))。TrueCrypt ボリュームに隠しボリュームがない場合には、ボリュームの 65536-131071 バイト(つまり隠しボリュームのヘッダーが格納されるはずの領域)にはランダムデータ(ボリューム作成時に空き領域をランダムデータで埋める方法についての上記の記載を参照)があります。隠しボリュームのヘッダーのレイアウトは標準ボリュームのものと同じ(0-65535 バイト)です。

TrueCrypt がサポートする最大ボリュームサイズは 2^{63} bytes(8,589,934,592 GB)です。しかし、安全上の理由(暗号化アルゴリズムが 128 ビットブロックサイズを使うという観点から)、許容される最大サイズは 1 PB (1,048,576 GB)です。

付加されたバックアップヘッダー

TrueCrypt 6.0 以降で作成された TrueCrypt ボリュームはボリュームの最後に位置する(上記参照)付加された組み込みのバックアップヘッダーを持ちます。ヘッダーバックアップはボリュームヘッダーのコピーではなく、異なったソルトから導出された異なったヘッダーキーで暗号化されます。(ヘッダーキーの導出、ソルト、および反復回数を参照)

¹ クイックフォーマットとダイナミックが無効な場合、およびボリュームがパーティションをその場で暗号化されたファイルシステムではない場合。

ボリュームパスワードやキーファイルが変更されたり、ボリュームに付加された(または外部の)バックアップからヘッダーが復旧されると、ボリュームヘッダーとボリュームに付加されたバックアップヘッダーは異なったヘッダーキーで再暗号化されます。このヘッダーキーは新規に生成されたソルトから導出され、ボリュームヘッダー用ソルトはバックアップヘッダー用ソルトとは異なったものになります。それぞれのソルトは、TrueCrypt 乱数発生機構で生成されます。(乱数発生機構を参照)

ヘッダーバックアップについての詳細は、メインプログラムウィンドウのツール -> ボリュームヘッダのリストアを参照してください。

準拠規格

私たちが知る範囲では、TrueCrypt は以下の規格、仕様、勧告に準拠しています：

- ISO/IEC 10118-3:2004 [21]
- FIPS 197 [3]
- FIPS 198 [22]
- FIPS 180-2 [14]
- NIST SP 800-3E [24]
- PKCS #5 v2.0 [7]
- PKCS #11 v2.20 [23]

実装された暗号化アルゴリズムの正確さは、テストベクターを使う(ツール->ベクターのテストを選択)か TrueCrypt のソースコードを調べることで検証できます。

ソースコード

TrueCrypt はオープンソースのフリーソフトウェアです。TrueCrypt の完全なソースコード(C、C++ およびアセンブラーで書かれています)はみなさんのレビューのため次のところで自由に入手できます:

<http://www.truecrypt.org/>

今後の開発予定

将来の計画に含まれている機能については以下を参照してください:
<http://www.truecrypt.org/future.php>

法律的情報

連絡先

われわれへの連絡方法については、次のところを参照してください:
<http://www.truecrypt.org/contact>

ライセンス

TrueCrypt の公開についてのライセンスは TrueCrypt バイナリあるいはソースコードの配布ページに含まれる `Licence.txt` に記載されています。また、次のところでも入手できます:
<http://www.truecrypt.org/legal/license>

著作権について

このソフトウェアの全体的著作権:
Copyright © 2010 TrueCrypt Developers Association. All rights reserved.

このソフトウェアの部分的著作権:
Copyright © 2003-2010 TrueCrypt Developers Association. All rights reserved.
Copyright © 1998-2000 Paul Le Roux. All rights reserved.
Copyright © 1998-2008 Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
Copyright © 2002-2004 Mark Adler. All rights reserved.

詳細はソースコードに付属する法律的注意事項を参照してください。

商標について

TrueCrypt は国連の知的所有権登録機関である「世界知的所有権機関[(World Intellectual Property Organization、WIPO) に登録された商標です。この機関はアメリカ合衆国特許商標局や各国の商標を扱う部署にあります。すべての TrueCrypt ロゴは登録商標であり、同一でなくとも基本部分が様式的に類似したものはアメリカ合衆国特許商標局に登録されています。

注意: 目的は名称や製品を金銭化することではなく、TrueCrypt の名声を守り、同じあるいは類似の名称の類似製品の存在のために発生するサポートや各種の問題を防止するためです。TrueCrypt は商標登録されていても、現在も将来もフリーソフトウェアでありつづけるでしょう。

その他の商標は、すべてそれぞれ個々の所有者のものです。

バージョン履歴

7.0a

2010年9月6日

改善:

- 記憶装置コントローラーのマイクロソフト製以外のあるドライバーで、TrueCrypt 暗号化ドライブでのハイバネーション初期化時にクラッシュが発生するバグに対応。(Windows 7/Vista/2008/2008R2)
- 多くの小さい改善 (Windows, Mac OS, Linux)

バグ修正

- 小さいバグ修正 (Windows, Mac OS, Linux)

7.0

2010年7月19日

新機能:

- ハードウェア高速化 AES(詳細はハードウェアによる高速化を参照)

補足 : ハードウェア高速化を無効にしたい場合は、「設定 -> パフォーマンス」を選択し「可能なら CPU の AES 処理命令セットを利用して AES による暗号化/復号処理を高速化する」オプションを無効にしてください。

- ホストデバイスがコンピューターに接続された時に、自動的に(パスワード/キーファイルが正しい場合)ボリュームをマウントすることができる。(Windows)

補足 : たとえば、USB フラッシュドライブに TrueCrypt コンテナがあって、USB フラッシュドライブを USB ポートに挿せば自動的にそれをマウントしたいなら、以下の手順によってください。: 1. ボリュームをマウントする。2. TrueCrypt 主ウィンドウのドライブリストでマウントされたボリュームを右クリックし、「お気に入りに追加」を選択。3. お気に入り編成ウィンドウが表示されます。そこで「選択したボリュームをホストデバイスが接続されたときにマウントする」を有効にして、OK をクリックしてください。

起動前認証のパスワードを記憶する設定(「設定 -> システムの暗号化」)になっていると、TrueCrypt はパスワード入力を求めず、ボリュームはシステムパーティション/ドライブと同じパスワードを使います。非システムボリュームの記憶されたパスワードについても同じです。

- パーティション/デバイス型ボリュームが、セクターサイズ 4096,2048,1024 バイトのドライブにも作成できるようになった。(Windows, Linux) 補足 : 以前はそのようなドライブにはファイル型ボリュームしかサポートしていなかった。

- お気に入り編成機能(「お気に入り -> お気に入りボリュームを編成またはシステムお気に入りボリュームを編成」)により、個々のお気に入りボリュームに各種のオプション設定が可能になった。たとえば、ログオン時に自動マウント、読み出し専用またはリムーバブルメディアとしてマウント、ユーザーインターフェースでボリュームパスの代わりに表示されるラベルをつける、ホットキー動作から除外する、等。お気に入り編成ウィンドウに表示されるボリュームの順番は、変更可能であり、(Windows 開始時、または「お気に入りボリュームをマウント」ホットキーを押した場合に)その順にマウントされる。詳細はお気に入りボリュームおよびシステムお気に入りボリュームを参照。(Windows)

- 「お気に入り」メニューに非システムお気に入りボリュームも含む。リストからボリュームを選ぶと、(記憶されていなければ)パスワード/キーファイルを問い合わせてくる。それが正しければ、ボリュームはマウントされる。(Windows)

安全性の向上

- Windows のハイバネーションファイルの暗号化に関する API が不明なことについての不評さに対し、マイクロソフトは Windows の Vista 以降のバージョンについてハイバネーションファイルの暗号化 API を公開した。(詳細はバージョン履歴の [TrueCrypt 5.1a](#) を参照) TrueCrypt は 7.0 から、ハイバネーションファイルやクラッシュダンプファイルを暗号化するために、安全な公開された方法で、この API を使う。

注意 : Windows XP と Windows 2003 ではハイバネーションファイルの暗号化 API は提供されていないので、TrueCrypt はハイバネーションファイルを暗号化するために、Windows XP/2003 の非公開コンポーネントを修正せざるを得ない。したがって、TrueCrypt は Windows XP/2003 のハイバネーションファイルか常に暗号化されるとは保証しない。Windows XP を使っていて、ハイバネーションファイルを安全に暗号化したいなら、Windows Vista 以降と TrueCrypt 7.0 以降にアップグレードすることを強く推奨する。

改善

- 多くの小さい改善 (Windows, Mac OS, Linux)

バグ修正

- 小さいバグ修正 (Windows, Mac OS, Linux)

廃止した機能

- TrueCrypt はフロッピーディスクでのデバイス/ホスト型ボリュームをサポートしないこととした。
補足 : フロッピーディスクにファイル型 TrueCrypt ボリュームを作成することは可能。

旧バージョンでの変更履歴は <http://www.truecrypt.org/docs/?s=version-history> を参照してください。

謝辞

私たちは以下のみなさんに感謝します:

Paul Le Roux は彼の E4M ソースコードを入手できるようにしてくれました; TrueCrypt 1.0 は E4M から派生したものであり、一部は TrueCrypt 最新版のソースコードに組み込まれています。

Brian Gladman, 彼はすばらしい AES, Twofish, SHA-512 ルーチンを書いてくれました。

Peter Gutmann, 彼の乱数についての論文と、TrueCrypt の乱数発生機構の一部のソースである cryptlib を作ってくれたことに。

Wei Dai は Serpent ルーチンを書いてくれました。

Markus Friedl は RIPEMD-160 ルーチン(OpenBSD より)を書いてくれました。

Mark Adler と共に作者はインフレートルーチンを書いてくれました。

暗号化とハッシュ・アルゴリズムの設計者のみなさん:

Horst Feistel, Don Coppersmith, Walt Tuchmann, Lars Knudsen, Ross Anderson, Eli Biham, Bruce Schneier, David Wagner, John Kelsey, Niels Ferguson, Doug Whiting, Chris Hall, Joan Daemen, Vincent Rijmen, Carlisle Adams, Stafford Tavares, Phillip Rogaway, Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers, Bart Preneel, Paulo S. L. M. Barreto.

このプロジェクトを可能にしてくれたみなさん、精神的に支援てくれたみなさん、バグレポートや改善提案を送ってくれたみなさん

ありがとうございました。

参考文献

- [1] U.S. Committee on National Security Systems (CNSS), *National Policy on the Use of the Advanced Encryption Standard (AES) to Protect National Security Systems and National Security Information*, CNSS Policy No. 15, Fact Sheet No. 1, June 2003, available at http://www.cnss.gov/Assets/pdf/cnssp_15_fs.pdf and also at <http://csrc.nist.gov/cryptval/CNSS15FS.pdf>.
- [2] C. E. Shannon, *Communication Theory of Secrecy Systems*, Bell System Technical Journal, v. 28, n. 4, 1949
- [3] NIST, *Advanced Encryption Standard (AES)*, Federal Information Processing Standards Publication 197, November 26, 2001, available at <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf>.
- [4] J. Nechvatal, E. Barker, L. Bassham, W. Burr, M. Dworkin, J. Foti, E. Roback, NIST, *Report on the Development of the Advanced Encryption Standard (AES)*, October 2, 2000, Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, Vol. 106, No. 3, May-June 2001, available at <http://nvl.nist.gov/pub/nistpubs/jres/106/3/j63nec.pdf>.
- [5] B. Schneier, J. Kelsey, D. Whiting, D. Wagner, C. Hall, N. Ferguson, T. Kohno, M. Stay, *The Twofish Team's Final Comments on AES Selection*, May 15, 2000, available at <http://csrc.nist.gov/archive/aes/round2/comments/20000515-bschneier.pdf>.
- [6] Bruce Schneier, *Beyond Fear: Thinking Sensibly About Security in an Uncertain World*, Springer, 2003
- [7] RSA Laboratories, *PKCS #5 v2.0: Password-Based Cryptography Standard*, RSA Data Security, Inc. Public-Key Cryptography Standards (PKCS), March 25, 1999, available at <ftp://ftp.rsasecurity.com/pub/pkcs/pkcs-5v2/pkcs5v2-0.pdf> and also, courtesy of RSA Laboratories, at <http://www.truecrypt.org/docs/pkcs5v2-0.pdf>.
- [8] H. Krawczyk, M. Bellare, R. Canetti, *HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication*, RFC 2104, February 1997, available at <http://www.ietf.org/rfc/rfc2104.txt>.
- [9] M. Nystrom, RSA Security, *Identifiers and Test Vectors for HMAC-SHA-224, HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512*, RFC 4231, December 2005, available at <http://www.ietf.org/rfc/rfc4231.txt>.
- [10] Peter Gutmann, *Software Generation of Practically Strong Random Numbers*, presented at the 1998 Usenix Security Symposium, available at <http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/usenix98.pdf>.
- [11] Carl Ellison, *Cryptographic Random Numbers*, originally an appendix to the P1363 standard, available at <http://world.std.com/~cme/P1363/ranno.html>.

- [12] P. Rogaway, *Efficient Instantiations of Tweakable Blockciphers and Refinements to Modes OCB and PMAC*, Asiacrypt 2004. LNCS vol. 3329. Springer, 2004. Also available at: <http://www.cs.ucdavis.edu/~rogaway/papers/offsets.pdf>.
- [13] J. Kelsey, *Twofish Technical Report #7: Key Separation in Twofish*, AES Round 2 public comment, April 7, 2000
- [14] NIST, *Secure Hash Standard*, FIPS 180-2, August 1, 2002, available at <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-2/fips180-2.pdf>.
- [15] U. Maurer, J. Massey, *Cascade Ciphers: The Importance of Being First*, Journal of Cryptology, v. 6, n. 1, 1993
- [16] Bruce Schneier, *Applied Cryptography*, Second Edition, John Wiley & Sons, 1996.
- [17] Peter Gutmann, *Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory*, first published in the Sixth USENIX Security Symposium Proceedings, San Jose, California, July 22-25, 1996, available at http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/secure_del.html
- [18] Serpent home page: <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>.
- [19] M. E. Smid, *AES Issues*, AES Round 2 Comments, May 22, 2000, available at <http://csrc.nist.gov/archive/aes/round2/comments/20000523-msmid-2.pdf>.
- [20] A. Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*, CRC Press, October 1996
- [21] International Organization for Standardization (ISO), *Information technology – Security techniques – Hash-functions – Part 3: Dedicated hash-functions*, ISO/IEC 10118-3:2004, February 24, 2004
- [22] NIST, *The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)*, Federal Information Processing Standards Publication 198, March 6, 2002, available at <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips198/fips-198a.pdf>.
- [23] RSA Laboratories, *PKCS #11 v2.20: Cryptographic Token Interface Standard*, RSA Security, Inc. Public-Key Cryptography Standards (PKCS), June 28, 2004, available at <ftp://ftp.rsasecurity.com/pub/pkcs/pkcs-11/v2-20/pkcs-11v2-20.pdf>.
- [24] Morris Dworkin, *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The XTS-AES Mode for Confidentiality on Storage Devices*, NIST Special Publication 800-3E, January 2010, available at <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38E/nist-sp-800-38E.pdf>.

Translated by: NIKI, Takuto