

IJ-CAD用 座標取得 評価版インストール




2019 年 10 月

レジスト屋

本プログラムは IJ-CAD で座標の取得を行うプログラムの 30 日 評価版のインストール方法を説明します。

- 1、 インストールする windows ログインユーザーは管理者権限を有している必要があります。




もし、管理者権限がない場合左記のウィンドウが表示されますので、管理者パスワードを入力してください。

- 2、 インストールに必要なファイル

ダウンロードした“座標インストーラー式.exe” ファイルをダブルクリックして解凍します。お使いの解凍ソフトに抛りますが、以下のようなファイルが格納されています。

“IJCAD-EXCE-座標取得_インストール.pdf” は本書です。



3、 インストール実行


インストール日から 30 日間 ご評価いただけます。

“インストーラー_zahyo.exe” をクリックします。

注意 必ず インストーラー_zahyo.exe を起動してインストールしてください。




インストールボタンをクリックします。



インストールするフォルダを指定します。

このフォルダは IJ-CAD で指定する必要がありますので、メモ等で記録しておいてください。

フォルダの設定をし、OK ボタンをクリックします。





インストールが終了すると、本書(IJCAD-EXCE-座標取得_インストール.pdf)が表示されます。

次から IJ-CAD の設定を行います。


4、 IJ-CAD の設定


IJ-CAD を起動し、下図のエリアでマウス右ボタンをクリックしてメニューオプションを選択します。




ファイルタブをクリック

サポートファイルの検索パスを展開します。





右側の追加ボタンをクリック




1 マス追加されます。




参照ボタンをクリックして

3 でインストールしたフォルダを指定
します。




OKボタンをクリックして終了


メニュー設定 方法




コマンドラインに CUI と入力しエンター




メニューを展開します。



メニュー上でマウス右ボタンをクリックして
メニュー” 新しいメニュー” をクリック




名前の変更は右欄の名前で変更できます。上記例はアドインと作成
 メニューの位置は表示したい場所にドラッグします。



1つ 上に移動しました。

先ほど作成したトップレベルメニューに”点群表示”を作成します。



新しいコマンドを作成 ボタンをクリック

右プロパティ欄が表示されます。

プロパティ

コマンド	
名前	コマンド17
説明	
コマンド表示名	
マクロ	^c^c
タグ	
属性	
要素ID	MMU_0045
イメージ	
小さいアイコン	
大きいアイコン	

表示	
名前	クリップ
コマンド	
コマンド名	クリップ
説明	
コマンド表示名	
マクロ	^C^C(load "clipstart")
タグ	
属性	
要素ID	MMU_0047

名前に “文字取得設定” マクロに ^c^c(load “zahyostart”) と設定


コマンドリスト

すべてのコマンド クリップ


コマンド	ソース
クリップ	IJCAD
クリップ/線分フラット化	IJCAD
クリップ、イメージ	IJCAD
クリップ、ビューポート	IJCAD

作成したコマンドを検索する。


クリップと入力しエンター



作成したコマンドをメニュー アドインにドラッグする。




アドイン メニュー下にエントリーされます。



最後にOKボタンをクリックしてメニュー設定を終了します。

メニュー アドインに文字取得設定がセットされます。



5、 LISP ファイルの設定


インストールしたフォルダ内の “zahyo_install_dir.lsp” を変更します。

zahyo_install_dir.lsp ファイル内容

```
(defun zahyo_dir()
;インストールしたフォルダを以下のように記入してしてください。
;¥マークは使用できません。
  (setq dir "c:/ijcad_lisp/***版/+++")
  (setq han (vl-string-search "*" dir))
  (if (/= nil han )
    (progn
      (alert "インストールしたフォルダを設定してください。")
      (quit)
    )
  )
  (zahyo_dir)
```

ここを（赤字部のみ）3でインストールしたフォルダを指定して保存してください。

設定をせず実行すると、次のエラーが表示されます。



6、 プロセス間通信の設定

メニュー クリップをクリックしても IJ-CAD にコマンドが入力されない場合は

“delay.dat” ファイルを 1 ～ 2 0 まで変更してみてください。

お使いの P C の性能に左右されます。

以上でインストール終了です。