

## 「PROINQ」導入・起動手順書

- 1) AS/400 に QPGMR 相当のユーザープロフィールでサインオンする
- 2) CRTSAVF FILE(QGPL/PROINQJPN) (実行キー押下)
- 3) AS/400 のクライアント P C で proinqjpn.sav を P C の C ドライブ直下にコピーする
- 4) AS/400 のクライアント P C でコマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行する

(コマンドプロンプト画面を起動する)

cd c:¥

(Enter キー)

ftp xxx.xxx.xxx.xxx (AS/400 の IP アドレス)

(Enter キー押下)

AS/400 のユーザーID 入力

(Enter キー押下)

AS/400 のパスワード入力

(Enter キー押下)

bin

(Enter キー押下)

put proinqjpn.sav qgpl/proinqjpn

(Enter キー押下)

(送信済メッセージを確認)

quit

(コマンドプロンプト画面を x で閉じる)

- 5) AS/400 で以下のコマンド等を実行する

RSTLIB SAVLIB(PROINQLIB) DEV(\*SAVF) SAVF(QGPL/PROINQJPN)

(実行キー押下)

ADDLIB PROINQLIB \*LAST

(実行キー押下)

GO PROINQM

(実行キー押下)

PROINQ のメインメニューが表示されます

- 6) DLTF FILE(QGPL/PROINQJPN)

以上