

Tatext html 編集解説

CSS

```
* { 外殻
    padding-top: 5px;
    margin-bottom: 20px;
}

body { 文面
    font-size: 1, 2em;
    background-size: cover;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: flex-start;
    overflow: hidden;
    max-height: 100vh;
    color: #333; 文字色
    font-family:
        "'游ゴシック体'", "'Yu Gothic'", YuGothic,
        "'ヒラギノ角ゴ Pro'", "'Hiragino Kaku Gothic Pro'",
        "'メイリオ'", "'Meiryo'",
        sans-serif;
}

.tateyomi { 縦読み体裁
    writing-mode: vertical-rl;
    max-width: 100vh;
    overflow-x: scroll;
    // for ios Safari Scroll
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8); 背景色
    letter-spacing: 2px;
    line-height: 1.5;
}

全体 of 文字サイズを調整したい場合は、ここに追記してください。

p {
    &.title {
        font-size: 2em;
    }
    &:not(.title):first-letter {
```

```

        padding-top: 1.1em;
    }
}
}
}
.scroll-page { 画面左上ページ表示。
    visibility: hidden; ページ変化時に一時的にvisibleにしている。
    font-size: 500%;
    position: fixed;
    z-index: 1000;
    left: 5px;
    top: 0px;
    min-width: 20px;
    height: 26px;
    color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
    text-align: center;
    padding: 7px 12px 0;
    line-height: 1;
}
.jump-page { 画面左下ページ移動ボタン「#」の体裁
    position: fixed;
    z-index: 1000;
    left: 5px;
    bottom: 0px;
    min-width: 20px;
    height: 26px;
    border-radius: 6px;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.1); 半透明
    color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
    text-align: center;
    padding: 7px 12px 0;
    line-height: 1;
}

```

javascript

リロード時の閲覧位置復帰のため *localStorage* に現在ページを記録しています。

key の *[@title]* は、アプリ内でファイル名に置換しています。テキスト別に位置を記憶しています。

```

$(function() {
    var target = document.getElementById('target'); ページ位置判定用要素 body内に組み込
    み座標の基準点にしている。

    $('body').on('touchmove', function() { スクロールイベントリスナー
        scrollValue(target.scrollLeft); 要素のスクロール座標を処理関数に渡している。

    });
});

var vbk = -1; ページ変化無し判定用
function scrollValue(v) { スクロール時の処理関数
    var v2 = Math.floor(Math.trunc(Math.abs(v)) / 1000) + 1; 現在のページを座標から取得。
    1000pxで1ページと判断している。
    if(vbk != v2){ 位置の変化有のみ処理
        vbk = v2;
        $("".jump-page span").text("#. " + String(v2)); 左下部の「#.xxx」ページ表示
        var toast = document.getElementById('toast'); 左上ページのトースト処理。3秒だけ表示
        toast.textContent = String(v2);
        toast.style.visibility = "visible";
        setTimeout(function() {
            toast.style.visibility = "hidden";
        }, 3000); 3秒
        localStorage.setItem('@title',v); リロード時用にジャンプできるよう記憶しておく。
    }
}

function cmd() { 左下部の「#」ボックス押下時処理
    var v = localStorage.getItem('@title'); 前回記憶座標読み込み
    if(v){
        vbk = -1;
        target.scrollLeft = v; ここでジャンプ。
        scrollValue(target.scrollLeft);
    }
}
}

```

body内

```

<div id=""toast"" class=""scroll-page"" > トースト表示用の左上ページを組み込み
    <span>1</span>
</div>

```

左下部のページ移動「#」の組み込み

<div class=""jump-page"">

#

</div>

<div class=""**tateyomi**"" id=""target"" style=""position: relative;""> 縦表示本体組み込み

これ以降は、縦読みしたい本文となります。

また、最後の</div>は自動で追記しています。

Header

<meta http-equiv=""X-UA-Compatible"" content=""IE=edge"" />

<meta name=""viewport"" content=""width=device-width, initial-scale=1.0"" />

<script

src=""https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js""></script>

特にいじる必要はないと思います。charset は、出力時のエンコーディング選択により自動で追記しています。

日本語 シフト JIS shift-jis

日本語 EUC euc-jp

UTF-7 utf-7

UTF-8 utf-8

以上です。

連絡先メールアドレス

kgh01324@nifty.ne.jp

©Teamwind 2024